

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hq-thd0801kl-p-6953.html>



# Rejestrator HQ-THD0801KL

|             |           |
|-------------|-----------|
| Cena brutto | 811,80 zł |
| Cena netto  | 660,00 zł |
| Dostępność  | Dostępny  |

## Opis produktu

### Rejestrator Wielosystemowy HQ-THD0801KL

Rejestrator HQ-THD0801KL obsługuje kamery Turbo HD (**HDTVI**), **HDCVI**, **AHD**, **CVBS** oraz **kamery IP**. Obsługuje porty wyjściowe VGA i **HDMI** umożliwiając tym samym wyświetlanie obrazu na zwykłym monitorze w rozdzielczości FullHD 1080p. Zapis obrazu w rozdzielczości nawet 3Mpx\* dla Turbo HD pozwala uzyskać bardzo wysoką jakość nagrań przy korzystaniu ze standardowych analogowych instalacji.

Tryb pracy pentaplex oraz intuicyjne menu w języku polskim sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Rejestrator może obsługiwać dysk SATA max. **6TB** i posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranych materiałów wideo. Pliki wideo z dysku twardego mogą być kopiowane na przenośną pamięć USB i odtwarzane na dowolnym komputerze PC.

Dostęp przez **sieć internetową IP** realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, iOS). Użytkownik może podglądać „na żywo” obrazy z kamer oraz odtwarzać i zapisywać nagrania na dysk swojego komputera. Obsługa połączeń **P2P** zapewnia zdalny dostęp oraz łatwą i szybką konfigurację niezależnie od łącza internetowego. Możliwa jest również zdalna konfiguracja rejestratora poprzez sieć TCP/IP.

## Charakterystyka produktu

- obsługa kamer Turbo HD (HDTVI), AHD, HDCVI oraz kamer analogowych (CVBS)
- 2 dodatkowe kanały IP do 4Mpx
- wejścia/wyjścia wideo: 8 (BNC) / 1 (VGA), 1 (HDMI), wyjścia VGA i HDMI działają jednocześnie
- wejścia/wyjścia audio: 1 (RCA) / 1 (RCA)
- praca w trybie pentaplex
- podwójny strumień transmisji
- tryb nagrywania 1080p lite - nagrywanie w rozdzielczości 960x1080 przy 25kl/s
- rozdzielczość nagrywania:
  - tryb 1080p lite włączony: 3Mpx\*/1080p lite /720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
  - tryb 1080p lite wyłączony: 3Mpx\*/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF
- parametry zapisu dla głównego strumienia (tryb 1080p lite wyłączony):
  - strumień 3Mpx: 3Mpx\*/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF po 15kl/s
  - strumień 1080p: 1080p/720p 15kl/s; VGA/WD1/4CIF/CIF po 25kl/s
  - strumień 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF po 25kl/s
- parametry zapisu dla głównego strumienia (tryb 1080p lite włączony):
  - 3Mpx\* 15kl/s/1080p lite /720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF/QVGA/QCIF po 25kl/s
- kanały IP: 2 kanały IP, 4Mpx (kamery HQ, również obsługa innych kamer przez Onvif)
- kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264
- maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu: 1920x1080p
- 1 port SATA (HDD max. 6TB)
- 2 porty USB 2.0
- interfejs sieciowy: RJ45 (10M/100M Ethernet)

- \* obsługa rozdzielczości 3Mpx możliwa jest tylko na kanale 1 i 2.

## Specyfikacja techniczna:

| Model                               | HQ-THD0801KL                                                                                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | System                                                                                                                      |
| Wejścia VIDEO IN                    | 8 x BNC (1Vp-p 75Ω) PAL                                                                                                     |
| Obsługiwane kamery Turbo HD (HDTVI) | 3Mpx*, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60<br>*obsługa rozdzielczości 3Mpx możliwa jest tylko na kanale 1 i 2. |
| Obsługiwane kamery AHD              | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30                                                                                            |
| Obsługiwane kamery HDCVI            | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30                                                                                            |
| Obsługa kamer analogowych           | CVBS                                                                                                                        |
| Obsługa kamer IP                    | 2 kanały do 4Mpx każdy (kamery HQ, obsługa Onvif), kompresja: H.265+, H.265, H.264+, H.264                                  |
| Wyjścia HDMI/VGA                    | 1x VGA / HDMI (1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720p/60Hz)                                               |

| Audio                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejścia AUDIO IN                       | 1 x RCA (Linear, 2Vp-p, 1kΩ), wejście nr.1 może być używane do dwukierunkowej transmisji audio                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wyjścia AUDIO OUT                      | 1 x RCA (Linear, 2Vp-p, 1kΩ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nagrywanie dźwięku                     | G.711u 64Kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nagrywanie                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kompresja wideo                        | H.265+, H.265, H.264+, H.264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rozdzielczość nagrywania               | Tryb 1080p lite włączony: 3Mpx*/1080p lite /720p lite /VGA/WD1/4CIF/CIF/QVGA/QCIF<br>Tryb 1080p lite wyłączony: 3Mpx*/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF/QVGA/QCIF<br>*obsługa rozdzielczości 3Mpx możliwa jest tylko na kanale 1 i 2.                                                                                                                                                     |
| Parametry nagrywania (główny strumień) | Tryb 1080p lite włączony:<br>- 1080p lite /720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF/QVGA/QCIF po 25kl/s<br>Tryb 1080p lite wyłączony:<br>- strumień 3Mpx: 3 Mpx*/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF po 15kl/s<br>- strumień 1080p: 1080p/720p 15kl/s; VGA/WD1/4CIF/CIF po 25kl/s<br>- strumień 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF po 25kl/s<br>*obsługa rozdzielczości 3Mpx możliwa jest tylko na kanale 1 i 2. |
| Rozdzielczość - kanały IP              | 2 kanały IP do 4Mpx każdy (kamery HQ, również obsługa innych kamer przez ONVIF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Extra strumień                         | WD1/4CIF/2CIF 12kl/s, CIF/QVGA/QCI po 25kl/s na kanał                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Video Bitrate                          | 32Kbps - 6Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tryb pracy                             | Pentapleks - Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Archiwizacja, Zdalny podgląd, Zdalne Odtwarzanie/Archiwizacja                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dyski twarde                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interfejs                              | SATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maks. ilość HDD                        | 1 x HDD SATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maks. pojemność HDD                    | maks. 6TB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Odtwarzanie                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tryb odtwarzania                       | Zmienne prędkości odtwarzania, Pauza, Przewijanie, Jednoczesne odtwarzanie kilku kanałów                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wyszukiwanie nagrań                    | Numer kanału, Data, Czas, Kalendarz, Zdarzenie, Znacznik (Tag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Praca sieciowa                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Funkcje                                | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, P2P, DDNS, NTP, SADP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, Onvif                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interfejs                              | Port RJ-45 (10/100Mb/s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zdalna obsługa                         | VMS, Przeglądarka internetowa, mobilny (Android, iOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inne                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interfejsy                             | 2 x USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zasilanie                              | 12VDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pobór mocy (bez HDD)                   | ≤ 12 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temp. pracy / wilgotność powietrza     | -10 °C ~+55 °C / 10% ~ 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wymiary [mm]                           | 200x200x45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Masa (bez HDD)                         | 1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

---

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**