

Dane aktualne na dzień: 28-05-2024 21:26

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hyundai-hyu-236-p-6628.html>



Rejestrator Hyundai HYU-236

Cena brutto	1 242,30 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 010,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Rejestrator 5in1 16-kanalowy Hyundai HYU-236

16-kanalowy rejestrator, przystosowany do obsługi kamer analogowych, HD-CVI, HDTVI, AHD oraz IP (2 kanały)

Do zalet rejestratora można zaliczyć: Możliwość nawiązania zdalnego połączenia i zdalna obsługa systemu CCTV, Standardowe wyjścia wideo HDMI i VGA, Wbudowane 1 wejście i 1 wyjście audio, Wbudowane 2 porty USB 2.0, Miejsce na 1 dysk twardy HDD, o maksymalnej pojemności do 6 Tb, Wsparcie kompresji H.264+

Charakterystyka produktu

- Ilość obsługiwanych kamer: 16
- Rozdzielczość nagrywania: max. 1 Mpx
- Prędkość nagrywania: 25 kl/s @ 1 Mpx
- Wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- Wejścia audio: 1x RCA
- Wyjścia audio: 1x RCA
- Interfejs Ethernet: 1 RJ-45 port (10/100M)
- Standard ONVIF: TAK
- Miejsce na dyski twarde: 1 SATA port dla 1 HDD do 6 Tb
- Liczba portów USB: 2
- Kompresja wideo: H.264 / H.264+
- Temperatura pracy: -10...+55 °C
- Zasilanie: 12V DC
- Wymiary: 285 x 210 x 45 mm
- Waga: 1.2 kg
- Gwarancja producenta: 36 miesięcy

Model posiada **16 dualnych wejść typu BNC**. Możemy do nich podłączyć kamery HD, jak również klasyczne kamery analogowe. Rejestrator samodzielnie rozpoznaje typ podpiętej kamery i dostosowuje do niej parametry pracy - przez co może skutecznie pracować w systemie mieszanym. Rejestrator HYU-236 jest doskonałym wyborem do budowy miniaturowego systemu monitoringu. Sprawdza się świetnie w domach, mieszkaniach, niewielkich sklepach, itp. Można go polecać wszystkim osobom, które poszukują ekonomicznego i jednocześnie wysokiej jakości systemu CCTV.

Cechą charakterystyczną systemów HD-CVI, HDTVI, AHD jest transmisja **wysokiej rozdzielczości obrazu po standardowym kablu koncentrycznym**. Transmisja sygnału po kablu koncentrycznym okazuje się nieoceniona przy wymianie przestarzałego systemu CVBS. W takiej sytuacji nie ma konieczności przeprowadzania nowego okablowania, które prawie zawsze wiąże się z pracami remontowymi - pracami które znacznie zwiększają koszty i wydłużają czas trwania wymiany.

Rejestrator posiada standardowe wyjścia wideo **HDMI i VGA**. Co oznacza, że możemy go podłączyć do praktycznie dowolnego współczesnego monitora lub telewizora.

Maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu wynosi **1280 x 720**. Dzięki standardowym portom **USB**, do rejestratora możemy podłączyć liczne urządzenia zwiększające funkcjonalność. Przykładowo: mysz komputerową, zewnętrzną pamięć, modem WI-FI/3G.

Rejestrator możemy podłączyć do sieci internetowej (port RJ-45). Połączenie można realizować przy pomocy: przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego.

Rejestrator obsługuje protokoły sieciowe: TCP/IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, UPnP, HTTPS.

Rejestrator wykorzystuje udoskonaloną wersję kompresji **H.264 - H.264+**. Działa ona w oparciu o ulepszony algorytm, dzięki któremu kompresuje pliki wideo średnio o 30% lepiej. Co za tym idzie umożliwia archiwizację materiału wideo z jeszcze dłuższego okresu. Dodatkowo zmniejsza wymagania dotyczące szerokości pasma podczas pracy zdalnej.

Uwaga!

Rejestrator można w dowolnym momencie przełączyć na kompresję H.264 i podłączyć do niego kamery, które nie obsługują H.264+.

Zaletą rejestratora jest również możliwość współpracy z kamerami innych producentów, które wspierają standard **ONVIF**.

Specyfikacja:

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)