

Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 20:18

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-vahr-s04hd-p-6678.html>



Rejestrator VAHR-S04HD

Cena brutto	501,84 zł
Cena netto	408,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

4 kanałowy wielosystemowy rejestrator cyfrowy HD VAHR-S04HD

- Zapis i odczyt 4 kanałów w rozdzielczości do 1080p, 15kl/s.
- Obsługa do 16 kamer sieciowych IP
- 4 wej/1 wyj audio, 4 wej/1 wyj alarmowe
- 1 x SATA HDD do 6TB, VGA, HDMI, 2xUSB.

Właściwości

technologia kompresji ogranicza strumień danych o ok. 30%)

- Duża moc obliczeniowa procesora umożliwia synchronizowany zapis i odczyt 4kanałów w formacie 1080P@15 klatek/sek.

- Usługa chmury. Wyspecjalizowana witryna internetowa dla chmury: www.dvrcenter.net umożliwia łatwy i wygodny podgląd obrazu z kamer przez Internet

- Wszechstronne usługi sieciowe (obsługa protokołów DHCP, PPPoE, FTP, DNS, DDNS, ARSP

(www.dvrcenter.net), NTP, UPNP, EMAIL, autoryzacja adresów IP, wyszukiwanie IP, centrum alarmowe itp.)

Oprogramowanie (WEB, CMS) do łatwego nawiązywania połączenia z urządzeniem przez sieć

- Wbudowane wtyczki IE bez konieczności instalowania ich z dysku CD

- Obsługa modułów USB, 3G i Wi-Fi

- Obsługa wielu trybów nagrywania: zapis ciągły, detekcja ruchu, harmonogram nagrań

- Wiele możliwości tworzenia kopii zapasowych: pamięć USB, zewn. dysk twardy USB, sieć

- Automatyczne odzyskiwanie systemu po utracie zasilania i powrót do stanu przed wyłączeniem

Specyfikacja techniczna:

System	
Procesor	Mikroprocesorowy układ scalony Huawei HIS chipset Hi3520D V300
System operacyjny	Wbudowany LINUX
Display	
Interfejs operacyjny	16-bitowy graficzny interfejs użytkownika z obsługą myszy
Wyświetlany obraz	W zależności od trybu pracy - podział na 1 lub 4 ekrany
Video	
Kodowanie obrazu	H.264(wysoki profil)
Jakość monitora	VGA 1080P HDMI 1080P
Jakość odtwarzania	Maksymalne 1080P w trybie HVR, NVR i AHD
Kodowanie	4CH AHD 1080P@15FPS (tryb DVR)
Dekodowanie	4CH AHD 1080P@15FPS (tryb DVR)
Hybryda	Tryb DVR: 4CH*1080P / 4CH *1080N Tryb HVR: 2 CH*1080P + 2CH*1080P (IP) / 4CH*1080N+4*960P (IP) Tryb NVR: 16CH*1080P / 9CH*1080P / 16CH*960P / 4CH*5M
Detekcja ruchu	W każdym kanale można ustawić obszar detekcji złożony ze 192 kwadratów(16*12). Do wyboru kilka poziomów czułości.
Wsparcie kamer	AHD CVI TVI IP CVBS 960H
Audio	
Kompresja Audio	G.711A
Zapis i odczyt	
Typ nagrań	Ręczny, alarm, detekcja ruchu, harmonogram.
Lokalny odczyt	1- 4 kanały - odczyt synchroniczny max. 1080P
Wyszukiwanie nagrań	Czas, data, zdarzenie, w/g kanału
Przechowywanie i archiwizacja	
Zajętość pamięci	Video 1080P 20~30G na dzień*ilość kanałów 720P 20G na dzień*ilośćkanałów 960H 12~20G na dzień*ilość kanałówAudio 692M na dzień*ilość kanałów
Zapis wideo	Dysk HDD, Sieć
Kopia	Sieć, USB, zewnętrzny HDD, USB DVD-RW
Złącza	

Wejścia wideo	4 wej. BNC
Wyjścia wideo	1 wyj VGA 1 wyj HDMI
Wej. Audio	4 wyj. RCA
Wyj. Audio	1 wyj. RCA
Wej. Alarm.	4
Wyj. Alarm.	1
LAN	RJ45 10M/100M samoczynnie adaptowalny port Ethernet
PTZ	1 RS485 obsługa wielu protokołów PTZ
USB port	2*USB 2.0
HDD port	1 SATA max 6TB
Łączność bezprzewodowa	3G, Wi-Fi (przez USB port)
Inne	
Zasilacz	TAK
Pobór prądu	TAK
Temperatura pracy	12V / 2A
Wymiary (dłxszerxwys)	260(Dł.) x 235(Szer.) x 45(Wys) mm

*Specyfikacja ma charakter informacyjny i może ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)