

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/samsung-kamery-ip-kopulkowe-p-3665.html>



Samsung (Kamery IP kopułkowe)

Opis produktu

[Katalog/Cennik Kamery IP kopułowe Firmy Samsung](#)

Kamery IP kopułowe

SND-7080	Kamera kopułkowa IP typu D&N 1/2,8" Progressive Scan CMOS, obiektyw 3-8,5 mm, 1 lux (F1.2), 3 M (2048x1536) ruchomy filtr podczerwieni ICR, Slot na kartę pamięci SD/SDHC, WDR, SSSDR, SSNR III, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, PoE, 1 x wej/1 wyj? alarmowe, 1 x wej/1 wyj? Audio, inteligentna kompresja, Kompresja H.264/MJPEG, RTP/UDP/TCP, RTSP, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, PPPoE, ONVIF, NTP, analogowe wyj?cie serwisowe BNC (75?), zasilanie 12VDC/24VAC lub PoE	3 040,10

SND-7082	Kamera IP typu D&N 1/3" PS CMOS, obiektyw 3-8,5 mm, 0,7 lux (F1.2), 3 M (2048x1536) ruchomy filtr podczerwieni ICR, Slot na kart? pami?ci SD/SDHC, WDR, SSDR, SSNR III, OSD, BLC, AGC, ATW,AWC, Sens-up, AE, PoE, 1 x wej/1 wy? alarmowe, 1 x wej/1 wy? Audio, inteligenta kompresja, Kompresja H.264/MJPEG, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, ONVIF, inteligentana analiza obrazu, wykrywanie d?wi?ku, analogowe wyj?cie serwisowe BNC (75?), zasilanie 12VDC lub PoE	3 237,90
SND-7082F	Kamera IP typu D&N 1/3" PS CMOS, do montazu w suficie podwieszanym, obiektyw 3-8,5 mm, 0,7 lux (F1.2), 3 M (2048x1536) ruchomy filtr podczerwieni ICR, Slot na kart? pami?ci SD/SDHC, WDR, SSDR, SSNR III, OSD, BLC, AGC, ATW,AWC, Sens-up, AE, PoE, 1 x wej/1 wy? alarmowe, 1 x wej/1 wy? Audio, inteligenta kompresja, Kompresja H.264/MJPEG, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, ONVIF, inteligentana analiza obrazu, wykrywanie d?wi?ku, analogowe wyj?cie serwisowe BNC (75?), zasilanie 12VDC lub PoE	3 237,90
SND-7061	Kamera kopu?kowa IP typu D&N 1/2,8" Progressive Scan CMOS, obiektyw 3-8,5 mm, 0,4 lux (F1.2), 3 M (2048x1536) , SSNR, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, 1 x wej?cie alarmowe, inteligenta kompresja, Kompresja H.264/MJPEG, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NT, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF , analogowe wyj?cie serwisowe BNC (75?), zasilanie 12VDC/24VAC lub PoE	2 274,70
SND-7011	Kamera kopu?kowa IP typu D&N 1/2,8" Progressive Scan CMOS, obiektyw 3 mm, 0,9 lux (F1.8), 3 M (2048x1536) , SSNR, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, 1 x wej?cie alarmowe, inteligenta kompresja, Kompresja H.264/MJPEG, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NT, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF , analogowe wyj?cie serwisowe BNC (75?), zasilanie 12VDC lub PoE	1 831,80
SNF-7010P	Kamera IP 360° 1/2.8" 3M PS CMOS, obiektyw 1,05mm, min 1.3Lux, Slot na kart? micro SD/SDHC/SDXC, WDR, SSDR, SSNR III, OSD, BLC, AGC, ATW,AWC, 1 x wej/1 x wyj alarmowe, Kompresja H.264/MJPEG, 1xwej/1xwyj audio, wbudowany mikrofon, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour , inteligentna analiza obrazu, analogowe wyj?cie serwisowe BNC (75?), zasilanie PoE	2 038,20
SNF-7010V	Kamera IP 360° 1/2.8" 3M PS CMOS, obiektyw 1,05mm, min 1.3Lux, Slot na kart? micro SD/SDHC/SDXC, WDR, SSDR, SSNR III, OSD, BLC, AGC, ATW,AWC, 1 x wej/1 x wyj alarmowe, Kompresja H.264/MJPEG, 1xwej/1xwyj audio, wbudowany mikrofon, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour , inteligentna analiza obrazu, analogowe wyj?cie serwisowe BNC (75?), IP66, zasilanie PoE	2 248,90
SND-6084	Kamera IP typu D&N 1/2.8" PS EXMOR 2.38 M CMOS, obiektyw 3-8,5 mm, 0,1 lux (F1.2), 2 M (1920x1080) do 60 kl/s , ruchomy filtr podczerwieni ICR, Slot na kart? micro SD/SDHC/SDXC, WDR, SSDR, SSNR III, OSD, BLC, AGC, ATW,AWC, 1 x wej/1 wy? alarmowe, 1 x wej/1 wy? Audio, inteligenta kompresja, Kompresja H.264/MJPEG, TCP/IP,	2 635,90

	UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, inteligentna analiza obrazu, wykrywanie d?wi?ku, analogowe wyj?cie serwisowe BNC (75?), zasilanie do -10 stopni 12VDC lub PoE	
SND-6084R	Kamera IP typu D&N 1/2.8" PS EXMOR 2.38 M CMOS, obiektyw 3-8,5 mm, 0,1 lux (F1.2), 2 M (1920x1080) do 60 kl/s, ruchomy filtr podczerwieni ICR, Slot na kart? micro SD/SDHC/SDXC, zasi?g IR 15 m., WDR, SDR, SSNR III, OSD, BLC, AGC, ATW,AWC, 1 x wej/1 wy? alarmowe, 1 x wej/1 wy? Audio, inteligentna kompresja, Kompresja H.264/MJPEG, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, inteligentna analiza obrazu, wykrywanie d?wi?ku, analogowe wyj?cie serwisowe BNC (75?), IP-66, zasilanie do -10 stopni 12VDC/24VAC lub PoE	2 855,20
SND-6083	Kamera IP typu D&N 1/2.8" EXMOR 2.38 M CMOS, obiektyw 3-8,5 mm, 0,1 lux (F1.2), 2 M (1920x1080) do 60 kl/s, elektroniczny filtr podczerwieni, Slot na kart? micro SD/SDHC/SDXC, WDR, SDR, SSNR III, OSD, BLC, AGC, ATW,AWC, 1 x wej/1 wy? alarmowe, 1 x wej/1 wy? Audio, inteligentna kompresja, Kompresja H.264/MJPEG, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, inteligentna analiza obrazu, wykrywanie d?wi?ku, analogowe wyj?cie serwisowe BNC (75?), zasilanie do -10 stopni 12VDC lub PoE	1 874,80
SND-6011R	Kamera IP typu D&N 1/2.8" PS EXMOR 2.38 M CMOS, obiektyw 3,8 mm, 0,3 lux (F2.0), 2 M (1920x1080) do 60 kl/s, ruchomy filtr podczerwieni ICR, Slot na kart? micro SD/SDHC/SDXC, zasi?g IR 10 m, WDR, SDR, SSNR III, OSD, BLC, AGC, ATW,AWC, 1 x wej?cie alarmowe, Kompresja H.264/MPEG-4/MJPEG, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour , inteligentna analiza obrazu, analogowe wyj?cie serwisowe BNC (75?), zasilanie PoE	1 277,10
SND-5080	Kamera kopu?kowa IP typu D&N 1/3" CMOS, 0,3lux (F1.2) 0.01 Lux (50 IRE), 1,3M (1280x1024) preogressive scan, obiektyw 2,8-10 mm, ruchomy filtr podczerwieni ICR, Slot na kart? pami?ci SD, OSD, BLC,HLC,SSDR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, SSNRIII, PoE, detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatno?ci, elektroniczna migawka (1/30~1/30,000sek), Kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, RTP/UDP, RTP/Multicast, RTSP, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP, PPPoE, ONVIF, NTP, Zasilanie 12VDC/24VAC lub PoE	2 395,10
SND-5080F	Kamera kopu?kowa IP typu D&N 1/3" CMOS, 0,3lux (F1.2) 0.01 Lux (50 IRE), 1,3M (1280x1024) preogressive scan, obiektyw 2,8-10 mm, ruchomy filtr podczerwieni ICR, Slot na kart? pami?ci SD, OSD, BLC,HLC,SSDR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, SSNRIII, PoE, detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatno?ci, elektroniczna migawka (1/30~1/30,000sek), Kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, RTP/UDP, RTP/Multicast, RTSP, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP, PPPoE, ONVIF, NTP, Monta? w syfcie podwieszanym , Zasilanie 12VDC/24VAC lub PoE	2 395,10
SND-5010	Kamera p?aska IP typu dzie? 1/3" CMOS, 1lux (F1.8), 1,3M (1280x1024) preogressive scan, obiektyw 3 mm, OSD, BLC,HLC,SSDR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, PoE, inteligentna analiza obrazu, strefy prywatno?ci, elektroniczna migawka (1/30~1/30,000sek), Kompresja	1 229,80

	H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, RTP/UDP, RTP/Multicast, RTSP, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP, PPPoE, ONVIF, NTP, zasilanie 12VDC lub PoE	
SND-5061	Kamera kopu?kowa IP typu D&N 1/2,8" Progressive Scan CMOS, obiektyw 3-8,5 mm, 1,6 lux (F1.2), 1,3 M (1280x1024) , SSNR, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, 1 x wej?cie alarmowe, inteligenta kompresja, Kompresja H.264/MJPEG, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NT, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF , analogowe wyj?cie serwisowe BNC (75?), zasilanie 12VDC lub PoE	1 414,70
SND-5011	Kamera kopu?kowa IP typu D&N 1/2,8" Progressive Scan CMOS, obiektyw 3 mm, 1,6 lux (F1.8), 1,3 M (1280x1024) , SSNR, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, 1 x wej?cie alarmowe, inteligenta kompresja, Kompresja H.264/MJPEG, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NT, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF , analogowe wyj?cie serwisowe BNC (75?), zasilanie 12VDC lub PoE	1 199,70
SNC-B5368	Kamera kopu?kowa IP typu D&N 1/3" Super HAD PS CCD, A1, 0.4Lux (50 IRE) BW sens-up 0.001Lux (50 IRE), 600 linii , obiektyw 2,8-11mm, Slot na kart? pamieci SD/SDHC, OSD, BLC,HLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, WDR, XDR, DNR, ICR , PoE, detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatno?ci, elektroniczna migawka (1/120~1/10,000sek), 2 wej?cia/2 wyj?cia alarmowe, Kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, RTP/UDP, RTP/Multicast, RTSP, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP, PPPoE i NTP, Zasilanie 12/ 24 VAC lub PoE	1 397,50
SND-3082	Kamera IP kopu?kowa kolorowa 1/3" Super HAD PS CCD, 600 linii, obiektyw 2,8-11 mm,16x Cyfrowy zoom, 0.4Lux (F1.2, 50IRE), 0.001Lux (Sens-up 12x) w kolorze, Kompresja H.264, MPEG-4, MJPEG, SSD, WDR ,BLC,XDR,DNR,DIS,SENP UP(do 512x),AGC,Strefy prywatno?ci,PIP, 1xwej?cie/1xwyj?cie alarmowe, Zasilanie 12V DC/ 24V AC lub PoE (Pobór ok 7 W)	1 591,00
SND-3082F	Kamera IP kopu?kowa kolorowa 1/3" Super HAD PS CCD, 600 linii, obiektyw 2,8-11 mm,16x Cyfrowy zoom, 0.4Lux (F1.2, 50IRE), 0.001Lux (Sens-up 12x) w kolorze, Kompresja H.264, MPEG-4, MJPEG, SSD, WDR ,BLC,XDR,DNR,DIS,SENP UP(do 512x),AGC,Strefy prywatno?ci,PIP, 1xwej?cie/1xwyj?cie alarmowe, Monta? w suficie podwieszanym, Zasilanie 12V DC/ 24V AC lub PoE (Pobór ok 7 W)	1 591,00
SND-3080	Kamera kopu?kowa IP typu D&N 1/3" Super HAD PS CCD, A1, 0.4Lux (50 IRE) BW sens-up 0.001Lux (50 IRE), 600 linii , obiektyw 2,8-11mm, Slot na kart? pamieci SD/SDHC, OSD, BLC,HLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, WDR, XDR, DNR, ICR , PoE, detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatno?ci, elektroniczna migawka (1/120~1/10,000sek), 2 wej?cia/2 wyj?cia alarmowe, Kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, RTP/UDP, RTP/Multicast, RTSP, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP, PPPoE i NTP, ONVIF, Zasilanie 12/ 24 VAC lub PoE	1 543,70
SND-1080	Kamera IP kopu?kowa kolorowa 1/4" PS CMOS, obiektyw 2,2-7,7 mm, 0,7Lux (F1.2), rozdzielczo?? 640x480 pikseli, SSDR,SSNR,III,OSD, BLC,AGC, Sens-up, AE,PoE,Kompresja H.264/MJPEG, IPv4/IPv6, RTP, Unicast, Multicast, RTSP, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTPM, HTTPS,SSL,Wej?cie na karty pamieci, 1xwej?cie alarmowe, Zasilanie 12V DC lub PoE	1 118,00

SND-1011	Kamera IP kopu?kowa kolorowa 1/4" Progressive scan CMOS, obiektyw 3 mm, 0,7Lux (F1.2), rozdzielczo?? 640x480 pikseli, SDR,SSNR,OSD, BLC,AGC, Sens-up, AE,PoE, detekcja twarzy, Kompresja H.264/MJPEG, IPv4/IPv6, RTP, Unicast, Multicast, RTSP, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTPM, HTTPS,SSL, 1xwej?cie alarmowe, Zasilanie 12V DC lub PoE	933,10
SND-1010	Kamera IP kopu?kowa kolorowa 1/4" Progressive scan CMOS, obiektyw 2,9 mm, 1.4Lux (50 IRE, F1.2), rozdzielczo?? 640x480 pikseli, OSD, BLC,AGC, Sens-up, AE,PoE,Kompresja H.264/MPEG4/JPEG, IPv4/IPv6, RTP, Unicast, Multicast, RTSP, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTPM, HTTPS,SSL, 1xwej?cie/1xwyj?cie alarmowe, Zasilanie 12V DC lub PoE	924,50

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)