

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/samsung-kamery-ip-kopulkowe-wandaloodporne-p-3666.html>



Samsung (Kamery IP kopułkowe) wandaloodporne

Opis produktu

Katalog/Cennik Kamery IP kopułowe Firmy Samsung

Kamery IP kopułowe wandaloodporne		
kod produktu SNV-7080R	Kamera wandaloodporna IP typu D&N 1/2,8" Progressive Scan CMOS, obiektyw 3-8,5 mm, 1 lux (F1.2), 0 lux (IR wyczone), 3 M (2048x1536) ruchomy filtr podczerwieni ICR, zasięg promienników IR 25 m, Slot na kartę pamięci SD/SDHC, WDR, SSSR, SSNR III, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, PoE, 1 x wej/1 wyj alarmowe, 1 x wej/1 wyj Audio, inteligentna kompresja, Kompresja H.264/MJPEG, RTP/UDP/TCP, RTSP, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, PPPoE, ONVIF, NTP, analogowe wyjście serwisowe BNC (75Ω), IP-66, zasilanie do -10 stopni 12VDC lub PoE, zasilanie -50 stopni 24VAC	4 140,90
SNV-7082	Kamera IP typu D&N 1/3" PS CMOS, do montażu w suficie podwieszanym, obiektyw 3-8,5 mm, 0,7 lux (F1.2), 3 M (2048x1536) ruchomy filtr podczerwieni ICR, Slot na kartę pamięci SD/SDHC, WDR, SSSR, SSNR III, OSD, BLC, AGC, ATW, AWC, Sens-up, AE, PoE, 1 x wej/1 wyj alarmowe, 1 x wej/1 wyj Audio, inteligentna kompresja, Kompresja H.264/MJPEG, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, ONVIF, inteligentna analiza obrazu, wykrywanie dźwięku, analogowe wyjście serwisowe BNC (75Ω), IP-66, zasilanie 12VDC lub PoE	3 500,20

SNV-6084	Kamera IP typu D&N 1/2.8" PS EXMOR 2.38 M CMOS, obiektyw 3-8,5 mm, 0,1 lux (F1.2), 2 M (1920x1080) do 60 kl/s, ruchomy filtr podczerwieni ICR, Slot na kart? micro SD/SDHC/SDXC, WDR, SSSR, SSNR III, OSD, BLC, AGC, ATW,AWC, 1 x wej/1 wy? alarmowe, 1 x wej/1 wy? Audio, inteligenta kompresja, Kompresja H.264/MJPEG, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, inteligentana analiza obrazu, wykrywanie d?wi?ku, analogowe wyj?cie serwisowe BNC (75?), IP-66, zasilanie do -10 stopni 12VDC lub PoE, zasilanie -40 stopni 24VAC	3 255,10
SNV-6084R	Kamera IP typu D&N 1/2.8" PS EXMOR 2.38 M CMOS, obiektyw 3-8,5 mm, 0,1 lux (F1.2), 2 M (1920x1080) do 60 kl/s, ruchomy filtr podczerwieni ICR, Slot na kart? micro SD/SDHC/SDXC, zasi?g IR 15 m., WDR, SSSR, SSNR III, OSD, BLC, AGC, ATW,AWC, 1 x wej/1 wy? alarmowe, 1 x wej/1 wy? Audio, inteligenta kompresja, Kompresja H.264/MJPEG, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, inteligentana analiza obrazu, wykrywanie d?wi?ku, analogowe wyj?cie serwisowe BNC (75?), IP-66, zasilanie do -10 stopni 12VDC lub PoE, zasilanie -40 stopni 24VAC	3 440,00
SNV-6012MP	Kamera IP typu D&N 1/2.8" PS EXMOR 2.38 M CMOS, obiektyw 3mm, min 0,3 lux, 2 M (1920x1080) do 60 kl/s, Slot na kart? micro SD/SDHC/SDXC, WDR, SSSR, SSNR III, OSD, BLC, AGC, ATW,AWC, Kompresja H.264/MPEG-4/MJPEG, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour , inteligentna analiza obrazu, analogowe wyj?cie serwisowe BNC (75?), zasilanie PoE	1 965,10
SNV-5080R	Kamera wandaloodporna z promiennikami IR IP typu D&N 1/3" PS CMOS, 0,3lux (F1.2) 0.005 Lux (Sens-up x 60), 0 Lux (IR w??czony) 1,3M (1280x1024) preogressive scan, obiektyw 3-8,5 mm, ruchomy filtr podczerwieni ICR, 1 x BNC, zasi?g promienników IR 15 m , Slot na kart? pami?ci SD, SDHC, OSD, BLC,HLC,SSDR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, SSNR III, PoE, detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatno?ci, elektroniczna migawka (1/30~1/30,000sek), Kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, RTP/UDP, RTP/Multicast, RTSP, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP, PPPoE, ONVIF, NTP, IP-66, Zasilanie 12VDC/24VAC lub PoE	3 182,00
SNV-5080	Kamera wandaloodporna IP typu D&N 1/3" CMOS, 0,3lux (F1.2) 0.01 Lux (50 IRE), 1,3M (1280x1024) preogressive scan, obiektyw 2,8-10 mm, ruchomy filtr podczerwieni ICR, 1 x BNC, Slot na kart? pami?ci SD, OSD, BLC,HLC,SSDR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, SSNR III, PoE, detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatno?ci, elektroniczna migawka (1/30~1/30,000sek), Kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, RTP/UDP, RTP/Multicast, RTSP, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP, PPPoE, ONVIF, NTP, IP-66, Zasilanie 12VDC/24VAC lub PoE	2 799,30
SNV-5010	Kamera wandaloodporna p?aska IP typu dzie? 1/3" CMOS, 1lux (F1.8), 1,3M (1280x1024) preogressive scan, obiektyw 3 mm, OSD, BLC,HLC,SSDR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, PoE, inteligentna analiza obrazu, strefy prywatno?ci, elektroniczna migawka (1/30~1/30,000sek), Kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, RTP/UDP, RTP/Multicast, RTSP, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP, PPPoE, ONVIF, NTP, IP-66, zasilanie 12VDC lub PoE	1 487,80
SNV-3120P	Kamera IP dzienno - nocna w obudowie wandaloodpornej kopułowej, 1/4" Ex-view HAD PS CCD, 1.2Lux kolor/ 0.12Lux BW , 600linii(kolor), Slot na kart? pami?ci, Kompresja	2 567,10

	H.264/MPEG-4/MJPEG, Dwukierunkowe audio, 1 x wej/1 x wyj alarmowe, DNR (2D+3D), ICR, detekcja ruchu, 12 stref prywatności, OSD, AWC, ATW, F 3.69 ~ 44.32mm, 12 x zoom optyczny, 16 x zoom cyfrowy, WDR, AGC, PIP, BLC, DIS, RS-485, , IP-66, Grzałka, zasilanie 12VDC/24VAC, POE	
SNV-3082	Kamera IP typu D&N 1/3" Super HAD PS CCD, A1, 0.4Lux (50 IRE) w kolorze , 0.0001Lux (50 IRE) B/W, 600 linii , obiektyw 2,8 ~11mm, ruchomy filtr podczerwieni ICR, Slot na kartę pamięci SD, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, WDR, DNR, PoE, detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatności, elektroniczna migawka (1/120~1/10,000sek), Kompresja H.264/MPEG4/MJPEG, RTP/UDP, RTP/Multicast, RTSP, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP, PPPoE i NTP, Obudowa wandaloodporna, IP66, wbudowana grzałka i wentylator do instalacji zewnętrznej, zasilanie do -10 stopni 12VDC lub PoE, zasilanie -50 stopni 24VAC	2 274,70
SNV-1080R	Kamera wandaloodporna, 1/4" typu D/N PS CMOS, Obiektyw (F2,2-7,7mm), Filtr IR, Zasilanie promienników 15m , Rozdzielczość 640x480, 0,7 Lux (50IRE) kolor, 0 Lux przy zaciągnięciu IR, H.264/MJPEG, BLC, SDR, SSNRIII, Detekcja ruchu, ATW, AWC, Alarm 1 wejście, inteligentna analiza obrazu, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, FTP, strefy prywatności, Obsługa kart pamięci, dwukierunkowa transmisja dwukierunkowa, IP66, PoE Zasilanie 12V DC	1 823,20
SNV-1080	Kamera wandaloodporna, 1/4" typu D/N D/N PS CMOS, Obiektyw (F2,2-7,7mm), 0,7 Lux (50IRE) kolor, rozdzielczość 640x480, H.264/MJPEG, BLC, SDR, SSNRIII, Detekcja ruchu, ATW, AWC, Alarm 1 wejście, inteligentna analiza obrazu, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, FTP, Detekcja ruchu, strefy prywatności, Obsługa kart pamięci, dwukierunkowa transmisja dwukierunkowa, IP66, PoE Zasilanie 12V DC lub PoE	1 694,20

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

-

