
Dane aktualne na dzień: 24-05-2024 00:20

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/samsung-rejestratory-ip-akcesoria-p-3700.html>



Samsung (Rejestratory IP, Akcesoria)

Opis produktu

Katalog/Cennik: Rejestratory IP, Akcesoria

	Rejestratory Sieciowe	
SRN-1000	Rejestrator IP 64 kanałowy, kompresja H.264, MPEG-4, MJPEG, Pasma nagrywania do 100 Mb/s, nagrywanie ręczne, harmonogram (kalendarz, zdarzenia), TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UPnP, ONVIF, 16 wejścia/4 wyjścia alarmowe, 2 x (RJ-45 100/1000 Base-T), 8x HDD SATA, możliwość podłączenia 2 macierzy dyskowych, zarządzanie sieciowe poprzez wbudowany serwer www lub NET-i, zasilanie 230VAC	9 980,30 zł
SRN-1670D HDD-1TB	Rejestrator IP 16 kanałowy, kompresja h.264, JPEG, 1 x wyjście monitorowe VGA i HDMI, Nagrywanie dla wszystkich kamer 400 kl/s (704x576), nagrywanie ręczne, harmonogram (kalendarz, zdarzenia,), TCP/IP, DHCP, DDNS, HTTP,NTP, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, 16 wejścia/4 wyjścia alarmowe, 2 x (RJ-45 100/1000 Base-T), 3 x USB, 5x HDD SATA, możliwość podłączenia 2 macierzy dyskowych, zarządzanie sieciowe poprzez wbudowany serwer www lub NET-i, zasilanie 230VAC	6 794,00 zł
SRN-470D HDD-1TB	Rejestrator IP 4 kanałowy, kompresja H.264, JPEG, 1 x wyjście monitorowe VGA i HDMI, Nagrywanie dla wszystkich kamer 100 kl/s (704x576) , nagrywanie ręczne, harmonogram (kalendarz, zdarzenia,), TCP/IP, DHCP, DDNS, HTTP,NTP, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, 4 wejścia/2 wyjścia alarmowe, 2 x (RJ-45 100/1000 Base-T), 2 x USB, 1x HDD SATA, możliwość podłączenia 2 macierzy dyskowych, zarządzanie sieciowe poprzez wbudowany serwer www lub NET-i, zasilanie 230VAC	4 072,10 zł
SRN-470D HDD-500GB	Rejestrator IP 4 kanałowy, kompresja H.264, JPEG, 1 x wyjście monitorowe VGA i HDMI, Nagrywanie dla wszystkich kamer 100 kl/s (704x576) , nagrywanie ręczne, harmonogram (kalendarz, zdarzenia,), TCP/IP, DHCP, DDNS, HTTP,NTP, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, 4 wejścia/2 wyjścia alarmowe, 2 x (RJ-45 100/1000 Base-T), 2 x USB, 1x HDD SATA, możliwość podłączenia 2 macierzy dyskowych, zarządzanie sieciowe poprzez wbudowany serwer www lub NET-i, zasilanie 230VAC	3 822,70 zł
☐	Akcesoria IP	☐
SPE-1600R	Obudowa do 4 slotów/kart SPE-400B, 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T	1 414,70 zł
SPE-400B	Karta do modułu SPE-1600R, 4 x wejścia BNC, 4 wejścia/4 wyjścia alarmowe, 4 x RS-485, potrójny kodek: H.264, MPEG-4, MJPEG, rozdzielczość maksymalna 704x576, przepustowość 25 fps na kanał, Unicast/Multicast, ONVIF	1 629,70 zł
SPE-400	4 kanałowy koder IP, Rejestracja 25 kl/s w czasie rzeczywistym dla każdej kamery z wysoką rozdzielczością 704x576 Potrójny kodek: H.264, MPEG4 i MJPEG Wiele jednoczesnych strumieni, obsługa bezpiecznego logowania poprzez HTTPS, RS-485), 4 wejścia/4 wyjścia alarmowe, 1 wejście/1 wyjście audio (tylko 1 kanał), standard ONVIF,	1 904,90 zł

	zasilanie 12V DC	
SPE-100	Rejestracja 30 kl/s w czasie rzeczywistym z wysoką rozdzielczością D1 Maksymalna rozdzielczość: 704x576 Potrójny kodek: H.264, MPEG4 i MJPEG Wiele jednoczesnych strumieni Obsługa PoE Obsługa bezpiecznego logowania poprzez HTTPS Przeplot RS-485/422 (obsługa wielu protokołów), 1 x wejście/wyjście BNC, standard ONVIF , zasilanie 12VDC/ PoE	1 229,80 zł
SPE-101P	Konwerter IP 25 kl/s w czasie rzeczywistym z wysoką rozdzielczością 704x576 Maksymalna rozdzielczość: 704x576 Potrójny kodek: H.264, MPEG4 i MJPEG Wiele jednoczesnych strumieni Obsługa PoE Obsługa bezpiecznego logowania poprzez HTTPS , 1 x wejście BNC, standard ONVIF , zasilanie 12VDC/ PoE	984,70 zł
SPD-400	Dekoder sygnału 4 strumieni IP dekoduje sygnał z kompresji H.264 do 2 mpix, MPEG-4 do 4 CIF, MJPEG do 1920x1080, maksymalna prędkość wyświetlania przy 1 obrazie 30 kl/s przy 4 obrazach w 4 CIF 120kl/s, 4 obrazy 720p 60 kl/s, 1 wyjście AUDIO, rejestracja 32 kamer, 8 widoków, 10 sekwencji, 1 wej/2 wyj alarmowe, wyjścia video: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC, zasilanie 12VDC	2 704,70 zł

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

-

-