

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/switch-poe-bcs-p-sp2402g-sfp-p-6902.html>



Switch PoE BCS-P-SP2402G-SFP

Cena brutto	2 626,05 zł
Cena netto	2 135,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Switch BCS-P-SP2402G-SFP

Switch BCS-P-SP2402G-SFP wyposażony jest w 24 porty PoE oraz 2 dodatkowe porty combo RJ45/SFP umożliwiające instalację światłowodową. Urządzenie przeznaczone jest do zasilania kamer IP (24 x PoE) pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+). Maksymalna moc - 400W (max. 30W na jeden port); pobór mocy: 450W; przepustowość - 8.8 Gbps;

Charakterystyka:

- 24 portowy switch PoE 10/100Mbps
- Dodatkowe 2 porty 1 Gigabit (RJ45 lub SFP)
- Funkcja auto MDI/MDIX
- Tryb EXTENDED - transmisja do 250m z kamerami IP Point
- Standard IEEE802.3af/at
- Moc do 30W dla pojedynczego portu PoE

Specyfikacja	
Porty	24 x 10/100Base-TX PoE
	2 x Gigabit combo port (RJ45 i SFP)
Tryb	transfer 10/100/1000 Mbit/s

Pół-dupleks, Pełny-dupleks, auto-negocjacja	
auto MDI/MDIX	
Standardy	IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X ANSI/IEEE 802.3 NWay IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3af PoE
IEEE 802.3at PoE	
Przekazywanie pakietów	6.55Mpps
Przepustowość	8.8Gbps
Jumbo Frames	Tak
Status diody	Link/Act(stała zielona): połączenie Link/Act(migająca zielona): przekazywanie danych Link/Act(wygaszona): brak połączenia PoE(stała pomarańczowa): zasilanie urządzenia PoE(wygaszona): brak zasilania urządzenia Power(stała zielona): zasilanie switcha prawidłowe Power(wygaszona): niepoprawne zasilanie switcha lub brak zasilania
PoE	802.3at/af Maksymalna moc: 400W
Pobór mocy	Max 450W
Zasilanie	100-240V AC 50-60Hz
Warunki pracy	0°C - 40° C temperatura, 10%-85% wilgotność
Wymiary	440mm x 280mm x 44mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)