

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/system-telemetryczny-cd-04-obsluga-kamer-szybkoobrotowych-p-213.html>



System Telemetryczny CD-04 (Obsługa kamer szybkoobrotowych)

Cena brutto **982,77 zł**

Cena netto **799,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Bezprzewodowy System Telemetryczny CD-04 (obsługa kamer szybkoobrotowych)

Coraz częściej w profesjonalnych systemach dozoru wykorzystuje się kamery szybkoobrotowe. W pewnych sytuacjach montażyści spotykają się z problemem trudności lub wręcz niemożliwości ułożenia przewodów sterujących i sygnałowych do tych urządzeń. Proponujemy system będący alternatywą dla tradycyjnych instalacji kablowych – bezprzewodowy system transmisji cyfrowych sygnałów telemetrycznych, pracujący w paśmie 868 MHz współpracujący z bezprzewodowym systemem transmisji obrazu i dźwięku RTR05-h, pracujący w paśmie 5,8 GHz. Transmisja sygnału telemetrycznego jak również sygnału wizyjnego - w wersji podstawowej - do 2000 metrów

Profesjonalny moduł telemetryczny CD 04 o mocy 500mW, pracujący w wolnym paśmie ISM 869MHz, umożliwia bezprzewodową obsługę zaawansowanych kamer obrotowych i rejestratorów DVR na odległość 6km. Realizuje dwukierunkową transmisję telemetryczną (half duplex), która jest wymagana dla większości kamer obrotowych (np. funkcje alarmów z kamer czy potwierdzenie odebrania rozkazów). Systemy CD04 zostały zaprojektowane pod kątem spełnienia wszystkich wymagań stawianych instalacjom CCTV oraz nowoczesnej automatyki. Mogą być one w prosty sposób łączone z całą linią naszych produktów wideo, włączając w to systemy CAM5816h, TCO5807h jak i inne urządzenia bezprzewodowe wideo. Moduł CD04 doskonale zastępuje łącza przewodowe, ponieważ nie ogranicza w żaden sposób funkcji sterowania. Obsługuje wszelkiego rodzaju kamery obrotowe oraz rejestratory wyposażone w dowolny protokół z interfejsem RS485 lub RS232.

Współpracuje między innymi z takimi protokołami jak:

PELCO-D , PELCO-P , LG Multix , D-max , VICON, GANZ, SAMSUNG , COP-2 , Santachi , PANASONIC , Longcomity , HUNDA600 , LILIN , VICON , MOLYNX , KALATEL , VCL , Reserved , ALEC, COP-1 , Ultrak , BOSCH Bi-faza (z dodatkowym konwerterem), ARITECH, Sensormatic, Baxal, Dynacolor i inne

Zastosowania

- dwukierunkowe przesyłanie protokołu RS485, RS232 oraz TTL 5V
- sterowanie kamerami obrotowymi
- sterowanie rejestratorami DVR
- zdalne zarządzanie systemami alarmowymi oraz ppoż.

Specyfikacja techniczna

- 10 niezależnych kanałów pracy - moc nadawcza 500mW regulowana
- prędkości transmisji od 1200 do 9600bps
- płynna transmisja dwukierunkowa (half duplex)
- współpracuje z dowolnym systemem transmisyjnym video
- praca w wolnym i stabilnym paśmie 869 MHz
- płynna praca bez opóźnień
- transmisja przezroczysta dla stosowanego protokołu
- nie wymaga widzialności optycznej anten
- możliwości retransmisji sygnału
- obudowa zewnętrzna
- szybka i łatwa instalacja

UWAGA:

Aby uniknąć uszkodzeń sprzętu elektronicznego spowodowanych przez przepięcia elektromagnetyczne zaleca się zastosowanie ochronnika przeciwprzepięciowego Ochr 4CH.