

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/zasilacz-24v-psach-01244-pulsar-p-2244.html>



Zasilacz 24V PSACH 01244 Pulsar

Cena brutto	194,34 zł
Cena netto	158,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Zasilacz stabilizowany liniowy PSACH 01244 PSU-U-24V/AC-4A/1/FTA-TR-HC w obudowie hermetycznej

Zasilacz PULSAR **PSACH-01244** przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC o wartości **24V** ($U_1 = 24,0V\ AC$ / $U_2 = 27,0V\ AC$) o wydajności całkowitej 4A/24V AC. Zasilacz posiada **jedno wyjście** zabezpieczone przeciwzwarciowo. Napięcie wyjściowe może być korygowane (skokowo) za pomocą zmiany zacisku U_1/U_2 . Zasilacz posiada zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne transformatora (OHP). Zasilacz umieszczony jest w plastikowej (ABS), natynkowej obudowie. Obudowa wyposażona jest ponadto w mikroprzełącznik (TAMPER) sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

Specyfikacja:

- obudowa: natynkowa, **hermetyczna IP65**
- napięcie wyjściowe: **24V AC**
- zasilanie: 230V AC, 50Hz
- **nominalny sumaryczny prąd wyjściowy: (1 x 4A) - 4A**
- **ilość wyjść: 1**
- zamykanie: skręcana
- zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50 V DC max. NC,
- napięcie wyjściowe U1 : 23,0V÷28,0V AC (100% obciążenia ÷ 0% obciążenia), U2 : 25,5V÷31,5V AC (100% obciążenia ÷ 0% obciążenia)
- wymiary: 160 x 160 x 90 mm
- waga: 2,0kg
- temperatura pracy: -10st.C - +40st.C
- **gwarancja: 24 miesiące**