

Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 18:04

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/zasilacz-awz-300-pulsar-p-2016.html>



Zasilacz AWZ-300 Pulsar

Cena brutto	207,87 zł
-------------	------------------

Cena netto	169,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Na zamówienie
------------	----------------------

Opis produktu

Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V/DC, obciążalność 3A, miejsce na akumulator 18Ah

Zasilacz AWZ300 Pulsar wykorzystuje się do ciągłego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12-13,8V. Model AWZ 300 wykorzystywany jest jako dodatkowe źródło zasilania w systemach alarmowych, systemach TV przemysłowej, kontroli dostępu itp. Zasilacz ma wydajność prądową 3A, wyposażony jest w optyczną sygnalizację obecności napięcia na wyjściu oraz stanu zasilania 230V (diody LED). W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe.

Specyfikacja techniczna

- zasilacz z obudową na akumulator: [18Ah](#)
- napięcie wyjściowe: 13,8V DC
- napięcie zasilania: 230V AC, 50Hz
- transformator: 80VA
- nominalny sumaryczny prąd wyjściowy: **3A**
- możliwość buforowego podłączenia akumulatora
- filtry przeciwzakłóceńowe
- wymiary: 225x100x310 mm
- Gwarancja 24 miesiące

Specyfikacja:

- Obudowa: metalowa, IP20, kolor RAL9003,
- Wymiar: W=230, H=300, D=98, W1=235, H1=305, D1=90mm, D2=14 [mm, +/-2]
- Waga netto/brutto: 3,5 / 3,6 [kg]
- Miejsce na akumulator: 17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
- Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@30V/DC max. NC styki
- Zamykanie: skręcana: wkręt walcowy x 1
- Uwagi: posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm,
- Zasilanie: 230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 0,42A (max.)
- Transformator: TR 80VA/17V
- Moc zasilacza: P=42W max.
- Typ zasilacza: A (EPS- External Power Source)
- Napięcia wyjściowe: 12,8V÷13,8V (praca buforowa), 13,4V@3A, Vpp< 30mV max. (-/+1%)
- Prąd wyjściowy: 3A max.
- Ilość wyjść zasilania: 1
- Prąd ładowania akumulatora: 1,6A max / 0,7A Ír./24h (17Ah@Ubat=10V)
- Pobór prądu przez układ zasilacza: 12mA max.
- Zabezpieczenia
 - przeciwzwarcowe (SCP): 200% ÷ 250% mocy zasilacza + F1: bezp. w obwodzie akumulatora
 - przeciążeniowe (OLP): 110% ÷ 150% mocy zasilacza, PTC + F2: bezp. w obwodzie 230Vac
 - nadnapięciowe (OVP): brak (opcja moduł MZN1)
 - przepięciowe: warystory
- Ochrona akumulatora (SCP, UVP): SCP= F 5A, UVP<10V nadmierne rozładowanie (-/+5%)
- Wyjście techniczne BS (awaria AC): brak (opcja moduł PC2)
- Wyjście techniczne AW (awaria): brak
- Optyczna sygnalizacja pracy: diody LED: stan zasilania AC, wyjścia DC
- Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
- Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS
- Uwagi: chłodzenie zasilacza: konwekcyjne, wyjście akumulatora: konektory 6,3F-2,5
- Wyjścia: złącza f 0,51÷2,05 (AWG 24-12)

