

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/zestaw-bcs-vdip7-p-4689.html>



Zestaw BCS-VDIP7

Cena brutto	2 816,70 zł
Cena netto	2 290,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Zestaw BCS-VDIP7

Jednorodzinny zestaw wideodomofonowy IP BCS o rozszerzonej funkcjonalności. W skład zestawu wchodzi: zewnętrzny panel BCS-PAN1202S z kamerą kolor i obiektywem szerokokątnym 2.8mm, wraz z puszką do montażu podtynkowego, systemowy zasilacz DIN BCS-ZA1220 oraz monitor BCS-MON7000W koloru białego, z 7 calowym dotykowym ekranem pojemnościowym, o rozdzielczości 800x480.

System można rozbudować do 6 monitorów oraz do 20 paneli zewnętrznych (wejść). Integracja z telewizją przemysłową IP BCS: obraz z kamer paneli zewnętrznych może być zapisywany na rejestratorach BCS: sieciowych oraz analogowych i HDCVI z opcją hybrydy i trybrydy, ponadto każdy monitor ma możliwość wyświetlania obrazu z kamer IP (wsparcie protokołu BCS oraz Onvif, do 32 kamer na każdy monitor), możliwość podglądu obrazu z kamery w programie SMART PSS. Dodatkowym atutem jest możliwość obsługi podstawowych funkcji wideodomofonu na telefonie komórkowym z zainstalowaną aplikacją gDMSS Plus (wersja dla Google Android) lub iDMSS Plus (wersja dla Apple iOS). Aplikacja działa zarówno w sieci Wifi jak i poprzez GSM. Do prawidłowego działania nie jest wymagane aby aplikacja była włączona ani pracowała w tle. DMSS Plus umożliwia dodatkowo podgląd kamer i rejestratorów sieciowych IP BCS.

Nowa funkcjonalność panela BCS-PAN1202S: nowa konstrukcja z frontem wykonanym ze stali o grubości 1.2mm, dzięki czemu przy instalacji podtynkowej panel wystaje minimalnie nad powierzchnię montażu, podświetlany wizytownik, możliwość mechanicznej regulacji obiektywu o 15 stopni w dowolnym kierunku oraz możliwość podłączenia dodatkowego modułu kontroli dostępu BCS-MODKD, który posiada wbudowany przekaźnik, umożliwiający sterowanie dowolnym urządzeniem, w tym bramą wjazdową.

Nowa funkcjonalność monitora BCS-MON7000W: możliwość niezależnego sterowania dwoma przełącznikami w panelu zewnętrznym (dotyczy panela BCS-PAN1202S oraz dodatkowego modułu kontroli dostępu BCS-MODKD) oraz podgląd do 32 kamer IP (wsparcie protokołu BCS oraz Onvif). Na uwagę zasługuje fakt, iż przełącznik panelu głównego (lub dwa przełączniki w przypadku panelu BCS-PAN1202S) można aktywować z monitora również z poziomu podglądu dowolnej kamery IP, a więc użytkownik może na przykład obserwować podjazd lub bramę wjazdową i w dowolnej chwili ją otworzyć.

Dodatkowo dla systemów niestandardowych: z niskim ogrodzeniem lub takich, gdzie specyfika instalacji wymaga założenia panelu dalej od kontrolowanego wejścia, za czym idzie ryzyko, że kamera nie obejmie w całości osoby dzwoniącej przewidzieliśmy specjalną funkcję, która umożliwia na monitorze ręczne przełączenie kanału wideo na wskazaną kamerę IP podczas wywołania monitora lub podczas samej rozmowy. W każdej chwili jest możliwy powrót do kamery domofonu. W przypadku, gdy w systemie istnieje wiele kamer IP, użytkownik może wybrać, z której kamery obraz chce zobaczyć.

Specyfikacja:

Panel zewnętrzny BCS-PAN1202S - charakterystyka:

[illegible]

Możliwość nagrywania wideo przez wszystkie rejestratory BCS obsługujące kanały IP, w tym: rejestratory sieciowe oraz analogowe i HDCVI z opcją hybrydy i trybrydy

[illegible]

wymiary 70 x 90 x 65 (Szer. x wys. x Gl.)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)