

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 05:36

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-aspec-xvr-824-p-2810.html>



Rejestrator Aspec XVR-824

Cena brutto	2 865,90 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 330,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Rejestrator Aspec XVR-824 MPEG-4, 8-kanalów, 200 kl./s

Rejestratory serii XVR są profesjonalnymi urządzeniami CCTV przeznaczonymi do zapisu obrazu i dźwięku oraz informacji o darzeniach. XVR to platforma autonomiczna, zdolna do pracy wielozadaniowej. Urządzenia, wykorzystując kompresję MPEG-4, są w stanie rejestrować obraz z prędkością 25 kl./s na kanał. Dzięki obsłudze dużych pojemności dyskowych - do 8 TB, można uzyskać bardzo długie okresy rejestracji. Wbudowana nagrywarka DVD zapewnia szybka archiwizację nagrań na nośniki optyczne, a interfejs USB pozwala na wykonywanie kopii materiału wideo na nośniki Flash lub zewnętrzne dyski twarde. Dostęp zdalny do rejestratora poprzez sieć IP może być realizowany za pomocą dedykowanego oprogramowania klienckiego w wersji podstawowej lub zaawansowanej. Obsługę mobilną zapewnia aplikacja na urządzenia przenośne (PDA). Dzięki graficznemu menu w języku polskim oraz możliwości sterowania za pomocą myszy USB rejestratory serii XVR są intuicyjne i przyjazne w obsłudze.

panel tylny rejestratora 16-kanalowego

Opis skrócony:

- Stacjonarny rejestrator Aspec

- Wielozadaniowość: pentapleks
- Obsługa za pomocą myszy USB
- Detekcja wtórna ruchu (Smart Search)
- Detekcja kradzieży przedmiotu (Museum Search)
- Wyjścia monitorowe główne:
Video (BNC), S-Video, VGA
- Wyjścia monitorowe pomocnicze (spot): 4 x Video
- Oprogramowanie na PDA - obsługa mobilna

Specyfikacja:

Model	XVR-824 8 x Video (BNC)
Wejścia wizyjne	
Maksymalne prędkości rejestracji i rozdzielczości obrazu zapisywanego/odtwarzanego	200 kl./s (352 x 288 px) 100 kl./s (704 x 288 px) 50 kl./s (704 x 576 px)
Rozdzielczość telewizyjna	480 linii TV
Wyjścia wizyjne	Monitor główny: VGA (D-Sub), Video (BNC), S-Video (mini-DIN) Monitory pomocnicze (spot): 2 x Video (BNC)
	1, 4, 8, 9, sekwencja (trybie ręcznym lub zdarzeniowym)
Wyświetlanie obrazu na monitorze głównym (liczba pól)	1, 4, sekwencja (w trybie ręcznym lub zdarzeniowym)
Wyświetlanie obrazu na monitorze pomocniczym	
Rodzaj kompresji	MPEG- 4
Rozdzielczość obrazu wyświetl. w czasie rzeczywistym	704 x 576 pikseli
Prędkość wyświetlania obrazu w czasie rzeczyw. (w trybie podziału – 8/16 pól)	200 kl./s (25 kl./s na kanał)
Wejścia foniczne	4 x Audio (RCA)
Wyjścia foniczne	1 x Audio (RCA)
Wejścia alarmowe	8 x złącze zaciskowe, wejścia beznapięciowe (NC/NO)
Wyjścia alarmowe	8 x złącze zaciskowe
Inne wejścia alarmowe	Alarm napadowy, Kasowanie alarmów
Wyjścia przelotowe	8 x Video (BNC)
System operacyjny	Embedded Linux
Wielozadaniowość	Pentapleks
Sterowanie	Panel przedni rejestratora, mysz USB, klawiatura USB, pilot IR (do 254 urządzeń), oprogramowanie sieciowe, opcjonalnie pulpit zdalnego sterowania RS-485 (do 255 urządzeń)
Obsługa poprzez sieć IP	Komputer: oprogramowanie sieciowe (I-CMS, I-RemoteAgent), przeglądarka internetowa (IE) PDA: I-PDAViewer
Interfejsy	RS-485, RS-232, 4 x USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ-45)

Obsługiwane sieci	LAN/MAN/WAN/Internet
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP
Rejestracja obrazu	Maks. 4 dyski twarde IDE-ATA (S-ATA, konwertery w komplecie) o pojemności całkowitej 8 TB (4 x 2 TB)
Tryby rejestracji	Normalny, harmonogram, napadowy; Ciągły, z detekcją ruchu (z zapisem przed i po detekcji), alarmowy (z zapisem przed- i poalarmowym); Liniowy, cykliczny
Wyszukiwanie zapisów	Kalendarz (data/czas), Detekcja wtórna ruchu (Smart Search), Detekcja zniknięcia (kradzieży) przedmiotu (Museum Search)
Archiwizacja obrazu	Nagrywarka DVD, nośniki z interfejsem USB: Flash (np. PenDrive), dysk twardy, nagrywarka CD/DVD, Komputer (z pomocą oprogramowania klienta sieciowego); VCR
Wbudowany napęd optyczny	Nagrywarka DVD
Oprogramowanie współpracujące	I-CMS (freeware) - oprogramowanie klienta sieciowego, funkcjonalność: zdalna konfiguracja rejestratorów, sterowanie pracą, nadzorowanie stanu rejestratorów, zdalny podgląd obrazu „na żywo”, zdalne / lokalne odtwarzanie obrazu, zdalna archiwizacja materiału wideo; I-RemoteAgent (freeware) - oprogramowanie klienta sieciowego, funkcjonalność: zdalna konfiguracja rejestratorów, sterowanie pracą, nadzorowanie stanu rejestratorów, zdalny podgląd obrazu „na żywo”, zdalne / lokalne odtwarzanie obrazu, zdalna archiwizacja materiału wideo, obsługa 1 rejestratora w tym samym czasie; Przeglądarka internetowa (IE) - zdalna konfiguracja rejestratorów, sterowanie pracą, nadzorowanie stanu rejestratorów, zdalny podgląd obrazu „na żywo”, zdalne / lokalne odtwarzanie obrazu, zdalna archiwizacja materiału wideo, obsługa 1 rejestratora w tym samym czasie; Backup Player (freeware) - odtwarzacz zarchiwizowanego materiału wideo; I-PDAViewer (freeware) – oprogramowanie klienta sieciowego na PDA, obsługa mobilna, funkcjonalność : podgląd obrazu na żywo, sterowanie kamerami obrotowymi
Synchronizacja czasu	NTP
Inne	Konfigurowalne uprawnienia użytkowników. Ukrywanie kamer. Kopiowanie/ładowanie ustawień rejestratora. Wysłanie e-maili z informacją o zdarzeniach. Monitorowanie stanu dysków. Rejestracja w dzienniku i powiadamianie o zdarzeniach ostrzegawczych, alarmowych i krytycznych (zanik zasilania, uszkodzenie dysku, zanik wizji, alarm, detekcja ruchu). Sygnalizacja dźwiękowa zdarzeń. Watchdog. Dwukierunkowa transmisja dźwięku. Przycisk napadowy. Autostart po przywróceniu zasilania. Znak wodny (watermark). Ograniczenie strumienia wysyłanych danych.
Zasilanie	230 VAC, 50 Hz
Pobór mocy	60 W (+ 10 W na każdy dysk)
Temperatura pracy	0° C do +40°C wilgotność 80%
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	360 x 100 x 340 mm
Waga	9 kg

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)