
Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 18:06

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-bcs-dvr0401qea-ii-p-3450.html>



Rejestrator BCS-DVR0401QEA-II

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Rejestrator BCS-DVR0401QEA-II z opcją 960h/Hybrydy

Nowy 4-kanalowy [rejestrator cyfrowy](#) z serii **BCS-DVR0401QE**, stanowi ekonomiczne rozwiązanie dla niedużej wielkości obiektów (idealny dla monitoringu wizyjnego domu lub sklepu). Prezentowany produkt oferuje najlepszą metodę kompresji sygnałów wideo, którą jest kodek H.264 – zmniejszone zużycie pasma i mniejsze zapotrzebowanie na pamięć masową do zapisu materiałów wideo.

Istotną cechą użytkową rejestratora cyfrowego w wersji **BCS-DVR0401QE** jest wbudowany interfejs sieciowy, który pozwala na zarządzanie rejestratorem i tym samym instalacją monitoringu wizyjnego z dowolnego miejsca sieci LAN lub Internet. Model **BCS-DVR0401QE** zapewnia jednoczesny zapis i podgląd obrazu z maksymalnie 4 kamer telewizji przemysłowej – prędkość zapisu 100 kl./s dla rozdzielczości D1. Godne uwagi są także inne opcje użytkowe rejestratora **BCS-DVR0401QE**, w tym m.in.: możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota lub z panelu przedniego, maskowanie [kamer](#), szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive, zewnętrzny dysk twardy poprzez USB), 1 wejścia audio, technologia pracy PENTAPLEX oraz zaawansowana funkcja wideo detekcji ruchu.

Specyfikacja:

- tryb pracy: **pentaplex**
- liczba wejść video: 4 (BNC)
- liczba wyjść video: 1 x BNC + **VGA, HDMI**
- liczba wejść/wyjść audio: 1/1 (RCA)
- prędkość zapisu: **100 kl/s (D1)**
- kompresja: **H.264**
- **"odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie "**
- archiwizacja: **1 x HDD Sata II (max. 4TB), USB, LAN**
- zdalne sterowanie: **pilot, myszka**
- producent: BCS
- **menu w języku polskim**
- **rozdzielczość: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768**
- sterowanie **PTZ** kamerami szybkoobrotowymi protokołem **Pelco D** lub innym
- tryb zapisu: manualny, ciągły zapis, alarmowy, detekcja ruchu
- kompresja audio: **G.711**
- obsługa pamięci typu "PenDrive" (złącze USB)
- interfejs sieciowy: RJ45 port (10/100CM)
- **interfejs RS485** - sterowanie kamerami obrotowymi
- zasilanie DC12V/2A
- Pobór mocy: 10W
- **gwarancja: 24 miesiące**

Tryby pracy:

- 1 tryb pracy: 4 kanały analogowe
- 2 tryb pracy: 2 kanały analogowe 2kanały IP@720P lub 1kanał IP@1080P

Tryb hybrydy dostępny jest z najnowszą wersją firmware => 2.616.0001.8. Aktualizację można pobrać z strony <http://bcscctv.p>

Link do oprogramowania zmieniającego rejestratory w hybrydowe.

<http://pomoc.nsssystem.pl/q2hybryda.rar>

Podstawowe cechy:

- najwyższy poziom jakości w bardzo dobrej cenie
- precyzyjne ustawienia harmonogramu rejestracji niezależnie dla każdego kanału, ustawianie co do minuty
- kompresja obrazu H.264
- podgląd na żywo 4 kamer
- podwójny strumień dekodowania zapewnia jednoczesny podgląd obrazu przez sieć
- **funkcja pentaplex** - możliwość wykonywania kilku operacji na raz:
 - podgląd na żywo
 - nagrywanie
 - odtwarzanie
 - backup
 - zdalny dostęp
- **możliwość odtwarzania wszystkich kanałów jednocześnie**
- zwiększona żywotność dysków dzięki funkcji hibernacji dysków
- zabezpieczenie przed zawieszeniem systemu - **WatchDog**
- monitorowanie i powiadamianie o stanie dysków
- kilka sposobów kontroli: panel przedni, pilot, myszka, klawiatura, klawiatura sieciowa
- funkcja video detekcji: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, zanik sygnału
- regulowane ustawienia kamery: maskowanie, blokada kamery, ustawienia kolorów i nadawanie tytułów
- obsługa protokołów kamer PTZ: wsparcie dla 60 protokołów
- wysyłanie wybranych nagrań na serwer ftp
- personalizacja zakresu uprawnień dla różnych użytkowników

Schemat połączeń na przykładzie BCS-DVR1601SEA

Specyfikacja:

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)