

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-bcs-nvr0401x5me-ii-p-6744.html>



# Rejestrator BCS-NVR0401X5ME-II

|             |           |
|-------------|-----------|
| Cena brutto | 675,27 zł |
| Cena netto  | 549,00 zł |
| Dostępność  | Dostępny  |

## Opis produktu

### Rejestrator BCS-NVR0401X5ME-II

**BCS-NVR0401X5ME** to 4-kanalowy rejestrator obsługujący kamery do 5Mpix. Urządzenie obsługuje 1 HDD max do 4TB. Rejestrator obsługuje kamery innych producentów, gniazdo RJ-45 pozwala na podpięcie rejestratora do sieci a 2 porty USB pozwolą na podłączenie do urządzenia przenośnej pamięci flash lub myszki.

## Charakterystyka produktu

- 4 Kanałowy Rejestrator Sieciowy NVR
- Procesor Quad-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- H.265/H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie max. 4 kamer IP@8Mpx,6MPx,5Mpx,4Mpx,3Mpx,1080p,1.3Mpx,720p, max. bitrate 80 Mbps
- Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów
- Jednoczesna praca wyjść HDMI 4K i VGA
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób
- Obsługa 1 dysku SATAIII max. 6TB, 2 porty USB2.0, wejście i wyjście audio
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- W zestawie : mysz, zasilacz, kabel Ethernet, instrukcja, płyta CD

| Specyfikacja                          | BCS-NVR0401X5ME-II                                                                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>System</b>                         |                                                                                                                      |
| Procesor                              | Wysokowydajny procesor Quad-Core                                                                                     |
| System operacyjny                     | Embedded LINUX                                                                                                       |
| Funkcjonalność                        | Funkcja pentaplex                                                                                                    |
| Kontrola                              | Mysz, Klawiatura, Sieć                                                                                               |
| <b>Video i Audio</b>                  |                                                                                                                      |
| Obsługa kamer IP                      | 4 kanały                                                                                                             |
| Wyjście Video                         | 1 HDMI 4K, 1 VGA                                                                                                     |
| Wyj./Wej. Audio                       | 1 Wej. I 1 Wyj. audio, INTERKOM                                                                                      |
| <b>Ekran</b>                          |                                                                                                                      |
| Podział ekranu                        | 1/4                                                                                                                  |
| Rozdzielczość wyj. video              | 3840x2160, 1920x1080, 1280x800                                                                                       |
| Sekwencja                             | tak                                                                                                                  |
| Strefy prywatności                    | 4 definiowalne strefy na każdym kanale                                                                               |
| OSD                                   | Nazwa kamery, czas, zanik video                                                                                      |
| <b>Nagrywanie</b>                     |                                                                                                                      |
| Kompresja                             | H.265 / H.264 / MJPEG                                                                                                |
| Nagrywanie w rozdzielczości           | 8Mpx(3840x2160), 6Mpx(3072x1080), 5Mpx(2560x1440), 4Mpx(2048x1536), 3Mpx(1920x1080), 2Mpx(1920x1080), 1Mpx(1280x720) |
| Max. zajętość pasma                   | Kanał : od 16Kbps ~ 20Mbps , Słaby : od 16Kbps ~ 20Mbps                                                              |
| Jakość nagrań                         | CBR, VBR(1~6 poziomów)                                                                                               |
| Tryby nagrań                          | Ręczne, Terminarz (Regularne/Cykliczne)                                                                              |
| Priorytet nagrań                      | Ręczne > Alarm > MD > Regularne                                                                                      |
| Interwały nagrań                      | 1~120 min. (domyślnie: 60 min.)                                                                                      |
| <b>Detekcja &amp; Alarm</b>           |                                                                                                                      |
| Wyzwalanie zdarzeń                    | Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Wyłączenie kamery                                                                     |
| Detekcja Ruchu                        | Strefy: 396(22x18), Czułość: 1~100%                                                                                  |
| Zanik Video & Zasłonięcie             | Tak                                                                                                                  |
| Wej. alarmowe                         | N/A                                                                                                                  |
| Wyj. przekaźnikowe                    | N/A                                                                                                                  |
| <b>Odtwarzanie &amp; Archiwizacja</b> |                                                                                                                      |
| Odtwarzanie kanałów                   | Podział 1/4                                                                                                          |
| Tryb szukania                         | Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane                                                                                  |
| Funkcje odtwarzania                   | Play, Pause, Stop, Rew, Szybki prz. wstecz, Szybki prz. do przodu, Archiwizacja, Cyfrowy zoom                        |
| Archiwizacja                          | Flash drive / USB HDD / USB CD                                                                                       |
| <b>Sieć</b>                           |                                                                                                                      |
| Port                                  | RJ-45 port (10/100M)                                                                                                 |
| PoE                                   | N/A                                                                                                                  |
| Funkcje sieciowe                      | HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, TCP/IP, easy4IP                                                                              |
| Max. liczba użytkowników              | 128 (jednocześnie)                                                                                                   |
| Obsługa smartfon                      | iOS, android                                                                                                         |
| <b>Obsługa dysków</b>                 |                                                                                                                      |

---

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| HDD                         | 1 port SATA max. 6 TB                       |
| Zarządzanie HDD             | Hibernacja, Wykrywanie błędów               |
| <b>Dodatkowe interfejsy</b> |                                             |
| USB                         | 1 port USB2.0 (front) / 1 port USB2.0 (tył) |
| RS232                       | N/A                                         |
| RS485                       | N/A                                         |
| <b>Pozostałe</b>            |                                             |
| Zasilanie                   | DC12V/2A                                    |
| Pobór prądu                 | 6,3W(bez HDD)                               |
| Warunki pracy               | -10 ~+50°C / 10~90%RH / 86~90%RH            |
| Wymiary                     | 1U, 260mm×225mm×47.6mm(V)                   |
| Waga                        | 0,8KG (bezHDD)                              |

**zadzwoń i zapytaj o rabat  
(22 672-36-36) (505-130-571)**