

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-bcs-nvr16015me-ii-p-6784.html>



Rejestrator BCS-NVR16015ME-II

Cena brutto	761,37 zł
Cena netto	619,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator BCS-NVR1608015ME-II

BCS-NVR16015ME-II - Rejestrator IP przystosowany do pracy z 16 kamerami IP. Wyposażony w 1 miejsce na dyski twarde SATA. Nowa generacja ekonomicznych rejestratorów BCS jest w stanie nagrywać obraz wysokiej jakości z bardzo dużą szybkością rozdzielczości do 8Mpx. Urządzenie spełnia standard **ONVIF** oraz pracuje w trybie **pentaplex**.

Charakterystyka produktu

- 16 Kanałowy Rejestrator Sieciowy NVR
- Procesor Quad-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- H.265/H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie max. 16 kamer IP@8Mpx,6MPx,5MPx,4MPx,3MPx,1080p,1.3Mpx,720p, max. bitrate 80 Mbps
- Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów
- Jednoczesna praca wyjść HDMI 4K i VGA

- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób
- Obsługa 1 dysku SATAIII max. 6TB, 2 porty USB2.0, wejście i wyjście audio
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- W zestawie : mysz, zasilacz, kabel Ethernet, instrukcja, płyta CD

Specyfikacja techniczna	Specyfikacja	BCS-NVR16015ME-II
	System	
	Procesor	Wysokowydajny procesor Quad-core
	System operacyjny	Embedded LINUX
	Funkcjonalność	Funkcja pentaplex
	Kontrola	Mysz, Klawiatura, Sieć
	Video i Audio	
	Obsługa kamer IP	16 kanałów
	Wyjście Video	1 HDMI 4K, 1 VGA
	Wyj./Wej. Audio	1 Wej. I 1 Wyj. audio, INTERKOM
	Ekran	
	Podział ekranu	1/4/8/9/16
	Rozdzielczość wyj. video	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024
	Sekwencja	tak
	Strefy prywatności	4 definiowalne strefy na każdym kanał
	OSD	Nazwa kamery, czas, zanik video, blo
	Nagrywanie	
	Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
	Nagrywanie w rozdzielczości	8Mpx(3840x2160), 6Mpx(3072x2048 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720
	Max. zajętość pasma	Kanał : od 16Kbps ~ 20Mbps , Sumar
	Jakość nagrań	CBR, VBR(1~6 poziomów)
	Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne(Ciągłe
	Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Regularne
	Interwały nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pro
	Detekcja & Alarm	
	Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email
	Detekcja Ruchu	Strefy: 396(22x18), Czulość: 1~6
	Zanik Video & Zasłonięcie	Tak
	Wej. alarmowe	N/A
	Wyj. przekaźnikowe	N/A
	Odtwarzanie & Archiwizacja	
	Odtwarzanie kanałów	Podział 1/4/8/16
	Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowa
	Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Ar
	Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD
	Sieć	
	Port	RJ-45 port (10/100M)
	PoE	N/A
	Funkcje sieciowe	HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, TCP/IP, UPN (kamery BCS IP, DVR), easy4IP
	Max. liczba użytkowników	128 (jednocześnie)
	Obsługa smartfon	iOS, android
	Obsługa dysków	
	HDD	1 port SATA max. 6 TB
	Zarządzanie HDD	Hibernacja, Wykrywanie błędów
	Dodatkowe interfejsy	
	USB	2 porty USB2.0 tylny panel
	RS232	N/A
	RS485	N/A
	Pozostałe	
	Zasilanie	DC12V/2A
	Pobór prądu	6,3W(bez HDD)
	Warunki pracy	-10 ~+50°C / 10~90%RH / 86~106k
	Wymiary	smart 1U, 205mmx205mmx45mm(V
	Waga	0,5KG (bezHDD)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)