

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-bcs-nvr16025me-p-5019.html>

Rejestrator BCS-NVR16025ME



Cena brutto	1 351,77 zł
Cena netto	1 099,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator BCS-NVR1608025ME **Zamiennik BCS-NVR1608025ME-II**

Rejestrator sieciowy BCS-NVR16025ME to zaawansowane urządzenie cyfrowe, przeznaczone do monitoringu wizyjnego opartego o technologie IP. Urządzenie marki BCS stanowi element serii nowoczesnych, ekonomicznych rejestratorów cyfrowych wyposażonych w innowacyjne technologie umożliwiające wydajną obsługę kamer sieciowych nieprzerwanie rejestrujących obraz z ochraniających miejsc i obiektów. Moc obliczeniowa urządzenia została oparta na dwurdzeniowych wydajnym procesorze, który zarządzany jest przez niezawodny system Linux. Dzięki zastosowaniu wydajnego procesora i bezawaryjnego systemu operacyjnego rejestrator **BCS NVR 16025ME** staje się wysokiej klasy urządzeniem przeznaczonym do wydajnego monitoringu IP opartego o **16** kamer IP. Obraz rejestrowany przez urządzenie może być archiwizowany na dwóch dyskach twardych o łącznej pojemności 12TB (2x 6TB). Rejestracja może być prowadzona w trybie ciągłym, dzięki czemu urządzenie może pracować bez konieczności ingerencji ze strony użytkownika. W przypadku wyczerpania się miejsca na dysku twardym, rejestrator automatycznie usuwa najstarsze nagrania i w ich miejsce dodaje nowe. **Rejestrator BCS-NVR16025ME** posiada maksymalny **bitrate** na poziomie 200Mbit przy wejściu. Jest to prędkość przesyłu obrazu z wszystkich kamer podłączonych do rejestratora.

Charakterystyka produktu

Kodowanie : H.264/MJPEG
Wersje kanałowe : 32/16/8/4
Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P, D1
Obsługa kamer innych producentów : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus
Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni
Onvif : TAK
Pasamo Bitrate wej./wyj. : 200/200 Mbits
Obsługa HDD: 2 szt. SATA/HDD , max. 12TB (max. 6TB każdy)
Wejścia alarmowe : 4
Wyjścia alarmowe : 2
Wyjścia Video : HDMI, VGA - max. rozdzielczość - 1920x1080
Dźwięk : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - BNC/BNC.
Sieć : 1 x RJ-45 (10/100M/1000M)
Pozostałe interfejsy : RS485, RS232, 2 x USB
Wymiary : 1U, 375mmx285mmx50mm(WxDxH), 2.3 KG (bez HDD)
Zasilanie : DC12V/4A, wersja -P - AC 100~240V 50/60Hz, 40W
Wersja -P : Posiada wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at(25W/port)
Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.

Specyfikacja techniczna

BCS-NVR16025ME	
System	
Procesor	Dual Core
System operacyjny	Linux
Tryb pracy	Pentaplex
Wideo	
Obsługa kamer IP	16
Współpraca z kamerami	BCS, IPOX, HD IP, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus,
producentów	Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec,
	Vivotech i ONVIF 2.0
Wyjście	1x HDMI, 1x VGA
Audio	
Kompresja	G.711
Dwukierunkowy tor	Tak
Wejście	1x RCA

Wyjście	1x RCA
Wyświetlanie	
Podział ekranu	1/4/8/9/16
Rozdzielczość ekranu	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Sekwencja	Tak
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagrywanie	
Kompresja	H.264 / MJPEG
Prędkość i rozdzielczość	25 kl/s @ 2592 x 1944 (5Mpx)
(na kanał)	25 kl/s @ 2048 x 1536 (3Mpx)
	25 kl/s @ 1920 x 1080 (2Mpx)
	25 kl/s @ 1280 x 960 (1.3Mpx)
	25 kl/s @ 1280 x 720 (1Mpx)
	25 kl/s @ 704 x 576 (D1)
Bitrate	48 ~ 8192Kbps, 200Mbit (wej.) / 200Mbit (wyj.)
Jakość nagrań	CBR, VBR (1 ~ 6 poziomów)
Tryby nagrań	Ręczne
	Terminarz: ciągle, MD
	Stop
Priorytet nagrań	Ręczne > alarm > MD > regularne
Interwały nagrań	Przed-alarmu: 1 ~ 30s
	Po-alarmu: 10 ~ 300s
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Email, FTP, Spot, Buzzer i komunikaty ekranowe
Detekcja Ruchu	396 stref (22x18)
Czułość detekcji	1 ~ 6
Strefy prywatności	Definiowalne 4 strefy detekcji na każdym kanale
Wej. alarmowe	4
Wyj. alarmowe	2 (przełącznikowe)
Archiwizacja i odtwarzanie	
Odtwarzanie kanałów	1/4/8/9/16 - 16 kanałów w 2Mpx lub 2 kanały w 3/5 Mpx
Tryb szukania	Czas/Data, alarm, MD, zaawansowane wyszukiwanie, Smart Search
Funkcje odtwarzania	Play, pause, stop, rew, szybki play, wolny play, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, powtórzenie, archiwizacja, cyfrowy zoom
Archiwizacja	USB / wewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć
Tryb zapisu	Ręczny, ciągły, detekcji ruchu, alarmowy
Sieć	
Ethernet	1x RJ45 10/100/1000 Base-T
Obsługiwane protokoły	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server, IP Search
Max. liczba użytkowników	120 (jednocześnie)
Obsługa modemów 3G / Wifi	Tak (USB)
Zdalne sterowanie	CMS (PSS/DSS), DMSS, www (IE, Fx, Chrome, Opera)
Dyski (HDD)	
Obsługa	2x SATA (max. 12TB)
Zajętość	Maks. 3.6Gb/H na kanał
Zarządzanie	Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie błędów, Raid (powielanie)
Dodatkowe porty	
USB	1 (ver. 2.0) + 1 (ver. 3.0)
RS485	PTZ
RS232	Komunikacja z PC
Pozostałe	
Zasilanie	DC 12V
Pobór prądu	20W (bez HDD)
Wilgotność	10 ~ 90%
Temperatura pracy	-10°C ~ 55°C
Waga	2.5kg
Wymiary	375x55x285mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)