

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-dhi-nvr4216-4k-p-5546.html>



Rejestrator DHI-NVR4216-4K

Cena brutto	1 879,44 zł
Cena netto	1 528,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator Dahua DHI-NVR4216-4K

Rejestrator 16 kanałowy sieciowy IP model DHI-NVR4216-4K marki **Dahua** umożliwiający nagrywanie obrazu z 16 kamer do 12Mpx max. Biterate 20Mbit. **Wysokowydajny** rejestrator cyfrowy obsługuje 2 porty SATA - do 12 TB. Funkcja **Pentaplex**: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp. Ta seria rejestratorów jest doskonałym cyfrowym urządzeniem monitoringu wizyjnego. Zastosowano **system operacyjny** Linux, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Realna wielofunkcyjność pozwala jednocześnie prowadzić podgląd w czasie rzeczywistym, zapis, odtwarzanie z gwarancją synchronizacji audio i wideo. Urządzenie zarazem zapewnia pełną funkcję transmisji danych w sieci.

Charakterystyka:

-
- 16-kanalowy rejestrator sieciowy;
 - obsługa kamer IP do 12 MP;
 - obsługa kamer obrotowych;
 - zapis z prędkością do 400 klatek na sekundę;
 - 2 x SATA 6 TB;
 - kompresja H.265/H.264/MJPEG;
 - pełna obsługa przez sieć.

Schemat połączeń na przykładzie NVR4216-8P-4K

Specyfikacja:

- Typ IP
- Procesor Dual-core
- System operacyjny Linux
- Maks. ilość obsługiwanych kamer 16
- Kamery analogowe false
- Maks. ilość obsługiwanych kamer analogowych Nie dotyczy
- Kamery IP true
- Maks. ilość obsługiwanych kamer IP 16
- Zgodne modele/marki kamer Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek.
- Przepustowość wejściowa 192 Mb/s
- Kompatybilność z systemami ONVIF
- Obsługa myszpanel przedni
- Zarządzanie alarmami i zdarzeniami wykrywanie ruchu wykrywanie utraty ostrości utrata połączenia
- Tryby zapisu manualnego wykryciu ruchu ciągły harmonogram
- Obsługiwane standardy rozdzielczości zapisu CCTV 3MP 5MP 6MP 8MP 12MP 720P 1080P 1.3MP
- Kompresja video true
- Standardy kompresji H.264M-JPEG H.265
- Przepływność (Bit rate) 1-20 Mb/s
- Tryby odtwarzania ciągłego normalnego następnego kamery poprzednia kamery pełny ekran
- Ilość kanałów synchronicznie odtwarzanych 16
- Rozdzielczość na wyjściach cyfrowych (VGA/HDMI) 1920x1080 1280x1024 1024x768 3840x2160
- Tryby wyszukiwania wybranych zdarzeń wg. daty i czasu linia czasowa
- Zabezpieczenia filtrowanie adresów IP
- Funkcje dodatkowe system wykrywania ruchu cyfrowy zoom

-
- HDMI 1 szt.
 - VGA(D-SUB) 1 szt.
 - Ilość wejść audio 1 szt.
 - Typ wejść audio RCA
 - Ilość wyjść audio 1 szt.
 - Typ wyjść audio RCA
 - USB 2 szt.
 - 10/100/1000 Mb/s RJ45 M1 szt.
 - RS485 1 szt.
 - RS232 1 szt.
 - Alarm (wejście) 8 szt.
 - Alarm (wyjście) 3 szt.
 - Obsługiwane protokoły DDNSDHCPDNSFTPHTTPIPV6NTPPPPoERTSPSMTPTCP/IPUDPUmP
 - Usługi dostępu FTPHTTP
 - Zarządzanie Zdalnie przez przeglądarkę WWWBezpośrednioprzez urządzenia mobilne
 - Zasilanie przez LAN (PoE) false
 - Max. pojemność pojedynczego dysku6 TB
 - Max. ilość dysków 2 szt.
 - Interfejs dysku SATA III
 - Format dysku 3,5"
 - Miejsce montażu dysku Wewnątrz urządzenia
 - Sposób archiwizacji Przez siećPrzez USB
 - Sposób zasilania Zasilacz zewnętrzny
 - Napięcie zasilania 12 V
 - Pobór mocy (sam rejestrator) 8,7 W
 - Temperatura pracy -1055 °C
 - Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy 90 %
 - Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
 - Cechy dodatkowe obudowy wysokość 1U
 - Wymiary375x282x56 mm
 - Waga (sam rejestrator) 1,65 kg

Technical Specifications

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)