

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-dhi-nvr4216-p-5510.html>



Rejestrator DHI-NVR4216

Cena brutto	1 599,00 zł
Cena netto	1 300,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator Dahua DHI-NVR4216

Rejestrator 16 kanałowy sieciowy IP model DHI-NVR4216H marki Dahua umożliwiający nagrywanie obrazu z 16 kamer do 5Mpx max. Biterate 200Mbit. **Wysokowydajny** rejestrator cyfrowy obsługuje 2 port SATA - do 8 TB. Funkcja **Pentaplex**: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp. Ta seria rejestratorów jest doskonałym cyfrowym urządzeniem monitoringu wizyjnego. Zastosowano **system operacyjny** Linux, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Realna wielofunkcyjność pozwala jednocześnie prowadzić podgląd w czasie rzeczywistym, zapis, odtwarzanie z gwarancją synchronizacji audio i wideo. Urządzenie zarazem zapewnia pełną funkcję transmisji danych w sieci.

Cechy charakterystyczne:

- Wysokowydajny sieciowy rejestrator 16 kanałowy NVR **sieciowy** IP
- Biterate **200Mbit**
- Nagrywanie Nagrywa **do 16 kamer IP** do 5Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720p, D1
- Funkcja **Pentaplex**: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp
- Kompresja **H.264/MJPEG** podwójny strumień kompresji
- Dyski twarde - **2 SATA** max. 8TB Porty USB - 2
- Dwukierunkowy tor **audio** - tak
- Wejścia wyjścia **alarmowe**
- Wyjścia video - **VGA, HDMI**
- Obsługa **kamer IP** innych producentów: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc.
- Standard **ONVIF** Tak
- Obsługa pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi Dahua
- Obsługa poprzez - **IPHONE, ANDROID**
- Obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX
- Pełna obsługa przez sieć: wbudowany web-server, obsługa do 128 użytkowników jednocześnie, DMSS(mobilna aplikacja), CMS -PSS/DSS, Smart PSS

Specyfikacja:

Model

System

Procesor

System operacyjny

Obsługa kamer

Audio

Wejście audio

Wyjście audio

Dwukierunkowy tor audio

Wyświetlanie

Wyjście wideo

Rozdzielczość

Podział

OSD

Nagrywanie

Kompresja Video/Audio

Rozdzielczość

Prędkość Nagrywania

Max. zajętość pasma

Tryby Nagrań

Interwał Nagrań

Detekcja alarm

DHI-NVR4216H

Dual Core

LINUX

16 kanały

1 kanał, RCA

1 kanał, RCA

1

1 HDMI, 1 VGA

1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768

1/4/8/9/16

Nazwa kamery, Czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie

H.264/G.711

5Mp(2560× 1920)/3Mp(2048× 1536)/1080P(1920× 1080)/720P(1280× 720)
D1(704× 576/704× 480)

200Mbps

48~ 8192kbps

Ręczne, Terminarz (Regularne(Ciągłe), MD, Alarm), Stop

1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300

Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Komunikacja
Detekcja ruchu	Strefy: 396(22×18), zanik wideo & zasłonięcie kamery
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	2
Odtwarzanie & Archiwizacja	
Odtwarzanie kanałów	1/4/9/16
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Exact search (co do sekundy), smart search
Funkcje Odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom
	USB Urządzenie/Zewnętrzna nagrywarka SATA/ ściągnięcie przez sieć
Archiwizacja	
Sieć	
Port	1 RJ-45 port (10/100Mbps)
Funkcje Sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.)
	128 użytkowników
	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Max. Liczba użytkowników	
Obsługa Smart Phone	
Obsługa dysków	
HDD	2 SATA port, max. do 8TB
Dodatkowe interfejsy	
USB	2 porty,USB2.0
RS232	1 port dla komunikacji z PC klawiaturą
RS485	1 port dla kontroli PTZ
Ogólne	
Zasilanie	DC12V/4A
Pobór prądu	20W(without HDD)
Warunki pracy	-10°C~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Wymiary(W×D×H)	1U 375mm× 282mm× 56mm
Waga	2KG (bez HDD)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)