

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-evos-ev-9608ahdm-p-3516.html>



Rejestrator Evos EV-9608AHDM

Cena brutto	836,40 zł
Cena netto	680,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator Evos EV-9608

Charakterystyka:

- Możliwość zmiany trybu pracy rejestratora na:
 - tylko rejestracja kamer analogowych BNC
 - rejestracja kamer IP + kamery analogowe
 - tylko rejestracja kamer sieciowych IP
- Algorytm kompresji H.264
- Rejestracja 25kl/s w D1 dla każdego kanału
- Hexaplex - jednocześnie pozwala na podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, podgląd przez sieć IP, zdalna konfigurację oraz archiwizację
- Zmiana konfiguracji oraz archiwizacji przez sieć IP za pomocą przeglądarki IE lub programu CMS
- Możliwość rejestracji i odtwarzania dźwięku
- Rejestracja do 30s przed alarmem i 600s po alarmie
- Podgląd na telefonach komórkowych z systemami Symbian (Nokia), RIM (Blackberry) Android, iPhone, WindowsMobile,
- Harmonogram działań
- Porty USB 2.0 umożliwiające aktualizację firmware-u, archiwizację nagrań, podłączenie myszy
- Sekwencja kamer, sekwencja alarmowa , zoom cyfrowy
- Monitorowanie dysku HDD, powiadamianie o awarii HDD
- Mysz bezprzewodowa oraz pilot IR w zestawie
- Detekcja alarmu: zamaskowania kamery, zamałowania kamery, utraty sygnału kamery,
- Sterowanie głowicami PTZ- RS485
- Usługi sieciowe:NTP, SMTP, e-mail, DDNS, FTP, UPnP, RTSP, Chmura, PPoE, DHCP, HTTP,
- Zdalny dostęp do rejestratora bez potrzeby: konfiguracji routera/firewalla, przekierowania portów, posiadania stałego adresu IP, publicznego adresu IP, Darmowy DDNS - tzw. chmura (www.ddns.com.pl)
- Możliwość zastosowania modemu/routera LTE/3G z postami Ethernet dla dostępu zdalnego (nie wymaga publicznego

PRACA W TRYBIE HYBRYDOWYM:

- Tylko analogowy : do 8x BNC
- Hybrydowy
- Tylko sieciowy IP : do 9 kamer ip
- Współpraca z kamerami IntroX IP oraz kamerami IP z ONVIF 2.0
- Hexaplex - jednocześnie pozwala na podgląd na żywo oraz odtwarzanie
- Nagrywanie tylko w trybie ciągłym kamer IP
- Jednoczesna rejestracja kamer sieciowych IP oraz analogowych BNC
- Rejestracja do 2 kamer IP FullHD 1080p 25kl/s w trybie ciągłym
- Rejestracja do 4 kamer IP HD 720p 25kl/s w trybie ciągłym
- Rejestrator generuje niezależny strumień IP dla każdej podłączonej kamery analogowej
- Praca jako dekodery dla kamer IP
- Darmowe oprogramowanie do zarządzania dekoderni EV-96xx
- Możliwość wykorzystania dodatkowego rejestratora bez dysku HDD do obsługi wyniesionego monitora
- Darmowe oprogramowanie CMS do konfiguracji i obsługi rejestratora
- Podgląd obrazu na telefonach
- Obsługa monitorów HDMI, VGA, BNC

Specyfikacja:

Format kompresji	Video H.264 / Audio G.723
Wejścia wideo	8x BNC
Wejścia audio	Liniowe: 8x RCA
Prędkość zapisu wideo	200kl/s@D1
Rozdzielczość zapisu	D1 lub 960H
Rozdzielczość wyświetlania	FullHD (od 1920x1080 do 1024x768)
Porty	FullHD HDMI, VGA, BNC, RJ 45
Dostęp przez WWW	Obsługa urządzenia (CMS lub przeglądarka IE)
Tryb zapisu	Auto, Ciągły, Ręczny, wg Zdarzenia, wg Harmonogramu
Archiwizacja	USB2.0, LAN/WAN/Internet
Maksymalna liczba dysków twardych	1x 3TB SATA
Wymiary	330x250x55mm
Zasilanie	12VDC@4A (Zasilacz 230VAC/12VDC w komplecie)
Temperatura pracy	+5°C do +40°
Aktualizacja oprogramowania	Pendrive USB2.0, LAN/WAN
Pozostałe funkcje	RS-485 do sterowania głowicami PT, Synchronizacja czasu przez NTP, UPnP, wbudowany Web Serwer / Android / Mobile Viewer / iPhone, menu w 28 językach (w tym polski), powiadomienie na e-mail o zdarzeniach, darmowy DynDNS (tzw. Chmura
Wyjścia audio	Liniowe: 1 RCA

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)