

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-evos-ev9608-ahdh-5t-p-6764.html>



Rejestrator Evos EV9608-AHDH-5T

Cena brutto	1 217,70 zł
Cena netto	990,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator AHD 5ST 8-kanalowy.
8 kanałów AHD 1080P 1 dyski 8TB Obsługiwane kamery: IP, AHD, TVI, CVI oraz analogowe

Podstawowe właściwości

- Algorytm kompresji H.264
- Rejestracja 8 kanałów video 200kl./sek.: **AHD-L/960H, AHD-M/720p, AHD-NH/1080Lite, AHD-H/1080P**
- Rejestracja kamer kamer IP: 8 x 1080P + 8 x 960P; 4 x 5M; 4 x 3M
- Wyjście HDMI , VGA
- Harmonogram działań
- Możliwość rejestracji i odtwarzania dźwięku
- Rejestracja do 30s przed alarmem w trybie AHD
- Rejestracja do 600s po alarmie
- Hexaplex, jednoczesny pogląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, podgląd przez IP, zdalna konfiguracja, zdalna archiwizacja
- Zmiana konfiguracji i archiwizacja przez sieć IP za pomocą przeglądarki IE lub programu CMS
- Porty USB2.0 umożliwiają aktualizację oprogramowania oraz archiwizację na nośnikach zewnętrznych
- Podgląd na telefonach komórkowych z systemami Android, iPhone
- Sekwencja kamer, sekwencja alarmowa, zoom cyfrowy
- 4 maski prywatności na kamerę
- Detekcja zamaskowania, zamałowania, utraty sygnału z kamery

Specyfikacja: System operacyjny	Linux
Wejścia wizji	8x BNC
Wyjście wizji - Monitor	1 HDMI, 1 VGA

Wejścia audio
Wyjście audio
Format kompresji
Ilość obsługiwanych kamer

Prędkość nagrywania

Tryb Hybrydowy
Ilość odtwarzanych kanałów
Rozdzielczość zapisu

Tryby zapisu
Dyski
Max. pojemność dysk
Rozdzielczość wyświetlania

Archiwizacja
LAN / WAN
Magistrala PTZ
Obsługa urządzenia
Aktualizacja firmware
Zasilanie
Temp. Pracy
Wymiary
Funkcje sieciowe
Dodatkowe

Liniowe: 4x RCA
Liniowe: 1x RCA
Zapis video H.264, audio G.711A
AHD, TurboHD, CVI, Analog: 8
IP: 8 x 1080P + 8 x 960P; 4 x 5M; 4 x 3M
AHD, TurboHD, CVI: 2MP @ 12kl./s., 1MP @ 25kl./s.
IP: 5MP @ 10kl./s., 4MP @ 15kl./s., 3MP @ 18kl./s., 2MP @ 25kl./s.
8 x 2M (AHD/TurboHD/CV/Analog) + 8 x 2M (IP)
max 16 Kanałów
704 x 576, 960 x 576, 1280 x 720, 960 x 1080, 1920 x 1080, 2048 x 1536, 2592 x 1520, 2592 x 1944.
Auto, Ciągły, Zdarzenie, Harmonogram
1x HDD SATA
8TB
1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080
2x USB2.0, LAN, Internet
Ethernet 10/100 - RJ45
RS-485 do sterowania głowicami PTZ
Panel przedni, mysz, LAN, Internet, pilot [opcja]
Pendrive USB2.0, LAN / WAN
12V DC 2A (Zasilacz 230V w komplecie)
Od 0°C do +55°C
255mm(L) x 236mm(W) x 44mm(H)
FTP, NTP, DDNS, RTSP, UPnP, Filtr IP
Menu w 25 językach w (tym w polskim), powiadamianie o zdarzeniach na e-mail, sekwencja kamer, sekwencja alarmowa

zadzwoń i zapytaj o rabat

(22 672-36-36) (505-130-571)