

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hikvision-ds-7608ni-e28pa-p-4685.html>



Rejestrator HikVision DS-7608NI-E2/8P/A

Cena brutto	1 662,96 zł
Cena netto	1 352,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

DS-7608NI-E2/8P/A - Rejestrator sieciowy 50Mbps, 8 kamer IP, 8portów PoE, 2xHDD

DS-7608NI-E2/8P/A jest bardzo tanim, a zarazem funkcjonalnym rejestratorem sieciowym mogącym obsłużyć do 8 kamer IP. W stosunku do poprzedniego modelu - rejestratora DS-7608NI-SE/P/8 - zwiększono w nim wydajność lokalnego wyświetlania obrazów megapikselowych z podłączonych kamer IP na wyjściu monitorowym HDMI (lub VGA) oraz wzbogacono o wejścia i wyjście alarmowe (zwierne). DS-7608NI-E2/8P/A wyposażono 8 portów sieciowych RJ45 z zasilaniem PoE, na których rejestrator automatycznie adresuje i nawiązuje komunikację z kamerami HIKVISION (tzw. Plug & Play). DS-7608NI-E2/8P/A umożliwia realizację podglądu z sieci komputerowej (Internetu) z urządzeń mobilnych z Android i iOS (przez oprogramowanie iVMS-4500), a także z PC (oprogramowanie iVMS-4200) z wykorzystaniem tzw. EZVIZ Cloud. Jest to mechanizm nawiązywania połączenia z Internetu w sposób uproszczony dzięki pomocy zewnętrznego serwera producenta tj. bez wykonywania przekierowywania portów lub ustanawiania strefy DMZ w routerze brzegowym sieci, w której działa rejestrator. Dodatkowo HIKVISION udostępnia bezpłatny serwis obsługi dynamicznego adresu IP (HIKDDNS) co pozwala bezproblemowo korzystać łącz o zmiennym adresie IP. DS-7608NI-E2/8P/A posiada zaimplementowaną bogatą diagnostykę obejmującą sieć IP CCTV, współpracujące kamery i dysk. Menu OSD rejestratora obsługiwane jest myszką USB.

Charakterystyka:

- Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP: 8 szt.
- Maksymalna prędkość rejestracji: 50 Mbps
- Wydajność sieciowa: 80 Mbps
- Wyjścia monitorowe: 1 szt.

Specyfikacja:

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	8 szt.
Maksymalna szybkość rejestracji	50 Mbps
Obsługiwane kamery IP	HIKVISION oraz zgodne z ONVIF i RTSP
Ilość portów Ethernet z PoE dla kamer IP	8 (PoE dla urządzeń zgodnych z 802.3af 802.3at, łącznie do 120W poboru mocy)
Nagrywanie audio z kamer IP	Tak (wyjście audio przez RCA (0dBu) lub HDMI)
Tryby rejestracji	Harmonogram (ciągła, po zdarzeniu)
Interfejsy Ethernet	1 szt. (100/1000Mbps)
Wydajność sieciowa	80 Mbps (128 strumieni wyjściowych)
Wyjścia monitorowe	1 szt. (HDMI/VGA 1080p)
Zdolność do wyświetlania lokalnego	8 kamer 4CIF / 8 kamer 1MP / 6 kamer 2MP / 2 kamery 3-5MP (wspomaganie wyświetlania live dzięki pobieraniu z kamer strumienia video o niższej rozdzielczości)
Liczba dysków wewnętrznych	2 szt.
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	6 TB (SATAII/III)
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/UDP/IPv4/IPv6/SMTP/NTP/DDNS/DNS
Obsługiwane serwisy DDNS	www.hik-online.com (darmowy), DynDNS
Oprogramowanie do obsługi zdalnej	iVMS-4200 (przeglądarki IE, Firefox, Chrome, Safari)
Współpraca ze smartfonami i tabletami	Tak - iVMS-4500/iVMS-4500HD
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128
Porty USB	2 szt. (dla myszki USB, HDD/pen-drive dla archiwizacji materiału video)
Wejścia alarmowe	4 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	1 szt. (przełącznikowe)
Interfejs użytkownika w języku polskim	Tak

Inne	Jednoczesne pobieranie z kamer 2 strumieni video o różnej rozdzielczości
Zasilanie	230 V AC
Pobór mocy	10 W (bez dysków i PoE)
Temperatura pracy	-10..55 °C
Akcesoria w komplecie	Myszka USB, kable dysków
Wymiary	445 × 290 × 45 mm
Waga	2,5 kg

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)