

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hikvision-ds-7716ni-i416p-p-7095.html>



Rejestrator HikVision DS-7716NI-I4/16P

Cena brutto	4 644,48 zł
Cena netto	3 776,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

DS-7716NI-I4/16P , Rejestrator sieciowy 16 kamer, 16 portów PoE, 1 karta Gigabit, HDMI+VGA, 4xSATA

DS-7716NI-I4/16P jest nowoczesnym rejestratorem sieciowym zdolnym do rejestracji i odtwarzania kamer o rozdzielczości powyżej 6 megapikseli. Posiada dwa lokalne wyjścia monitorowe (w tym jedno z obsługą monitorów 4K), wbudowane porty sieciowe 100Mbps z PoE do komunikacji z kamerami IP i gigabitową kartę sieciową do komunikacji ze stacjami i użytkownikami zdalnymi. DS-7716NI-I4 może zapisywać i przechowywać materiał video na maksymalnie 4 dyskach twardych - każdy o pojemności do 6TB oraz wspiera dekodowanie obrazów z kamer z H.264 i H.265. Rejestrator cechuje wysoka wydajność pracy w sieci i jest on kompatybilny z iVMS-4200 i iVMS-4500/4500HD.

Charakterystyka:

- Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP: 16 szt.
- Maksymalna prędkość rejestracji: 160 Mbps
- Wydajność sieciowa: 256 Mbps
- Wyjścia monitorowe: 2 szt.

Specyfikacja:

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	16 szt.
Maksymalna szybkość rejestracji	160 Mbps
Obsługiwane kamery IP	HIKVISION, ONVIF
Nagrywanie audio z kamer IP	Tak (wyjście audio RCA lub przez HDMI)
Tryby rejestracji	Harmonogram (ciągły, ruch, ruch i/lub alarm, zagęszczanie zapisu przy zdarzeniach), ręczny
Interfejs Ethernet	1 szt. (100/1000Mbps)
Porty z PoE dla kamer	16 szt. (10/100Mbps), budżet 200W (802.3af/at)
Wydajność sieciowa	256 Mbps (128 strumieni wyjściowych)
Wyjścia monitorowe	2 szt. (1: HDMI 3840x2160@60/30Hz, 1920x1080p@60Hz, 1280x1024@60Hz), 2: VGA 1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz)
Zdolność do wyświetlania lokalnego	4 x 8MP, 16 x 2MP(FullHD) (wyświetlanie lokalne kamer o rozdzielczości do 12MP, wsparcie wyświetlania lokalnego za pomocą podstrumieni z kamer)
Liczba dysków wewnętrznych	4 szt. (SATA), dodatkowo 1 x eSATA
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	6 TB
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP
Obsługiwane serwisy DDNS	www.hik-online.com (darmowy), DynDNS
Oprogramowanie do obsługi zdalnej	iVMS-4200 (darmowy)
Współpraca ze smartfonami i tabletami	Tak - iVMS-4500/iVMS-4500HD
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128 (dodatkowy kanał kodowania z wieloma kamerami w jednym strumieniu - kanał ZERO)

Wejścia alarmowe	16 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	4 szt. (przełącznikowe)
Porty USB	3 szt. (dla pen-drive, myszki)
Interfejs użytkownika w języku polskim	Tak
Inne	Obsługa przez www (Safari, Firefox, IE), obsługa przez "chmurę" EZVIZ
Zasilanie	230 VAC
Pobór mocy	20 W (bez dysków i PoE dla kamer)
Temperatura pracy	-10..55 °C
Wymiary	445x390x70 mm
Waga	5.0 kg
Akcesoria w komplecie	Mysz USB, kable do dysków , uchwyty rack
Spełniane normy i standardy	CE

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)