

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hikvision-ds-8108hqhi-sh-p-4958.html>



# Rejestrator Hikvision DS-8108HQHI-SH

|             |             |
|-------------|-------------|
| Cena brutto | 7 875,69 zł |
| Cena netto  | 6 403,00 zł |
| Dostępność  | Dostępny    |

## Opis produktu

**DS-8108HQHI-SH** - Rejestrator hybrydowy HDTV/Analog/IP 8xHDTV/Analog/IP + 2xIP, I/O 16/4

Rejestrator hybrydowy dla kamer analogowych, HDTV, IP obsługujący max 10 kamer z maksymalną rozdzielczością 1080p. Posiada miejsce na 8 dysków twardych o maksymalnej pojemności 4TB każdy.

Cechy charakterystyczne:

- Kompresja wizji: H.264
- Wejścia wideo HDTV / Analog: 8
- Liczba kamer IP: 2
- Wejścia audio: 8
- HDD: 8 x SATA, 1 x eSATA
- Wejścia alarmowe: 16
- Wyjścia alarmowe: 4

**Specyfikacja:** Kompresja wizji  
Wejścia wideo HDTV / Analog  
Obsługiwane standardy  
Liczba kamer IP  
Rozdzielczość dla kamer IP  
Kompresja audio  
Wejścia fonii  
Dwukierunkowy tor audio  
Wyjście HDMI / VGA

H.264  
8  
720p25, 720p30, 720p50, 720p60, 1080p25, 1080p30, CVBS  
2 (do 10 po wyłączeniu kamer HDTV/Analog)  
1080p  
G.711u  
8  
1 x RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)  
1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

---

|                                           |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyjścia monitorowe                        | CVBS 1 x BNC PAL/NTSC                                                                            |
| Rozdzielczość rejestracji                 | 1080p, 720p, VGA, 4CIF, CIF                                                                      |
| Rozdzielczość dla strumienia pomocniczego | WD1(maks. 12kl./s), 4CIF(maks. 12kl./s), CIF, QCIF, QVGA                                         |
| Kodowanie kanału „zero”                   | Tak (z obrazami ze wszystkich kamer)                                                             |
| Szybkość rejestracji                      | 1/16 fps..25 fps                                                                                 |
| Prędkość dla strumienia pomocniczego      | 1/16 fps..25 fps                                                                                 |
| Przepływność wideo                        | 32 Kbps..6 Mbps                                                                                  |
| Wyjście fonii                             | 2 x RCA (liniowe 1K $\Omega$ ) odpowiednio dla wyjścia VGA i CVBS                                |
| Przepływność audio                        | 64 Kbps                                                                                          |
| Rejestracja audio                         | Tak                                                                                              |
| Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów  | 8                                                                                                |
| Rozdzielczość odtwarzania                 | 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF, QVGA, QCIF                                                     |
| Połączenia zdalne                         | 128 (1 kamera)                                                                                   |
| Protokoły sieciowe                        | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| HDD                                       | 8 x SATA, 1 x eSATA                                                                              |
| Pojemność                                 | maks. 4TB dla każdego dysku                                                                      |
| Interfejs sieciowy                        | 2 x 10M/100M/1000M                                                                               |
| Interfejs szeregowy                       | RS-232, RS-485, Klawiatura                                                                       |
| Wejścia alarmowe                          | 16                                                                                               |
| Wyjścia alarmowe                          | 4                                                                                                |
| USB                                       | 3 x USB2.0                                                                                       |
| Zasilanie                                 | 100..240 V AC 47..63 Hz                                                                          |
| Pobór mocy                                | 45 W                                                                                             |
| Temperatura pracy                         | -10..55 °C                                                                                       |
| Wilgotność pracy                          | 10..90 %                                                                                         |

---

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**