

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hikvision-ds-9632ni-xt-p-7105.html>



Rejestrator HikVision DS-9632NI-XT

Cena brutto	10 282,80 zł
Cena netto	8 360,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

DS-9632NI-XT, Rejestrator sieciowy 32 kamery IP, 2xGb Ethernet, 160Mbps, 16 x SATA

DS-9632NI-XT jest sprzętowym rejestratorem dla 32 kamer IP z wyjściami HDMI, VGA i CVBS. Obsługuje kamery IP firmy HIKVISION oraz niektóre kamery IP innych producentów (ONVIF, RTSP). Rejestrator posiada dwa interfejsy sieciowe Gb Ethernet i może obsłużyć aż 16 dysków SATA 3,5" (do 4TB każdy). Umożliwia to uzyskiwanie bardzo długich czasów archiwizacji bez konieczności kompromisu między jakością, a czasem archiwum video. Rejestrator posiada 16 niezależnych wejść alarmowych i 4 wyjścia przekaźnikowe, które mogą być wykorzystywane do prostej integracji systemu CCTV IP z innymi systemami bezpieczeństwa. DS-9632NI-XT ma możliwość podłączenia klawiatury sterującej nim lokalnie po przez RS485 (DS-1003KI). Rejestrator posiada uchylny panel przedni ułatwiający montaż dysków i jest kompatybilny z oprogramowaniem iVMS-4200.

Charakterystyka:

- Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP: 32 szt.
- Maksymalna prędkość rejestracji: 200 Mbps
- Wydajność sieciowa: 160 Mbps
- Wyjścia monitorowe: 3 szt.

Specyfikacja:

Liczba obsługiwanych kamer IP	32 szt.
Rejestracja audio z kamer IP	Tak
Wyjścia video	3 (HDMI, VGA lub BNC - jednocześnie 2 aktywne)
Wyjścia audio	2 (dodatkowy kanał dwukierunkowy)
Interfejsy sieciowe Gb	2 szt.
Liczba obsługiwanych HDD	16 szt. (do 6TB każdy)
RAID	Tak (RAID-0/1/10/5)
Wydajność rejestracji	200 Mbps (100Mbps z włączonym RAID)
Tryby rejestracji	Harmonogram (ciągły, ruch, ruch i/lub alarm, zagęszczanie zapisu przy zdarzeniach), ręczny
Interfejs eSATA	2 szt.
Wydajność sieciowa	160 Mbps (128 strumieni), 80Mbps z RAID
Interfejs USB	2 szt.
Interfejs RS-485 dla klawiatury	1 szt. (klawiatura DS-1003KI)
Interfejs RS-232	1 szt.
Wejścia alarmowe	16 NC/NO
Wyjścia alarmowe	4 (przekaźnikowe - 24 V AC/1A)
Inne funkcje	Obsługa powiadamiania przez e-mail, darmowy DDNS, wykonywanie zrzutów obrazu z kamer (cykliczne i po zdarzeniu) , wstawianie znaczników do nagrań, znak wodny w nagraniach
Zasilanie	230 V AC
Pobór mocy	45 W (bez dysków)
Wymiary	445 x 496 x 146 mm (montaż RACK19" - 3U)
Temperatura pracy	-10..55 °C

Aksesoria w komplecie

Pilot IR, uchwyty rack, myszka USB

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)