

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-introx-in-ahdm-4504-p-6113.html>



# Rejestrator Introx IN-AHDM-4504

Cena brutto **1 709,70 zł**

Cena netto **1 390,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

## Opis produktu

**Rejestrator AHD 4-kanałowy.**

### Podstawowe właściwości

- Algorytm kompresji H.264
- Rejestracja 4 kanałów video w jakości 100 kl./sek @ AHD-M 720p, 960H, D1
- Obsługa zewnętrznych macierzy sieciowych z protokołem iSCSI
- Obsługa zewnętrznych dysków z interfejsem eSATA
- Rejestracja przed alarmem 5s, po alarmie od 5s do 5min
- Odtwarzanie z archiwum 4 kamer jednocześnie
- Maski prywatności
- Dwukierunkowe audio przez sieć LAN/WAN
- Zoom cyfrowy
- Szybkie wyszukiwanie poprzez technologię inteligentnej analizy obrazu (zaawansowana detekcja ruchu)
- Hexaplex - jednocześnie pozwala na podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, podgląd przez sieć IP, zdalną konfigurację oraz archiwizację
- Zmiana konfiguracji oraz archiwizacja przez sieć IP za pomocą przeglądarki IE lub programu VMS
- Program VMS do zdalnego monitorowania stanu wszystkich rejestratorów Introx
- Podgląd na Android, iPhone, iPad, Mac OS
- 2 porty USB 2.0 umożliwiające aktualizację firmware-u, archiwizację nagrań oraz podłączenie myszy
- profile (harmonogramy) działań
- Możliwość dołączenia wyniesionej klawiatury IN-420KL
- Łatwe sterowanie i zarządzanie kamerami szybkoobrotowymi przez sieć IP – zmiana ustawień menu, presety, trasy, itp.
- Możliwość sterowania wyjściem przekaźnikowym przez sieć IP
- POS obsługa drukarek fiskalnych, kontroli dostępu, lub wag samochodowych przez RS232

---

**Specyfikacja:**

|                            |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System operacyjny          | Wbudowany Linux - wbudowana pamięć Flash                                                                                                                                 |
| Wejścia wizji              | 4x BNC                                                                                                                                                                   |
| Wyjście wizji – Monitor    | 1x HDMI, 1x VGA, 1x TV (programowalne)                                                                                                                                   |
| Wyjście wizji – Spot       | 1x TV (programowalne)                                                                                                                                                    |
| Wejścia audio              | Linowe: 4x RCA                                                                                                                                                           |
| Wyjście audio              | Analogowe 1x RCA, Cyfrowe 1x HDMI (video+audio)                                                                                                                          |
| Format kompresji           | Video H.264 / Audio G.723                                                                                                                                                |
| Prędkość zapisu            | 100kl/s@AHD-M, 960H                                                                                                                                                      |
| Rozdzielczość zapisu       | AHD-M 1280x720, 960H 960 x 576                                                                                                                                           |
| Tryby zapisu               | wg harmonogramu: zapis ciągły lub alarmowy                                                                                                                               |
| Dyski                      | Wewnętrzne 2x 6TB SATA lub (6TB + eSATA 6TB)                                                                                                                             |
| Rozdzielczość wyświetlania | HDMI, VGA (1920x1080, 1024x768), TV (720x576)                                                                                                                            |
| Złącza alarmowe            | 4 wejścia / 1 wyjście NC/NO                                                                                                                                              |
| Interfejs POS              | 1x RS232C Simplex + RJ45-Ethernet 8 urządzeń IP                                                                                                                          |
| Archiwizacja               | USB2.0, LAN/WAN, eSATA                                                                                                                                                   |
| LAN / WAN                  | Ethernet 1Gb/s ( rozdzielczość 960H)                                                                                                                                     |
| Magistrala PTZ             | RS-485 do ster. głowicami i dołączenia klawiatury                                                                                                                        |
| Obsługa urządzenia         | Panel przedni, mysz, pilot, wyniesiona klawiatura, LAN                                                                                                                   |
| Aktualizacja firmware      | Pendrive USB2.0, LAN/WAN                                                                                                                                                 |
| Zasilanie                  | 12V DC / 5A (zasilacz zew.), max. 60W                                                                                                                                    |
| Temp. Pracy                | +5°C do +40°C                                                                                                                                                            |
| Wymiary                    | W340 x H58 x L300 (mm)                                                                                                                                                   |
| Funkcje sieciowe           | Obsługa urządzenia (VMS lub przeglądarka IE)                                                                                                                             |
| Dodatkowe                  | Synchronizacja czasu przez NTP, UPnP, wbudowany Web Serwer, Mobile Viewer, menu w 18 językach (w tym polski), powiadomienie e-mail o zdarzeniach, darmowy Dynamiczny DNS |

**zadzwoń i zapytaj o rabat**

**(22 672-36-36) (505-130-571)**