

Dane aktualne na dzień: 30-04-2024 03:23

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-mw-power-nvr-16stm2-2-p-6564.html>



Rejestrator MW Power NVR-16STM2-2

Cena brutto	1 746,60 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 420,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Rejestrator MW Power NVR-16STM2-2

NVR-16STM2-2 to nowy model szesnastokanałowego rejestratora IP MW Power. Sprzęt dedykowany jest do zarządzania dużym systemem sieciowego systemu monitoringu.

Umożliwia podłączenie kamer o rozdzielczości maksymalnej 5 megapikseli. Rejestracja może być dokonywana na dwóch dyskach o maksymalnej pojemności do 4TB każdy (do zakupu osobno)

Cechy produktu

- Wbudowany system Linux

- 16-bitowa technologia wzmocnienia obrazu
- ONVIF 2.4
- Wyjście Full HD, obsługuje wyjścia HDMI, VGA, CVBS
- Uśpienie dysku twardego oraz technologia Wake-On-LAN obniżają pobór energii,
- ulepszają stabilizację oraz przedłużają żywotność dysku
- Technologia S.M.A.R.T. dysku twardego; kontrolowana w każdym czasie pojemność
- oraz stan dysku twardego
- Sieć QOS automatycznie optymalizuje transmisję sieci zapewnia jej niezawodność
- wsparcie aplikacji mobilnych - Iphone, Windows Mobile, Symbian, Android, Blackberry
- Inteligentne funkcje: 1 kanał Detekcja Twarzy lub 2 kanały Detekcja Granicy

Specyfikacja:

	NVR-16STM2-2
OS	Embedded Linux
master chip	HI3535
Access Bandwidth	128M
Video&Audio input	
Bidirectional Talk	1 CH(Line in,2Vpp,1Kohms)
IPC Input	up to 16ch D1@30fps(2Mbps) or 16ch 720P@30fps(4Mbps) or 16ch 1080P@30fps(8Mbps) or 16ch 3MP@20fps(8Mbps) or 16ch 5MP@10fps(12Mbps)
Video&Audio output	
CVBS Output	1CH,BNC(1.0Vp-p,75ohms□
VGA	1CH,Resolution 1920×1080,1440×900,1280×1024,1024×768,800×600
HDMI	Standard 1.3a Resolution 1920×1080,1440×900,1280×1024,1280×720,1024×768,800×600
Audio Output	1CH,BNC(Line out,2Vpp,300ohms)
Video&Audio encoding	
Audio Compression	G711A
Audio Bit Rate	64Kbps
Video&Audio codecs	
IP Resolution	Main stream:up to 5632x4224 Auxiliary stream: no more than D1
Video bitrate	Up to 2Mbps@D1,4Mbps@720P,8Mbps@1080P
Video decoding	MPEG-4/H.264(Up to High Profile@Level4.2□
Synchronous Playback	Up to 16CH
Resource capacity	
D1 Play back	16CH
720P Play back	13CH
1080P Play back	6CH
switch for 3.0MP IPC	16CH 3MP@20fps(8Mbps)
3.0MP Play back	4CH
switch for 5.0MP IPC	10CH 5MP@10fps(8Mbps)
5.0MP Play back	2CH
Other Function	
Bidirectional Talk	Two-way voice intercom function
Motion Detection	Zones: 396(22×18), Sensitivity: 1~6 (level 6 is highest)
Picture Capture	Local Capture&Web Capture
HDD Interface	
SATA	2
ESATA	0
POE	
POE Interface	N/A
External Interface	
Network Interface	1 RJ45 10M / 100M / 1000M adaptive Ethernet interface
USB	2 USB 2.0 Interfaces
General	
Dimensions	360x260x48mm(W×D× H)
Weight	1.5Kg(without HDD)
Power Supply	12V/4A
Working Temperature	-10□--□55□

Working Humidity	10□--90□
Consumption	20W(without HDD)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)