

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-optiva-vtdvr6016-p-4201.html>



Rejestrator Optiva VTDVR6016

Cena brutto	6 148,77 zł
-------------	--------------------

Cena netto	4 999,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Rejestrator Optiva VTDVR6016

Podstawowe cechy:

- 16-kanalowy autonomiczny rejestrator wideo
- Kompresja H.264 & JPEG
- Rejestracja do 400 kl./sek.w rozdzielczości CIF
- Zapis materiału wideo z maksymalną płynnością 25kl./sek. dla każdego kanału jednocześnie w rozd. CIF
- Maks. rozdzielczość HD na wyjściu DVI monitora głównego
- Wybór rozdzielczości i jakości indywidualnie dla każdego kanału
- Wybór płynności zapisu indywidualnie dla każdego kanału
- 4 kanały audio
- Obsługa dysków SATA, (2x 2TB)
- Opcja dodatkowego HDD eSATA
- Archiwizacja do AVI lub RE4 na USB, DVD-RW, jak też przez sieć Ethernet
- Sterowanie kamerami PTZ
- Opcja pulpitu sterującego rejestratorem i kamerami PTZ w systemie
- Pilot IR w zestawie
- Obsługa myszy USB
- Rozszerzona praca w sieci Ethernet, klient DHCP, NTP, FTP
- Darmowe oprogramowanie CMS do zarządzania 4 rejestratorami (64 kamery)
- Dostępne oprogramowanie do zarządzania globalnego systemem 64 rejestratorów (1024 kamery)
- Wbudowany WebSerwer – podgląd WWW

Specyfikacja

Typ produktu	Autonomiczny
Ilość wejść wideo	16 x BNC, 1 V p-p 75 Ohm - wejścia przelotowe
Ilość wyjść wideo	2x BNC Wyjścia monitorowe / 1x DVI
Format pracy	Pentaplex
Transmisja	400kl/sek (360x288) 200kl/sek (720x288) 100kl/sek (720x576)
Kompresja	H.264 & JPEG
Rozdzielczość	PAL: 720X576 / DVI: 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080
Rejestracja	Wewnątrz: maks. 2x HDD (SATA maks. 2TB/szt.)
Tor Audio	4x RCA LineIn wejście / 1x RCA wyjście
Oprogramowanie	Zaimplementowane w rejestratorze (WebSerwer) / Zdalny Klient / CMS
Praca sieciowa	Internet Explorer / Zdalny Klient / CMS
Inne funkcje	16-wej/2-wyj alarmowe; USB 2.0 (Aktualizacja/Archiwizacja PenDrive); sterowanie głowicami PTZ; Pre-alarm
Zasilanie	230VAC/60W
Wymiary	(dł. x szer. x wys.): 359x413x88 mm
Waga	6kg

Tabela

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)