

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-rah-1628eu-n-p-4880.html>



Rejestrator RAH-1628EU-N

Cena brutto	2 829,00 zł
Cena netto	2 300,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator RAH-1628EU-N

Charakterystyka:

- Wejścia wideo: 16 x AHD1080p / 720p / Analog 960H / D1 + 16xIP (ONVIF) 1080p
- Wyjście wideo: 1xBNC / 1 x HDMI / 1 x VGA (Max. 1920x1080)
- Magazynowanie lokalne: 2x HDD SATA (do 12 TB)
- Kompresja wideo: H.264 High Profile
- Szybkość nagrywania: AHD 1080P / IP 1080p / 720p / D1- 400 kl/s realtime
- 2 kodeki sieciowe, obsługa OMNICAL
- Auto-detekcja formatu sygnału video (nie wymagane formatowania HDD)
- Wejścia / Wyjścia audio: 1 in / 1 out
- RS-485 - sterowanie coaxial
- Ethernet: 10/100/1000mbit Mbit/s
- Podgląd przez przeglądarkę www - odtwarzanie 10 użytkowników równocześnie!
- Sieciowy program administracyjny, multiklient CMS
- Podgląd przez smartphone (android, iOS, windows, MAC OS)
- w zest. mysz USB, pilot (opcja)
- funkcja p2p (opcja)
- bardzo niska awaryjność, poniżej 1%

Specyfikacja:

Wejścia wideo	16x BNC (AHD 1080 / 720, Analog 960H)
Wyjście wideo	RJ-45 (obsługa 16 kamer IP ONVIF 2.0) 1 x HDMI / 1 x VGA / 1x BNC (Max. 1920x1080)
Wejście audio	1 x RCA(Cinch)
Wyjście audio	1 x RCA(Cinch)
Wejście alarmowe	-
Wyjście alarmowe	-
System operacyjny	Zintegrowany Linux OS
Dysk twardy	Max. 2 x SATA(do 12TB) / DVD-RW (opcja)
Porty USB	2 x USB 2.0 / 1x USB3.0
Wymiary (mm)	430(w)x55(h)x293(d)
Zasilanie	12V, 5A ,60W
Podział ekranu	1/4/8/9/16
Automatyczne przełączanie kanałów	1~99sec
Tryb przełączania kanałów	Zoom(Digital x2~x5) auto seq
Kompresja wideo	H.264 High Profile
Rozdzielczość nagrywania	6MP (IP), 5MP (IP), 4MP (IP), 3MP (IP), 1920x1080 / 1280 x 720 , 640 x 360, 704 x 480, 352 x 240

	288 (PAL)
Rozdzielczość strumienia dodatkowego	640 x 360 / 352 x 240, 176 x 120 (NTSC) / 352 x 288, 176 x 144 (PAL)
Ustawienia jakości wideo	10~100
Tryb nagrywania wideo	ciągłe, z alarmu, z harmonogramu
Szybkość nagrywania	IP (240kl/s dla 6MP)
	(480kl/s dla 1920x1080P)
	AHD / HD-TVI / ANALOG :1080p 200 kl/s; 720P - 960H 40
	☐
Nagrywanie przed alarmowe	1 ~ 3 SEC
Nagrywanie po alarmowe	1 ~ 100 SEC
Tryb wyszukiwania	po dacie, po godzinie, po zdarzeniu
Zoom	*Digital (x2 ~ x5)
Sieć	10/100/1000 Ethernet
Protokoły sieciowe	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL)
Kompatybilne systemy operacyjne	Windows XP/VISTA/7, Mac OS X
CMS	iWatch DVR, przeglądarka IE, iCMS, funkcja p2p (opcja)
Konta	1 administrator / 10 operatorów
Kompatybilne platformy mobilne	Windows Phone 7.8, iPhone, iPad, Android
Audio Backup	Tak
Backup	Po sieci, USB, SATA, DVD..etc.
Detekcja ruchu	Czułość : 100 poziomów dla każdego kanału
Obsługa zdarzeń	Obsługa do 10000 zdarzeń: czujki, ruch, utrata wideo, włączenie urządzenia, zdalne logowanie, wyłączenie urządzenia, alarm, obraz z kamery, obraz z dysku twardego, informacja o pełnym dysku.
Język menu	Multi (16 języków w tym Polski)
Mysz USB	Tak
Przedni panel	Touch Panel LCD Monitor (USB Interface, EETI Chipset Only)
Pilot	Tak
Sposób wykonywania Upgrade	USB Flash Drive, iWatch DVR
Pan/Tilt/Zoom Control	Obsługa przez RS485 (Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)