

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-samsung-srn-1610s-1tb-p-7111.html>



Rejestrator Samsung SRN-1610S 1TB

Cena brutto **7 439,04 zł**

Cena netto **6 048,00 zł**

Dostępność **Na zamówienie**

Opis produktu

XRN-1610S 1TB, Rejestrator sieciowy 16 kamer, 180Mbps, HDMI/VGA, 4K, 4xSATA, 16xPoE

XRN-1610S 0TB jest nowoczesnym rejestratorem sprzętowym dla multimegapikselowych kamer IP (do 12MP). Posiada dwa wyjścia video - HDMI i VGA - oraz obsługuje do 4 dysków twardych (do 6TB każdy) do przechowywania nagrań video. 16 portów z PoE/hPoE pozwala na zasilanie kamer znajdujących się w pobliżu rejestratora. Dodatkowa lokalna karta sieciowa pozwala na skomunikowanie się rejestratora z kamerami znajdującymi się poza zasięgiem interfejsów sieciowych z PoE. Lokalne wyjście monitorowe HDMI rejestratora może pracować w rozdzielczości 4K, a wyjście VGA służyć za monitor spot z możliwością oglądania kamer w trybie ekranu podzielonego. XRN-1610S 0TB może rejestrować równolegle z video dane tekstowe i nakładać te informacje na obraz w czasie rzeczywistym i na nagrania oraz umieszczać w eksportowanym materiale dowodowym. Z menu rejestratora można dokonać pełnej konfiguracji kamer Samsung Wisenet.

Podstawowe właściwości:

- Obsługa 16 kamer IP
- Możliwość podłączenia aż 4 dysków twardych o łącznej pojemności 24 TB
- Nagrywanie ciągłe, według harmonogramu lub po zdarzeniu
- 8 wejść i 4 wyjścia alarmowe
- Kompresja przy użyciu kodowania H.264, H.265

Parametry techniczne	Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	16 szt. (z kompresją video H.265, H.264 lub MJPEG)
	Maksymalna szybkość rejestracji	180 Mbps
	Obsługiwane kamery IP	Samsung, ONVIF
	Nagrywanie audio z kamer IP	Tak (G.711, G.726, AAC 16/48kHz)
	Tryby rejestracji	Ciągła, harmonogram, zdarzenia (ruch, analiza video, wejścia alarmowe)
	Interfejsy Ethernet	2 szt. (1000Mbps) - 1xWAN + 1xLAN
	Interfejsy Ethernet z PoE	16 szt. (100Mbps), 802.3af/803.2at, budżet PoE 220W
	Wydajność sieciowa	256 Mbps
	Wyjścia monitorowe	2 szt. (HDMI + VGA), HDMI do 4K (3840x2160), VGA do 1920x1080
	Zdolność do wyświetlania lokalnego	30kl./s@12MP, 120kl./s@8MP, 180kl./s@5MP, 240kl./s@3MP, 480kl./s@2MP(FullHD)/1MP(720p)/4CIF (wsparcie wyświetlania z wykorzystaniem dodatkowych strumieni z kamer)
	Liczba dysków wewnętrznych	4 szt. (dodatkowo 1 szt. eSATA, możliwość podłączenia iSCSI)
	Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	6 TB (w komplecie dysk 1TB)
	Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, 802.1x
	Obsługiwane serwisy DDNS	Samsung iPOLIS DDNS
	Oprogramowanie do obsługi zdalnej	Smart Viewer, SSM, przeglądarki www: IE11+, Firefox 43+, Safari 9
	Współpraca ze smartfonami i tabletami	Samsung iPolis Mobile
	Rejestracja danych POS wraz z video	Tak - odbiór danych tekstowych przez TCP/UDP
	Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	10
	Wejścia alarmowe	8 szt. (NO/NC)
	Wyjścia alarmowe	4 szt. (przełącznikowe)
	Porty USB	2 szt. (myszka, pen-drive, HDD)
	Interfejs użytkownika w języku polskim	Tak
	Inne	Możliwość konfiguracji kamer z interfejsu rejestratora, sterowanie działaniem portów PoE, sterowanie z SPC-2000, diody statusowe LED
	Zasilanie	230 VAC
	Pobór mocy	Do 272 W (z 4 dyskami i maksymalnym obciążeniem PoE)
	Temperatura pracy	0..40 °C
	Wymiary	440x88x385 mm
	Waga	5,1 kg
	Akcesoria w komplecie	Myszka USB, pilot IR, uchyty rack
	Spełniane normy i standardy	CE

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)