
Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 05:09

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/samsung-d-max-akcesoria-do-kamer-szybkoobrotowych-2-p-3697.html>



Samsung, D-Max (Akcesoria do kamer szybkoobrotowych) 2

Opis produktu

Katalog/Cennik: akcesoria do kamer szybkoobrotowych D-Max i Samsung

□

	Obudowy wewnętrzne	
SHP-3700F	Uchwyt montażu głowic szybkoobrotowych w suficie podwieszanym pasujący do SPD i SCP	288,10 zł
SHP-3701F	Uchwyt montażu głowic szybkoobrotowych w suficie podwieszanym pasujący do SPD i SCP	288,10 zł
□	Obudowy zewnętrzne	□

SHP-3700H	Obudowa zewnętrzna z grzałką, wentylatorami, termostatem, IP66, do kamer PTZ, temperatura pracy do -50 °C ~ +50 °C	786,90 zł
SHP-3701H	Obudowa zewnętrzna z grzałką, wentylatorami, termostatem, IP66, do kamer PTZ, temperatura pracy do -50 °C ~ +50 °C	786,90 zł
STH-360PO	Obudowa zewnętrzna z grzałką, wentylatorami, termostatem, IP67 do kamer SPD 3750/3350/2700, (do -20 °C)	1 156,70 zł
STH-320POV	Obudowa zewnętrzna z grzałką, wentylatorami, termostatem, IP67 do kamery SPD-3300 oraz SPD-3000, SNP-3000	1 113,70 zł
Zasilacze		
DSC-24	Zasilacze do kamer obrotowych, obudowów DSC-SE, DSC-SI	199,00 zł
AWT-8172430	Transformator: 80VA, napięcie zasilania: 230V / 50Hz / AC, nominalne napięcie i prąd wyjściowy pod obciążeniem: 17V/4.5A; 24V/3.3A; 30V/2.7A / AC, prąd nominalny uzwojenia pierwotnego: 0.4A, zabezpieczenie uzwojenia pierwotnego: 0.63A (b.topikowy), wilgotność względna: 90%, temperatura pracy: -10oC - +40oC, obudowa: IP 43, klasa izolacji: II	70,00 zł
ZI-PS	Napięcie zasilające 230V AC/50-60Hz Napięcie wyjścia 12V stabilizowane Wydajność prądowa 1 A Wyjście wtyk 2.1/5.5 na przewodzie Wymiary 75 (dł) x 48 (szer) x 28 (wys) mm	23,00 zł
KBZ-03	Transformator 100VA 230V24VAC do zasilania kamer w obudowie poliwęglanowej z wyłącznikiem zasilania oraz dławikami do przewodów. Klasa szczelności IP 66. Wym.150/210/78 mm	239,00 zł
Konwertery		
SPU-100TR	Nadajnik/odbiornik, przesył sygnału wizyjnego z jednego źródła za pomocą skrętki komputerowej. Umieszczenie transformatora bezpośrednio na wtyku BNC daje możliwość bardzo łatwego montażu nawet przy gęsto umiejscowionych gniazdach BNC. wizyjnego do 225 m (skrętka komputerowa 5 kategorii) wymiary 17 (szer) x 17 (wys) x 56 (gł) mm	73,10 zł
DT-401	Przesył sygnału wizyjnego z jednego źródła za pomocą skrętki komputerowej. Umieszczenie transformatora bezpośrednio na wtyku BNC daje możliwość bardzo łatwego montażu nawet przy gęsto umiejscowionych gniazdach BNC. wizyjnego do 400 m (skrętka komputerowa 5 kategorii).	10,00 zł
DT-416P	Pasywny 16 -kanałowy nadajnik/odbiornik sygnału po skretce, gniazdo BNC , możliwość podłączenia w konfiguracji DT-416P - nadajnik i DT416P -	429,00 zł

	odbiornik . Możliwość podłączenie DT-416P odbiornik i nadajniki DT-401 prosta lub kątowa zasięg transmisji dla sygnału monochromatycznego - max. 600m, kolorowego - max. 350m. Możliwość połączenie z konwerterem DT-401 oraz DT416	
VT-420T □	Aktywny 1 kanałowy nadajnik sygnału po skrętce, Sygnał wizyjny: 1Vpp gniazda BNC 75Ohm, Zasięg do 1800 metrów Pasmo przepustowe: 50Hz do 7MHz Uzas: 12VDC/100mA (odbiornik) i VDC/50mA (nadajnik) Waga 130g Wymiary: 90 x 60 x 28mm Temp. Pracy: 0 ~ 50°	89,00 zł
VT-420R	Aktywny 1 kanałowy odbiornik sygnału po skrętce, Sygnał wizyjny: 1Vpp gniazda BNC 75Ohm, Zasięg do 1800 metrów Pasmo przepustowe: 50Hz do 7MHz Uzas: 12VDC/100mA (odbiornik) i VDC/50mA (nadajnik) Waga 130g Wymiary: 90 x 60 x 28mm Temp. Pracy: 0 ~ 50°	89,00 zł
DT-4216A	Przeznaczony jest do wzmocnienia sygnału video z szesnastu kamer przesyłanego skrętką komputerową, umożliwiając przesył wizji do 2000 metrów (skrętka komputerowa 5 kategorii).	799,00 zł
SPE-101P	Konwerter IP 25 kl/s w czasie rzeczywistym z wysoką rozdzielczością 704x576 Maksymalna rozdzielczość: 704x576 Potrójny kodek: H.264, MPEG4 i MJPEG Wiele jednoczesnych strumieni Obsługa PoE Obsługa bezpiecznego logowania poprzez HTTPS , 1 x wejście BNC, standard ONVIF , zasilanie 12VDC/ PoE	984,70 zł
SPD-400	Dekoder sygnału 4 strumieni IP dekoduje sygnał z kompresji H.264 do 2 mpix, MPEG-4 do 4 CIF, MJPEG do 1920x1080, maksymalna prędkość wyświetlania przy 1 obrazie 30 kl/s przy 4 obrazach w 4 CIF 120kl/s, 4 obrazy 720p 60 kl/s, 1 wyjście AUDIO, rejestracja 32 kamer, 8 widoków, 10 sekwencji, 1 wej/2 wyj alarmowe, wyjścia video: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC, zasilanie 12VDC	2 704,70 zł
SPE-100	Rejestracja 30 kl/s w czasie rzeczywistym z wysoką rozdzielczością D1 Maksymalna rozdzielczość: 704x576 Potrójny kodek: H.264, MPEG4 i MJPEG Wiele jednoczesnych strumieni Obsługa PoE Obsługa bezpiecznego logowania poprzez HTTPS Przeplot RS-485/422 (obsługa wielu protokołów) 1 kanałowe wejście.wyjście BNC Obsługa protokołu ONVIF	1 229,80 zł

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

