

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/sony-kamery-ip-2-p-4498.html>



Sony (Kamery IP) 2

Opis produktu

Katalog/Cennik Kamer SONY

Kamery typu fixed i akcesoria		
SNC-CH210B/POE	SNC-CH210B + SNCA-POE1	
SNC-CH210S/POE	SNC-CH210S + SNCA-POE1	
SNC-CH120/POE	SNC-CH120 + SNCA-POE1	
SNC-CH160/POE	SNC-CH160 + SNCA-POE1	
SNC-CH140/POE	SNC-CH140 + SNCA-POE1	
SNC-CH180/POE	SNC-CH180 + SNCA-POE1	
SNC-CH220/POE	SNC-CH220 + SNCA-POE1	
SNC-CH260/POE	SNC-CH260 + SNCA-POE1	
SNC-CH240/POE	SNC-CH240 + SNCA-POE1	
Kamery typu mini dome		
SNC-DH110W	wewnętrzna mini kamera typu dome, kolor biały, rozdzielczość HD 720p; 30kl./sek., CMOS sensor, obiektyw stało-ogniskowy, kompresja: H.264/MPEG-4/JPEG, zasilanie PoE, DEPA, ONViF, 3 lata gwarancji PrimeSupport	
SNC-DH110B	wewnętrzna mini kamera typu dome, kolor czarny, rozdzielczość HD 720p; 30kl./sek., CMOS sensor, obiektyw stało-ogniskowy, kompresja: H.264/MPEG-4/JPEG, zasilanie PoE, DEPA, ONViF, 3 lata gwarancji PrimeSupport	
SNC-DH110TW	zewnętrzna mini kamera typu dome, kolor biały, rozdzielczość HD 720p; 30kl./sek., wandaloodporna IK10, CMOS sensor, obiektyw stało-ogniskowy, kompresja: H.264/MPEG-4/JPEG, zasilanie PoE, DEPA, ONViF, 3 lata gwarancji PrimeSupport	
SNC-DH110TB	zewnętrzna mini kamera typu dome, kolor czarny, rozdzielczość HD 720p; 30kl./sek., wandaloodporna IK10, przetwornik CMOS, obiektyw stało-ogniskowy, kompresja: H.264/MPEG-4/JPEG, zasilanie PoE, DEPA, ONViF, 3 lata gwarancji PrimeSupport	

SNC-DH210W	wewnętrzna mini kamera typu dome, kolor biały, rozdzielczość Full HD 1080p; 15kl./sek., HD 720p; 30kl./sek., CMOS sensor, obiektyw stało-ogniskowy, kompresja: H.264/MPEG-4/JPEG, zasilanie PoE, DEPA, ONViF, 3 lata gwarancji PrimeSupport	
SNC-DH210B	wewnętrzna mini kamera typu dome, kolor czarny, rozdzielczość Full HD 1080p; 15kl./sek., HD 720p; 30kl./sek., CMOS sensor, obiektyw stało-ogniskowy, kompresja: H.264/MPEG-4/JPEG, zasilanie PoE, DEPA, ONViF, 3 lata gwarancji PrimeSupport	
SNC-DH210TW	wewnętrzna mini kamera typu dome, kolor biały, rozdzielczość Full HD 1080p; 15kl./sek., HD 720p; 30kl./sek., wandaloodporna IK10, CMOS sensor, obiektyw stało-ogniskowy, kompresja: H.264/MPEG-4/JPEG, zasilanie PoE, DEPA, ONViF, 3 lata gwarancji PrimeSupport	
SNC-DH210TB	wewnętrzna mini kamera typu dome, kolor czarny, rozdzielczość Full HD 1080p; 15kl./sek., HD 720p; 30kl./sek., obudowa IK10, przetwornik CMOS, obiektyw stało-ogniskowy, kompresja: H.264/MPEG-4/JPEG, zasilanie PoE, DEPA, ONViF, 3 lata gwarancji PrimeSupport	
SNC-XM631	wewnętrzna mini kamera typu dome, wandaloodporna IK10, kąt widzenia 115°, View-DR (90db), minimalne oświetlenie 0.18Lux (@30IRE, kolor), ONVIF Profile S, 3 lata gwarancji PrimeSupport	
SNC-XM632	zewnętrzna mini kamera typu dome, rozdzielczość Full HD 1080p; 30kl./sek., IP66, wandaloodporna IK10, kąt widzenia 115°, zakres temp. -25C do +50C, zasilanie PoE, ISO 16750- zgodne dla zastosowań w transporcie, RJ45, ONVIF Profile S, 3 lata gwarancji	
SNC-XM636	zewnętrzna mini kamera typu dome, rozdzielczość Full HD 1080p; 60 kl./sek., IP66, wandaloodporna IK10, kąt widzenia 85°, zakres temp. -25C do +50C, zasilanie PoE, ISO 16750& EN50155- zgodne dla zastosowań w transporcie, M12, ONVIF Profile S, 3 lata gwa	
SNC-XM637	zewnętrzna mini kamera typu dome, rozdzielczość Full HD 1080p; 60 kl./sek., IP66, wandaloodporna IK10, kąt widzenia 115°, zakres temp. -25C do +50C, zasilanie PoE, ISO 16750& EN50155- zgodne dla zastosowań w transporcie, M12, ONVIF Profile S, 3 lata gwa	
SNC-DH120	wewnętrzna kamera typu dome, rozdzielczość HD 720p; 30 kl./sek., funkcja dzień/noc, przetwornik Exmor 1/3", obiektyw zmienne-ogniskowy, kompresja: H.264/MPEG-4/JPEG, zasilanie PoE, DEPA, Easy Zoom, Easy Focus, ONVIF, 3 lata gwarancji PrimeSupport	
SNC-DH120T	wewnętrzna kamera typu dome, wandaloodporna IK10, rozdzielczość HD 720p; 30 kl./sek., funkcja dzień/noc, przetwornik Exmor 1/3", obiektyw zmienne-ogniskowy, kompresja: H.264/MPEG-4/JPEG, zasilanie PoE, DEPA, Easy Zoom, Easy Focus, ONVIF, 3 lata gwarancji Pr	
SNC-DH160	zewnętrzna wandaloodporna kamera typu dome, rozdzielczość HD 720p; 30 kl./sek., oświetlacz IR, wandaloodporna IK10, wodoodporna IP66, funkcja dzień/noc, przetwornik CMOS Exmor 1/3", obiektyw zmienneogniskowy, kompresja: H.264/MPEG-4/JPEG, zasilanie PoE, DEP	
SNC-DH140	wewnętrzna kamera typu dome, rozdzielczość HD 720p; 30 kl./sek., funkcja dzień/noc, przetwornik CMOS Exmor 1/3", View-DR, XDNR, Visibility Enhancer, obiektyw zmienne-ogniskowy, kompresja: H.264/MPEG-4/JPEG, zasilanie PoE, DEPA Advanced, Audio, Maski Prywa	
SNC-DH140T	wewnętrzna wandaloodporna kamera typu dome, rozdzielczość HD 720p; 30 kl./sek., funkcja dzień/noc, przetwornik CMOS Exmor 1/3", View-DR, XDNR, Visibility Enhancer, obiektyw zmienne-ogniskowy, kompresja: H.264/MPEG-4/JPEG, zasilanie PoE, DEPA Advanced, Aud	

SNC-DH180	zewnątrzna kamera typu dome, rozdzielczość HD 720p;30 kl./sek., oświetlacz IR, wodoodporna IP66, wandaloodporna IK10, funkcja dzień/noc, przetwornik CMOS Exmor 1/3", View-DR, XDNR, Visibility Enhancer, obiektyw zmienno-ogniskowy, kompresja: H.264/MPEG-4	
SNC-DH220	wewnętrzna mini kamera typu dome, rozdzielczość Full HD 1080p;30 kl./sek., funkcja dzień/noc, przetwornik CMOS Exmor 1/3", obiektyw zmienno-ogniskowy, kompresja: H.264/MPEG-4/JPEG, zasilanie PoE, DEPA, Easy Focus, Easy Zoom, ONVIF, 1 rok gwarancji PrimeS	
SNC-DH220T	wewnętrzna mini kamera typu dome, rozdzielczość Full HD 1080p;30 kl./sek., wandaloodporna IK10, funkcja dzień/noc, przetwornik CMOS Exmor 1/3", obiektyw zmienno-ogniskowy, kompresja: H.264/MPEG-4/JPEG, zasilanie PoE, DEPA, Easy Focus, Easy Zoom, ONVIF,	
SNC-DH260	zewnątrzna mini kamera typu dome, rozdzielczość Full HD 1080p;30 kl./sek., oświetlacz IR, wandaloodporna IK10, IP66, funkcja dzień/noc, przetwornik CMOS Exmor 1/3", obiektyw zmienno-ogniskowy, kompresja: H.264/MPEG-4/JPEG, zasilanie PoE, DEPA, Easy Focus	