

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hikvision-ds-2ce16d5t-it328m-p-4917.html>



Kamera Hikvision DS-2CE16D5T-IT3/2.8M

Cena brutto **805,65 zł**

Cena netto **655,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

DS-2CE16D5T-IT3/2.8M - Kamera przemysłowa HDTVI ogn. 2,8mm, HD1080P, WDR, 3D DNR, IP66, IR 40m, 12 V DC
Kamera o rozdzielczości FullHD przeznaczona do pracy przy niskim poziomie oświetlenia oraz w całkowitej ciemności. Doskonale poradzi sobie w warunkach wymagających dużej dynamiki przetwarzania (WDR). Posiada oświetlacz IR o zasięgu 40m oraz obudowę wykonaną w klasie szczelności IP66.

Charakterystyka produktu:

- Czułość: 0,01 Lux
- Obiektyw: 2,8 mm
- Wyjście HD video: 1
- WDR - Szeroki zakres dynamiki: 120 dB
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Temperatura pracy: -10..60 °C
- Zasilanie: 12 V DC
- Klasa szczelności obudowy: IP66

Specyfikacja:

Standard
Przetwornik
Efektywna liczba pikseli
Synchronizacja
Czułość
Czułość (IR wł.)
Prędkość elektronicznej migawki ELC
Wolna migawka
Obiektyw
Montaż obiektywu
Kąt widzenia

HDTVI
1/3" Progressive Scan CMOS
1920(H) x 1080(V)
Wewnętrzna
0,01 Lux @F1,2 (AGC Wł.)
0,0 Lux
1/25..1/50 000 s
Tak
2,8 mm
M12
103,5°

Zoom cyfrowy	62x
Tryb Dzień/Noc	Kolor/Cz-b/Ext
Zasięg oświetlacza LED	40 m
Rozdzielczość	1080p
Liczba klatek	25 fps
Wyjście HD wideo	1
Wyjście composite video	1 BNC
S/N	52 dB
WDR - Szeroki zakres dynamiki	120 dB
Redukcja szumów	3D DNR
Detekcja ruchu	4 strefy
Strefy prywatności	8 stref
Balans Bieli	ATW/AWC-SET/Indoor/Outdoor/Manual
Scena	Wewnątrz, Na zewnątrz, Wewnątrz 1, Niskie światło
BLC	Tak
AGC	Tak
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	Tak
OSD	Wielojęzyczne Menu w tym język polski
Opis kamery	15 znaków z programowaną pozycją
Funkcje	Anti-flicker, Defog, Wykrycie złych pikseli
Temperatura pracy	-10..60 °C
Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	4 W
Stopień ochrony obudowy	IP66
Wymiary	94,6 x 83 x 210,8 mm
Waga	700 g

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)