

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hikvision-hikvision-ds-2cd2820f-p-6212.html>



Kamera HikVision HIKVISION DS-2CD2820F

Cena brutto	1 217,70 zł
Cena netto	990,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera HikVision DS-2CD2820F 2 Mpx

DS-2CD2820F to kamera o rozdzielczości 2MP i wysokiej czułości. Kamera posiada przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem pozwalającym uzyskać odświeżanie 25kl/s przy rozdzielczości 1920x1080 oraz mechaniczny filtr promieniowania podczerwonego. Posiada dwukierunkowy tor audio, wejście i wyjście alarmowe oraz wyjście BNC. Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF. Zasilanie 12VDC lub PoE.

Podstawowe cechy:

- Kamera megapikselowa kompaktowa
- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość do 2Mpix/1920x1080
- do 30 kl./s dla 1080p
- Mocowanie obiektywu C/CS
- Kompresja H.264 / MJPEG
- Dwa strumienie wideo
- WDR
- Obsługa kart uSD/SDHC (max. do 64 GB)
- audio: 1/1, we/wy alarmowe: 1/1
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące 64 kanały w zestawie
- Zasilanie PoE lub 12 VDC

Specyfikacja:

Przetwornik	1/3 " CMOS
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,1 Lux (F1,2)
Czułość cz-b	0,05 Lux (F1,2)
Montaż obiektywu	C/CS (przysłona DC)
Regulacja ostrości	Ręczna
AGC	Automatyczne (regulowany płynnie poziom maksymalny wzmocnienia)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/25..1/100 000 s
Funkcja Sens-Up	Nie
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (cyfrowy WDR), BLC (prawo/lewo/góra/dół/środek)
Redukcja szumów	Tak (3D)
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s (H.264)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x960, 1280x720 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Nie
Tor audio	Dwukierunkowy
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie (wej. liniowe/mikrofonowe/wyj. liniowe)
Wejścia alarmowe	1 szt.
Wyjścia alarmowe	1 szt.
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos, IPv6 (SIP, SRTP optional)
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	Nie
Odporność obudowy na uderzenia	Nie
Inne	Zgodność z ONVIF , dodatkowy strumień pomocniczy 4CIF
Zasilanie DC	12 V
Zasilanie PoE	Tak , PoE (802.3af)
Pobór mocy	9 W
Waga	0,7 kg
Wymiary	68x57x145 mm
Temperatura pracy	-30..60 °C

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)