

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-samsung-sco-6083r-p-5857.html>



Kamera Samsung SCO-6083R

Cena brutto	1 023,36 zł
Cena netto	832,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Wandaloodporna kamera bullet AHD 2.8-12 mm, FullHD, DWDR, BLC, SSNRIV, 12V DC/24 VAC

Wandaloodporna kamera bullet pracująca w standardzie AHD Samsung o rozdzielczości FullHD przeznaczona do systemów z analogową transmisją kablami koncentrycznymi o zasięgu do 500m. Kamera posiada przełączany standard wyjścia wizji AHD/CVBS. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków przy słabym poziomie oświetlenia lub w całkowitej ciemności.

Podstawowe Cechy:

- Czulość: 0,11 Lux
- Rozdzielczość: 1920 x 1080
- Redukcja szumów: SSNRIV
- Tryb Dzień/Noc: z filtrem ICR
- WDR - Szeroki zakres dynamiki: DWDR
- Zasięg oświetlacza IR: 30 m
- Temperatura pracy: -30..55 °C
- Stopień ochrony: IP 66
- Odporność na uderzenia: IK 10
- Zasilanie: 12V DC/24V AC

Specyfikacja:

WIDEO	
Przetwornik obrazu	1/2,9" 2 MP CMOS
Całkowita liczba pikseli	2000 (w poziomie) x 1121 (w pionie), około 2,24 MP
Piksele efektywne	1984 (w poziomie) x 1105 (w pionie), około 2,19 MP
Skanowanie	Skanowanie progresywne
Min. poziom oświetlenia	W kolorze: 0,11 luksa, F1,4 Obraz monochromatyczny: 0 luksów (przy włączonej diodzie LED IR)
Stosunek sygnał/szum	52 dB (AGC wył., Waga wł.)
Wyjście wizji	BNC (konfigurowalne: CVBS, AHD)
Rozdzielczość	1920 x 1080
Maks. prędkość odświeżania	30 kl./s przy 1080p, 30 kl./s przy 720p
OBIEKTYW	
Ogniskowa (zoom)	Obiektiw zmiennoogniskowy 2,8–12 mm (4,3 x)
Apertura maksymalna	F1,4
Kątowe pole widzenia	W poziomie: 103,8° (panorama)–32,4° (teleobiektyw)/w pionie: 53,7° (panorama)–18,4° (teleobiektyw) G: 121,9° (panorama)–37,1° (teleobiektyw)
Min. odległość obiektu	0,5 m
Sterowanie ostrością	Ręczne
Typ obiektywu	Automatyczna przysłona DC
Montaż obiektywu	Wbudowany
DANE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA	
Menu ekranowe (OSD)	
Nazwa (opis) kamery	Angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski, koreański, niemiecki, włoski, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki
Funkcja Dzień/noc	Wył./wł. (wyświetlanie do 15 znaków)
Kompensacja oświetlenia tylnego (BLC)	Automatyczna (filtr podczerwieni)/w kolorze/obraz monochromatyczny
Technologia WDR	Wył./BLC użytkownika/HLC
Cyfrowa redukcja szumów	DWDR
Usuwanie zamglenia	SSNRIV (wył./wł.)
Detekcja ruchu	Wył./automatyczne/ręczne
Strefy prywatności	Wył./wł. (4 strefy)
Kontrola wzmocnienia	Wył./wł. (4 strefy prostokątne)
Balans bieli	Wył./niska/średnia/wysoka/bardzo wysoka
Prędkość migawki elektronicznej	ATW (automatyczny)/Zewnętrzny/Wewnętrzny/Ręczny/AWC (1800–10 500°K)
Cofanie	1–1/12 000 s
Profil	Wył./H-Rev/V-Rev/HV-Rev
Alarm	Podstawowy, Dzień/noc, Oświetlenie tylne, Wewnętrzny, Użytkownika, ITS (DR) wyjście 1
Interfejs zdalnego sterowania	Sterowanie przy użyciu kabla koncentrycznego
Protokół	Połączenie koncentryczne: NTSC/PAL — Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD — ACP (protokół koncentryczny AHD)
	30 m
	500 m (kabel koncentryczny 75–5)
	Od -30 do +55°C / poniżej 90% wilgotności względnej (RH)
	*Uruchamianie należy przeprowadzać w temperaturze wyższej niż -10°C
	IP66
	IK10
	Podwójne (24 V AC i 12 V DC ±10%)
	Maks. 6 W
	Ciemnoszary/aluminium
	Ø 78,0 x 260,0 mm (bez osłony przeciwsłonecznej)
	922 g

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)