

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 07:58

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-samsung-snb-6005p-p-6053.html>



Kamera Samsung SNB-6005P

Cena brutto **4 179,54 zł**

Cena netto **3 398,00 zł**

Opis produktu

Kamera SNB-6005P Kamera sieciowa 2Mpix, 60kl/s, H.264, audio, producent Samsung

Praktyczna **kamera kompaktowa IP SNB-6005P** firmy **Samsung** pracuje w oparciu o **przetwornik 1/1,9" CMOS**, który gwarantuje wysoką jakość obrazu w rozdzielczości **2 MP** (1920 x 1080 px). Urządzenie działa w **trybie Dzień/Noc**, dlatego doskonale sprawdza się w systemach monitoringu wizyjnego 24 godziny na dobę. Obraz rejestrowany jest z prędkością **60 klatek na sekundę**. Nowoczesna kompresja wideo **H.264** pozwala znacznie zaoszczędzić miejsce na archiwizację danych bez straty jakości obrazu. Kamera SNB-6005P wyposażona jest w slot na karty pamięci **microSD/SDHC/SDXC**, dlatego dane można przechowywać także lokalnie. Warto zwrócić uwagę na praktyczne funkcje, które wspierają prawidłowe odwzorowanie monitorowanych scen. Cyfrowa stabilizacja obrazu **DIS** zapewnia czytelność i dobrą ostrość nawet podczas dużych wibracji. Zakłócenia i nieostrości usuwane są zaś przez opcje **SSNRIII** oraz **Defog**. Z kolei szeroki zakres dynamiki **WDR** odpowiednio koryguje sceny mocno kontrastowe - z miejscami zacienionymi oraz nadmiernie oświetlonymi.

Podstawowe cechy użytkowe:

- kamera kompaktowa IP;
- przetwornik 1/1,9" CMOS;
- rozdzielczość 2 MP;
- prędkość zapisu 60 klatek na sekundę;
- tryb Dzień/Noc - mechaniczny filtr podczerwieni;
- maski prywatności;
- funkcje korygujące obraz: WDR, SSNRIII, Defog, DIS, BLC.

Funkcje:

Funkcja SSLE (Samsung Super Light Enhancer) radykalnie poprawia pracę w warunkach słabego oświetlenia. Praca w nocy nie jest dla **kamery** SNB-6004 żadnym wyzwaniem.

Ulepszony szeroki zakres dynamiki WDR w kamerach SNB-6004 pozwala na 100dB różnicę w poziomach oświetlenia sceny.

Funkcja DEFOG wyostreza obraz gdy kamera prowadzi obserwację w trudnych warunkach pogodowych (deszcz, mgła, śnieg).

Kamery Samsung wyposażone w procesor WiseNetIII (czyli również model SNB6004) posiadają cyfrową stabilizację obrazu DIS. Stabilizacja obrazu jest pomocna gdy kamera zamontowana na słupie lub wysięgniku który może drgać pod wpływem wiatru lub wstrząsów.

Kamera SNB-6004 może współpracować z obiektywami typu p-iris. Tandem **kamery** SNB-6004 z obiektywem p-irys gwarantuje ostry w każdym punkcie - niezależnie od odległości obiektu od **kamery**.

Prawdziwa innowacja w systemach monitoringu to funkcja Simple Focus która została zaimplementowana w kamerach serii SNB-6004. Jest to automatyczne ustawianie ostrości przez kamerę.

Niespotykana prędkość - 60 klatek /sek w rozdzielczości FullHD. Monitoring z prędkością 60 klatek sprawdza się w obiektach takich jak obiekty przemysłowe (czyli wszędzie tam, gdzie istotny jest każdy nawet bardzo szybki ruch).

Kamera Samsung SNB-6004 pozwala na obserwację z wykorzystaniem wielu przeglądarek internetowych. Wspierane są m.in.: Google Chrome, Safari, Firefox oraz Internet Explorer.

Specyfikacja:

- kamera IP typu D&N 1/1.9" PS EXMOR 2.42 M CMOS
- 0,1 lux (F1.2)
- 2 M (1920×1080) do 60 kł/s
- simple moto-FOCUS
- P-IRIS
- ruchomy filtr podczerwieni ICR
- slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC
- WDR, SSDR, SSNR III, OSD, BLC, AGC, ATW,AWC, RS-485
- 1 x wej/1 wyjś alarmowe,
- 1 x wej/1 wyjś Audio
- inteligenta kompresja
- Smart Codec
- kompresja H.264/MJPEG, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
- inteligentna analiza obrazu
- wykrywanie dźwięku
- analogowe wyjście serwisowe BNC (75Ω)
- zasilanie 12VDC/24VAC lub PoE