

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hikvision-ds-7616ni-k2-p-7093.html>



Rejestrator HikVision DS-7616NI-K2

Cena brutto	1 276,74 zł
Cena netto	1 038,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

DS-7616NI-K2 , Rejestrator sieciowy, 16 kamer, 2 x SATA, HDMI + VGA

DS-7616NI-K2 jest rejestratorem sieciowym HIKVISION dla małych i średnich systemów IP CCTV. Posiada dwa wyjścia monitorowe HDMI i VGA oraz 2 interfejsy SATA na wewnętrzne dyski twarde dla nagrań video. Rejestrator posiada polskojęzyczne menu ekranowe, które może być obsługiwane myszką.

Charakterystyka:

- Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP: 16 szt.
- Maksymalna prędkość rejestracji: 160 Mbps
- Wydajność sieciowa: 160 Mbps
- Wyjścia monitorowe: 2 szt.

Specyfikacja: Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	16 szt.
Maksymalna szybkość rejestracji	160 Mbps
Obsługiwane kamery IP	HIKVISION, ONVIF
Nagrywanie audio z kamer IP	Tak (wyjście audio RCA lub przez HDMI)
Tryby rejestracji	Harmonogram (ciągły, ruch, ruch i/lub alarm, zagęszczanie zapisu przy zdarzeniach), ręczny
Interfejsy Ethernet	1 szt. (100/1000Mbps)
Wydajność sieciowa	160 Mbps (128 strumieni wyjściowych)
Wyjścia monitorowe	2 szt. - niezależne (1: HDMI 3840x2160@60/30Hz, 2560x1440@60Hz, 1920x1080p@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz), 2: VGA 1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz)
Zdolność do wyświetlania lokalnego	2 x 8MP, 8 x 2MP(FullHD) (wsparcie wyświetlania lokalnego za pomocą podstrumieni z kamer)
Liczba dysków wewnętrznych	2 szt. (SATA)
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	6 TB
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP
Obsługiwane serwisy DDNS	DynDNS, Hik-Connect
Oprogramowanie do obsługi zdalnej	iVMS-4200 (darmowy)
Współpraca ze smartfonami i tabletami	Tak - Hik-Connect
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128 (dodatkowy kanał kodowania z wieloma kamerami w jednym strumieniu - kanał ZERO)
Wejścia alarmowe	4 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	1 szt. (przełącznikowe)
Porty USB	2 szt. (dla pen-drive, myszki)
Interfejs użytkownika w języku polskim	Tak
Inne	Obsługa przez www (Firefox, IE), obsługa przez "chmurę" Hik-Connect, obsługa kamer IP z H.265
Zasilanie	12 V DC (zasilacz zewnętrzny z 230V AC w komplecie)

Pobór mocy	15 W (bez dysków)
Temperatura pracy	-10..55 °C
Wymiary	385x315x52 mm
Waga	1 kg
Akcesoria w komplecie	Mysz USB, kable do dysków
Spełniane normy i standardy	CE

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)