

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-ahdmx-4035arkw-p-6706.html>



Kamera AHDMX-4035ARKW

Cena brutto	428,04 zł
Cena netto	348,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera AHDMX-4035ARKW

Charakterystyka

- Kamera AHD 4.0MP
- 1/3" OmniVision OV468
- Z iluminacją tylną OmniBSI-2™
- Procesor: NVP2475H
- Rozdzielczość: 4mpix 2560x1440
- Mechaniczny filtr IR (ICR, TDN)
- Obiektyw f=2.8-12mm
- Czułość:
- B/W: 0.08 lx, Kolor: 0.85 lx (F3.5, 50IRE)
- Ilość diod: 3 diody IR ARRAY LED
- Dystans oświetlacza: 25m

Specyfikacja:

Nazwa	AHDMX-4035ARKW (W)
Technologia	AHD, 960H 4MPix
Przetwornik	1/3" CMOS BSI2 OV4689
Procesor	NVP2475H
Rozdzielczość	2560x1440p 25kl/s
Obiektyw	f=2.8-12mm
Czułość	0,1lx (0,0 lx przy wł IR LED)
Oświetlacz	3 diody ARRAY
Dystans	25m
Kąt oświetlenia	90 stopni
Funkcje	ICR, HLC, AWB, AGC, AES, Menu OSD (polskie), Sterowanie UTC, D-WDR, 2D-DNR, Sense-up
Klasa szczelności	IP66
Wandaloodporna	Tak
Puszka montażowa	A-EMX-PM (brak w zestawie)
Inne	Separacja mas sygnałowych od obudowy
Zasilanie	12VDC
Kolor	Biały

dodatkowe informacje

Kamera AHDMX-2035ARKW działa w Technologii AHD (Analog High Definition)

Wysoka jakość obrazu w standardzie HD i Full HD, możliwość równoczesnego przesyłu dźwięku i sygnałów sterujących, brak opóźnień, kompresji danych oraz skuteczna praca na maksymalnym zasięgu 500m bez potrzeby stosowania dodatkowych konwerterów, czy wzmacniaczy sygnału. **Technologia AHD** (Analog High Definition) stanowi kolejny krok w ewolucji systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących w analogowych strukturach instalacji zabezpieczeń. Otwarty dostęp do standardu AHD umożliwia łatwe projektowanie szkieletu monitoringu i swobodny dobór elementów końcowych dopasowanych do indywidualnych preferencji użytkownika. Sprawdzone rozwiązania techniczne, nieskomplikowany i szybki montaż oraz komfortowa eksploatacja i modernizacja gwarantują efektywność i elastyczność instalacji. **Kamery i rejestratory AHD** stanowią idealny środek do realizacji efektywnego systemu **telewizji przemysłowej HD** z zachowaniem optymalnego stosunku jakości do ceny.

Zalety kamer działających w systemie AHD

- Rozdzielczość jest 3-krotnie większa od rozdzielczości kamer analogowych.
- Przesyłany obraz to 1Mpix w standardzie AHD 1.0 lub 2Mpix i większy w AHD 2.0.
- Kamery AHD mogą pracować w trybie AHD lub analogowym - tryb przełączany przez użytkownika, dzięki czemu bez dodatkowych urządzeń można rozbudować istniejące już instalacje systemu monitoringu analogowego.
- Rejestratory AHD automatycznie wykrywają typ sygnału kamer. Nie ma potrzeby definiować rodzaju kamery, wystarczy podłączyć kamerę Analog lub AHD, a rejestrator automatycznie dostosuje sygnał wejściowy.
- Umożliwia zestawienie połączenia Peer-to-Peer klienta zdalnego oraz rejestratora będącego nawet za podwójnym NAT'em bez potrzeby przekierowania portów w sieci. Takie ułatwienie pozwala korzystać zdalnie z rejestratorów AHD nawet w sieciach LTE.
- Rejestratory są kompatybilne z systemem Windows, Mac OSX oraz z urządzeniami przenośnymi Android, Windows

Phone i Apple iPhone.