

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dmha4130tdnu-p-5066.html>



Kamera BCS-DMHA4130TDNU

Cena brutto	313,65 zł
Cena netto	255,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera BCS-DMHA4130TDNU

BCS DMHA4130TDNU jest to kamera hybrydowa, w obudowie kopułowej, metalowej z przetwornikiem 1/3" SONY o rozdzielczości analogowej 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W) oraz AHD 1,3MPx. W3budowany obiektyw obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4 z zewnętrzną regulacją. Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1280(H) × 960(V). Dodatkowo kamera **BCSDMHA4130TDNU** wyposażona jest w wewnętrzną obudowę wandaloodporną w kolorze białym oraz zasilanie 12VDC.

Charakterystyka:

- przetwornik: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MPx
- rozdzielczość horyzontalna ANALOG: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), AHD: 1,3MPx
- czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR)
- ilość pikseli: 1280(H) × 960(V)
- obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4,
- zewnętrzna regulacja obiektywu
- funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR)
- Menu Ekranowe
- automatyczna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDZ
- cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR
- Funkcje AGC, AES
- obudowa wandaloodporna wewnętrzna w kolorze białym
- zasilanie 12VDC. BCS-VP330TDN

Specyfikacja:

**zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)**

dotatkowe informacje

Kamera BCS-DMHA4130TDNU działa w Technologii AHD (Analog High Definition)

Wysoka jakość obrazu w standardzie HD i Full HD, możliwość równoczesnego przesyłu dźwięku i sygnałów sterujących, brak opóźnień, kompresji danych oraz skuteczna praca na maksymalnym zasięgu 500m bez potrzeby stosowania dodatkowych konwerterów, czy wzmacniaczy sygnału. **Technologia AHD** (Analog High Definition) stanowi kolejny krok w ewolucji systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących w analogowych strukturach instalacji zabezpieczeń. Otwarty dostęp do standardu AHD umożliwia łatwe projektowanie szkieletu monitoringu i swobodny dobór elementów końcowych dopasowanych do indywidualnych preferencji użytkownika. Sprawdzone rozwiązania techniczne, nieskomplikowany i szybki montaż oraz komfortowa eksploatacja i modernizacja gwarantują efektywność i elastyczność instalacji. **Kamery i rejestratory AHD** stanowią idealny środek do realizacji efektywnego systemu **telewizji przemysłowej HD** z zachowaniem optymalnego stosunku jakości do ceny.

Zalety kamer działających w systemie AHD

- Rozdzielczość jest 3-krotnie większa od rozdzielczości kamer analogowych.
- Przesyłany obraz to 1Mpix w standardzie AHD 1.0 lub 2Mpix i większy w AHD 2.0.
- Kamery AHD mogą pracować w trybie AHD lub analogowym - tryb przełączany przez użytkownika, dzięki czemu bez dodatkowych urządzeń można rozbudować istniejące już instalacje systemu monitoringu analogowego.
- Rejestratory AHD automatycznie wykrywają typ sygnału kamer. Nie ma potrzeby definiować rodzaju kamery, wystarczy podłączyć kamerę Analog lub AHD, a rejestrator automatycznie dostosuje sygnał wejściowy.
- Umożliwia zestawienie połączenia Peer-to-Peer klienta zdalnego oraz rejestratora będącego nawet za podwójnym NAT'em bez potrzeby przekierowania portów w sieci. Takie ułatwienie pozwala korzystać zdalnie z rejestratorów AHD nawet w sieciach LTE.
- Rejestratory są kompatybilne z systemem Windows, Mac OSX oraz z urządzeniami przenośnymi Android, Windows Phone i Apple iPhone.