

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dmhc1401ir-p-6933.html>



# Kamera BCS-DMHC1401IR

|             |           |
|-------------|-----------|
| Cena brutto | 466,17 zł |
| Cena netto  | 379,00 zł |
| Dostępność  | Dostępny  |

## Opis produktu

### Kamera BCS-DMHC1401IR

Zewnętrzna kamera kopułowa HDCVI ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem stałoogniskowym. Kamera wysokiej rozdzielczości 4Mpx. Menu ekranowe dostępne z poziomu rejestratora BCS-CVR poprzez kabel koncentryczny. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Obiektyw o ogniskowej 2,8mm daje duży kąt widzenia kamery. Uchwyt 3D pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC.

### Charakterystyka:

- przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- 25kl/s@4Mpx (2560x1440), 30kl/s@1080P
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3DNR
- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, Defog
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Obiektyw stałoogniskowy 2,8mm F1.5
- Menu ekranowe dostępne poprzez rejestrator BCS-CVR
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Uchwyt 3D, łatwa instalacja i ustawienie obudowy
- 1 Wyjście wideo BNC wysokiej rozdzielczości HDCVI i 1 wyjście wideo BNC serwisowe CVBS
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Zasilanie 12VDC(+/- 25%)

## Specyfikacja

| Model              | BCS-DMHC1401IR                                                    |                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| System             | PAL/NTSC                                                          |                                                                  |
| Przetwornik        | 1/3" 4Mpx PS CMOS                                                 |                                                                  |
| Ilość pikseli      | 2560x1440                                                         |                                                                  |
| Standard Video     | HDCVI                                                             |                                                                  |
| Rozdzielczość      | 25kl/s@4Mpx(2560x1440)30kl/s@2Mpx(1920x1080)30kl/s@720P(1280x720) |                                                                  |
| Czułość            | Kolor: 0.01 Lux / F1.5B/W: 0 Lux (wł. IR)                         |                                                                  |
| Stosunek S/N       | > 65dB                                                            |                                                                  |
| Balans bieli       | (AWB) Auto/ręcznie                                                |                                                                  |
| Funkcje podstawowe | Obiektyw                                                          | 2,8mm F1.5 kąt H:99.7°                                           |
|                    | Zoom cyfrowy                                                      | 8x                                                               |
|                    | Kompensacja tła                                                   | BLC/HLC/WDR(120dB)                                               |
|                    | Migawka                                                           | Auto/ręcznie (1/3-1/100000s),<br>zabezpieczenie przed migotaniem |
|                    | Kontrola Wzmocnienia                                              | (AGC) Automatycznie                                              |
|                    | Redukcja szumów                                                   | 2D/3DNR - regulacja                                              |
|                    | Detekcja ruchu                                                    | wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość)                |
| Funkcje dodatkowe  | Strefy zastrzeżone                                                | wł./wył. (8 obszarów, położenie, rozmiar)                        |
|                    | Obrót obrazu                                                      | Mirror poziomo/pionowo                                           |
|                    | Wyostrożanie                                                      | Automatycznie                                                    |
|                    | Funkcja dzień/noc                                                 | Mechaniczny filtr IR (ICR)                                       |
|                    | Promiennik podczerwieni                                           | Zasięg 30m                                                       |
| Menu ekranowe      | Dostęp do menu                                                    | Poprzez BCS-CVR (kabel koncentryczny)                            |
| Zasilanie          | 12VDC(±25%)                                                       |                                                                  |
| Pobór mocy         | Max 4.1W                                                          |                                                                  |
| Temperatura pracy  | -30°C ~ +60°C                                                     |                                                                  |
| Waga               | 0,28kg                                                            |                                                                  |
| Wymiary            | Ø93.4mm x 79.4mm                                                  |                                                                  |

---

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**