

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dmhc2201ir-m-p-6600.html>



Kamera BCS-DMHC2201IR-M

Cena brutto	601,47 zł
Cena netto	489,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera BCS-DMHC2201IR-M

Kamera kopułowa HDCVI 1080p ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem zmiennoogniskowym motozoom. Kamera **1080p** z menu ekranowym dostępnym z poziomu rejestratora HDCVI. Funkcja **Defog**, kompensacja sceny BLC, HLC, strefy zastrzeżone - 8 obszarów. Promiennik podczerwieni z dwiema diodami, zasięg do **60m** i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Obiektyw o ogniskowej **2,7-12mm** pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. Kamera zasilana jest napięciem 12VDC/24VAC

Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.7" PS 2Mpx CMOS
- Wysoka rozdzielczość do 1080P (1920x1080)
- Tryb 1080P 25kl/s, 720P 25kl/s, 720P 50kl/s
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Funkcje AGC, BLC, HLC, WDR (120dB), Defog
- Menu ekranowe dostępne z poziomu rejestratora HDCVI
- Strefy zastrzeżone, detekcja ruchu
- Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2.7-12 mm F.1.4
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m z możliwością regulacji poziomu
- Możliwość zmiany sygnału HDCVI na analogowy (2x BNC)
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Zasilanie 12VDC/24VAC (tolerancja zasilania ± 25%)

Specyfikacja

System	HDCVI/ANALOG
Przetwornik	1/2.7" PS CMOS
Ilość pikseli	1920 (H) x 1080(V) -2Mpx
Wyjście Video	1xBNC - HDCVI / 1xBNC - analog
Czułość	Kolor: 0.03 Lux/F1.4 B/W 0Lux/F1.4 (wł. IR)
Stosunek S/N	> 65dB
Balans bieli (ATW)	Auto/ręcznie
Funkcje podstawowe	
Obiektyw	2.7-12mm motozoom F1.4 H:99°~37°
Kompensacja tła	BLC/HLC/WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1/3-1/30000s), zabezpieczenie przed migotaniem
Kontrola Wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów (NR)	2D/3D NR Wł/Wył - regulacja
Menu	Dostępne poprzez kabel koncentryczny z rejestratora HDCVI
Detekcja ruchu	Wł/Wył (4obszary, położenie, rozmiar, czułość)
Strefy zastrzeżone	Wł/Wył (8 obszarów, położenie,rozmiar)
Obrót obrazu	Mirror poziomo/pionowo
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
Zoom cyfrowy	10x
Promiennik podczerwieni	do 60m, 2 diody
Zasilanie	12VDC / 24VAC ± 25%
Pobór mocy	12 W z wł IR (12VDC)
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Waga	0,58kg
Wymiary	Ø122mmx102mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)