

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dmhc2401ir-m-p-6745.html>



Kamera BCS-DMHC2401IR-M

Cena brutto	691,26 zł
Cena netto	562,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera BCS-DMHC2401IR-M

Zewnętrzna kamera kopułowa HDCVI ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem motozoom 2,7-12mm. Kamera wysokiej rozdzielczości 4Mpx. Menu ekranowe dostępne z poziomu rejestratora BCS-CVR poprzez kabel koncentryczny. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Uchwyt 3D pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC.

Charakterystyka:

- przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- 25kl/s@4Mpx (2560x1440), 30kl/s@1080P
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3DNR
- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, Defog
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2,7-12mm F1.3
- Menu ekranowe dostępne poprzez rejestrator BCS-CVR
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m
- Szyba oddzielająca promiennik od obiektywu
- Uchwyt 3D, łatwa instalacja i ustawienie obudowy
- 1 Wyjście wideo BNC wysokiej rozdzielczości HDCVI i 1 wyjście wideo BNC serwisowe CVBS
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Zasilanie 12VDC (+/- 25%)

Specyfikacja

Model	BCS-DMHC2401IR-M	
System	PAL/NTSC	
Przetwornik	1/3" 4Mpx PS CMOS	
Ilość pikseli	2560x1440	
Standard Video	HDCVI	
Rozdzielczość	25kl/s@4Mpx(2560x1440)30kl/s@2Mpx(1920x1080)30kl/s@720P(1280x720)	
Czułość	Kolor: 0.01 Lux / F1.3B/W: 0 Lux (wł. IR)	
Stosunek S/N	> 65dB	
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	Motozoom 2,7-12mm F1.3 kąt H:98°~26°
	Zoom cyfrowy	8x
	Kompensacja tła	BLC/HLC/WDR(120dB)
	Migawka	Auto/ręcznie (1/30-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola Wzmocnienia	(AGC) Automatycznie
	Redukcja szumów	2D/3DNR - regulacja
	Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość)
Funkcje dodatkowe	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (8 obszarów, położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror poziomo/pionowo
	Wyostrożanie	Auto/ręcznie
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 60m
Menu ekranowe	Dostęp do menu	Poprzez BCS-CVR (kabel koncentryczny)
Zasilanie	12VDC(±25%)	
Pobór mocy	Max 8.4W	
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C	
Waga	0,59kg	
Wymiary	Φ122mm x 104.9mm	

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)