

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 02:35

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dmhc4200ir-p-6800.html>



Kamera BCS-DMHC4200IR

Cena brutto	416,97 zł
Cena netto	339,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera **BCS-DMHC4200IR**

Nowość na rynku: Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Uniwersalna kamera zewnętrzna obsługująca standardy **HDCVI/TVI/AHD/ANALOG** ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem zmiennoogniskowym. Kamera wysokiej rozdzielczości 1080p. Funkcja kompensacji sceny BLC,HLC, strefy zastrzeżone -16 pól dowolnie konfigurowalne. Promiennik podczerwieni o **zasięgu do 30m** i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. **Obiektyw o ogniskowej 2,7-12mm** pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. **Uchwyt 3D z przepustem kablowym** pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Kamera zasilana jest napięciem **12 VDC**.

BCS-DMQ4200IR3-B - wersja w białej obudowie

Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2,9" 2Mp CMOS
- 25kl/s@1080p, 25/50kl/s@720p
- Systemy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, DWDR
- Menu ekranowe dostępne z poziomu rejestratora HDCVI
- Strefy zastrzeżone ? 8 pól dowolnie konfigurowalne

- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-12mm F1.4 z zewnętrzną regulacją ostrości
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Uchwyt korpusu kamery 3D
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Zasilanie 12VDC

Specyfikacja:

System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG	
Przetwornik	1/2.9" PS CMOS	
Ilość pikseli	1920(H) × 1080(V) 2MP	
Wyjście Video	1xBNC	
Czułość	Kolor: 0.02Lux/F1.4B/W: 0Lux/F1.4 (wł. IR)	
Stosunek S/N	> 65dB (AGC wył.)	
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,7-12mm F1.4 H:102°~28°
	Kompensacja tła	BLC/HLC/DWDR
	Menu	Dostępne poprzez kabel koncentryczny z rejestratora HDCVI
	Migawka	Auto/ręcznie (1/25~1/100000s)
	Kontrola Wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	2DNR – Wł./wył - regulacja
	Strefy zastrzeżone	8 pól
	Obrót obrazu	Mirror pionowo-poziomo
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m – 20 diód IR
Zasilanie:	12VDC (±25%)	
Pobór mocy	Max 4.2W z wł. IR	
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C	
Waga	0,37kg	
Wymiary	Φ 119x98mm	

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)