

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dmq4200ir3-p-5831.html>



Kamera BCS-DMQ4200IR3

Cena brutto	490,77 zł
Cena netto	399,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera **BCS-DMQ4200IR3**

Nowość na rynku: Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Uniwersalna kamera zewnętrzna obsługująca standardy **HDCVI/TVI/AHD/ANALOG** ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem zmiennoogniskowym. Kamera wysokiej rozdzielczości 1080p. Funkcja Defog, kompensacja sceny BLC,HLC, strefy zastrzeżone -16 pól dowolnie konfigurowalne. Promiennik podczerwieni z dwiema diodami trzeciej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000h, **zasięgu do 40m** i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. **Obiektyw o ogniskowej 2,8-12mm** pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. **Uchwyt 3D z przepustem kablowym** pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Kamera zasilana jest napięciem **12 VDC**.

BCS-DMQ4200IR3-B - wersja w białej obudowie

Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2,8" CMOS SONY IMX
- Obsługa standardów HDCVI/TVI/AHD/ANALOG
- Wysoka rozdzielczość do 1920x1080 (1080p)
- Mechaniczny filtr podczerwieni,
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR,
- Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, DIS, DEFOG
- Menu ekranowe dostępne z poziomu rejestratora
- Strefy zastrzeżone - 16 pól dowolnie konfigurowalne
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości,
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Diody nowej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Uchwyt korpusu kamery 3D
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Dostępna dodatkowa podstawa montażowa BCS-DMB
- Zasilanie 12VDC

Specyfikacja:

System	HDCVI/TVI/AHD/ANALOG
Przetwornik	1/2,8" CMOS SONY IMX
Ilość pikseli	1984(H) × 1225(V) -2.43Mp
Efektywna Ilość pikseli	1920x1080 (1080p)
Wyjście Video	1 V p-p, kompozytowe, BNC
Czułość	0 Lux/F2.0 (wł. IR)
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wyl.)
Balans bieli (ATW)	Tak, (1800°K ~ 10500°K); automatyczny, ręczny
Funkcje podstawowe	
Obiektyw	2,8-12mm F1.4
Kompensacja tła	BLC, HLC
Menu	Dostępne poprzez kabel koncentryczny z rejestratora
Migawka	Auto zabezpieczenie przed migotaniem
Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Automatyczna, ręczna
Redukcja szumów (NR)	Automatyczna, ręczna
Strefy zastrzeżone	16 pól
Funkcja Defog	Wł./Wył.
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
Promiennik podczerwieni	Zasięg 40m – 2 Diody LED IR3
Zasilanie	12VDC
Pobór mocy	6 W z wł IR
Temperatura pracy	-20°C ~ +50°C
Waga	0,5kg
Wymiary	119x100mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)