

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 03:23

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-t4130tdnuir-p-4312.html>



Kamera BCS-T4130TDNUIR

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Kamera BCS-T4130TDNUIR

Najnowsza megapikselowa zintegrowana kamera tubowa zewnętrzna z oświetlaczem podczerwieni i obiektywem stało-ogniskowym. Kamera o wysokiej rozdzielczości wyposażona w przetwornik CMOS Sony EXMOR, który przetwarza obraz do 800 linii w kolorze. Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) pozwala kamerze idealnie odwzorować obraz kolorowy i umożliwia lepszą czułość kamery w warunkach nocnych. Oświetlacz podczerwieni pozwala kamerze wyświetlać dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Obiektyw o ogniskowej 2.8-12 mm pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. Automatyczna funkcja D-WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Uchwyt 3D z przepustem kablowym pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC.

Charakterystyka:

- przetwornik 1/3" CMOS SONY EXMOR 1,3MP
- rozdzielczość 800 linii w kolorze (850linii w trybie B/W)
- czułość 0,2 lux kolor/ 0,0 lux przy załączonym IR,
- obiektyw 2,8-12 mm, F1.4 megapixel
- zewnętrzna regulacja obiektywu
- funkcja automatycznego D-WDR,
- tryb dualny - mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)
- zasięg IR do 35m, 850nm
- funkcje, AWB, AGC, AES
- funkcja NR (redukcja szumów),
- temperatura pracy od -20 do +45 st. C,
- kamera zewnętrzna obudowa IP66,
- uchwyt 3D z przepustem kablowym,
- zasilanie DC12V / 8W włą IR
- wymiary śred/wys:82x260mm

Specyfikacja:

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)