
Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 02:00

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-t5130tdnuir-p-4557.html>



Kamera BCS-T5130TDNUIR

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Kamera BCS-T5130TDNUIR

Uniwersalna kamera analogowa, przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych. BCS-T5130TDNUIR została zaprojektowana w oparciu o sprawdzone rozwiązania ze świata monitoringu analogowego - Rejestruje obraz w rozdzielczości 800 TVL i może skutecznie pracować w dowolnych warunkach oświetlenia. Model posiada również liczne funkcje, umożliwiające dostosowanie parametrów, do warunków w których kamera pracuje. T5130TDNUIR jest dobrym wyborem dla każdego systemu analogowej CCTV

Charakterystyka:

- Przetwornik: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1.3MP
- Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL(kolor)/850TVL(B/W)
- Czułość: 0Lux/F2.0(wł. IR)
- Ilość pikseli: 1280 x 960
- Obiektyw: 2.8~12mm F1.4
- Zewnętrzna regulacja obiektywu
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Automatyczna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR
- Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR
- Funkcje: AGC, AES
- Zasięg IR: 40m
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Uchwyt 3D z przepustem kablowym
- Obudowa zewnętrzna: IP66
- Zasilanie: 12V DC

BCS-T5130TDNUIR - Kamera analogowa, przeznaczona do montażu zewnętrznego. Cechuje się dobrą rozdzielczością obrazu 800 TVL, wiernym odwzorowaniem kolorów i możliwością pracy w warunkach nocnych. Model może skutecznie pracować w dowolnym systemie monitoringu analogowego, w obiektach prywatnych i publicznych.

Obudowa kamery została wykonana z metalu i cechuje się wysoką klasą szczelności IP66. Zapewnia dobrą odporność na wpływ warunków atmosferycznych, dzięki czemu kamera może być montowana na zewnątrz pomieszczeń.

Kamera posiada promiennik IR, którego skuteczny zasięg wynosi 35 m. Umożliwia on skuteczną rejestrację obraz w warunkach całkowitej ciemności. Kamera automatycznie przechodzi w tryb monochromatyczny i uruchamia oświetlacz, gdy natężenie oświetlenia spadnie poniżej pewnego poziomu.

BCS-T5130TDNUIR została wyposażona w tzw. mechaniczny filtr podczerwieni (ICR). Podczas pracy w warunkach dziennych filtr jest aktywny i generowany obraz zachowuje naturalne kolory. Gdy kamera przechodzi w tryb nocny, filtr jest automatycznie ściągany z przetwornika i możliwa jest praca przy sztucznym świetle podczerwonym.

Elementy współpracujące:
Pilot BCS-UTC

- Przebieg gwarancji

34 miesiące

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)