

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-thc5200ir-v-p-6802.html>



Kamera BCS-THC5200IR-V

Cena brutto **399,75 zł**

Cena netto **325,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

BCS-THC5200IR-V Uniwersalna kamera zewnętrzna 4w1

Nowość na rynku: Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Uniwersalna kamera zewnętrzna **4w1** ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem zmiennoogniskowym. Kamera wysokiej rozdzielczości 1080p i menu ekranowym dostępnym z poziomu rejestratora. Funkcja Defog, kompensacja sceny BLC, HLC, strefy zastrzeżone -16 pól dowolnie konfigurowalne. Promiennik podczerwieni z dwiema diodami trzeciej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000h, zasięgu do 40m i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Możliwość zmiany natężenia świecenia promiennika podczerwieni. Obiektyw o ogniskowej 2,8-12mm pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. Uchwyt 3D z przepustem kablowym pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC.

Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx PS CMOS
- Wysoka rozdzielczość 1080p przy 25kl/s oraz 720p przy 50kl/s
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2DNR
- Funkcje AGC, AWB, ATW, BLC, DWDR
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-12mm F1.4
- Menu ekranowe dostępne poprzez rejestrator BCS-CVR
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu

- Uchwyt 3D z przepustem kablowym, łatwa instalacja i ustawienie obudowy
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP66
- Zasilanie 12VDC

Specyfikacja:

Model	BCS-THCS200IR-V	
System	PAL	
Przetwornik	1/2.9" 2Mpx PS CMOS	
Ilość pikseli	1920(H) x 1080(V)	
Wyjście Video	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm	
Standard Video	HDCVI/AHD/TVI/CVBS	
Rozdzielczość	1920x1080@25kl/s, 1280x720@25-50kl/s	
Czułość	Kolor: 0.02 Lux/F1.4	
	B/W 0 Lux (wł. IR);	
Stosunek S/N	> 65dB (AGC wyl.)	
Balans bieli	AWB/ATW/ręcznie	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,7-12 mm F1.4
	Kompensacja tła	BLC / DWDR
	Migawka	Auto/ręcznie (1/25-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola Wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	2D NR - regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	4 diody zasięg do 60m
Menu ekranowe	Obrót obrazu	Mirror (pionowo, poziomo)
	Dostęp do menu	Poprzez BCS-CVR (kabel koncentryczny)
	Maski prywatności	8 obszarów (położenie, rozmiar)
Zasilanie:	12VDC ±25%	
Pobór mocy	7.7 W z wł IR	
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C	
Waga	0,55kg	
Wymiary	213mm x 80mm x 72mm	

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)