

Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 05:03

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-tq3200ir-e-p-6803.html>



Kamera BCS-TQ3200IR-E

Cena brutto	281,67 zł
-------------	------------------

Cena netto	229,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

BCS-TQ3200IR-E Uniwersalna kamera zewnętrzna 4w1

Nowość na rynku: Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Uniwersalna kamera zewnętrzna **4w1** ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem zmiennoogniskowym. Kamera wysokiej rozdzielczości 1080p i menu ekranowym dostępnym z poziomu rejestratora. Funkcja Defog, kompensacja sceny BLC, HLC, strefy zastrzeżone -16 pól dowolnie konfigurowalne. Promiennik podczerwieni z dwiema diodami trzeciej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000h, zasięgu do 40m i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Możliwość zmiany natężenia świecenia promiennika podczerwieni. Obiektyw o ogniskowej 2,8-12mm pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. Uchwyt 3D z przepustem kablowym pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC.

Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.9" 32Mpx CMOS
- Wysoka rozdzielczość do 1080p@25kl/s, 720P@50kl/s
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów NR
- Funkcje AGC, ATW, AES, BLC, DWDR
- Obiektyw stałoogniskowy 2.8mm F2.0
- Menu ekranowe dostępne z poziomu rejestratora
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu

- Uchwyt 3D, łatwa instalacja i ustawienie obudowy
- Możliwość zmiany sygnału HDCVI na analogowy
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP66
- Zasilanie 12VDC

Specyfikacja:

System	PAL	
Przetwornik	1/2.9" 2Mpx CMOS	
Ilość pikseli	1920(H) x 1080(V)	
Wyjście Video	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm	
Standard Video	HDCVI	
Rozdzielczość	1920x1080@25kl/s, 1280x720@25/50kl/s	
Czułość	0.02Lux/F2.0 (kolor)0 Lux/F2.0 (IR wł.)	
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)	
Balans bieli (ATW)	Automatycznie/ręcznie	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,8mm F2.0 kąt H: 106°
	Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
	Migawka	Automatycznie/ręcznie (1/25-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Automatycznie/ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	2DNR - regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m - regulacja
	Menu ekranowe	Odwrócenie obrazu
Dostęp do menu		Z poziomu rejestratora (kabel koncentryczny)
Sygnał analogowy		Tak
Zasilanie:	DC12V±25%	
Pobór mocy	2.8 W z wł IR	
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C	
Waga	0,38kg	
Wymiary	155mmx75mmx70mm	

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)