

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-tqe5200ir3-p-6036.html>



Kamera BCS-TQE5200IR3

Cena brutto	392,37 zł
Cena netto	319,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

BCS-TQE5200IR3 Uniwersalna kamera zewnętrzna 4w1

Nowość na rynku: Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Zewnętrzna kamera tubowa wysokiej rozdzielczości 1080p z obiektywem zmiennoogniskowym 2,8 ~ 12mm i zintegrowanym promiennikiem podczerwieni o wydłużonym czasie świecenia do 50 000h, zasięgu do 50m i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Różne funkcje, m.in. AGC, AES i inne pozwalają na prezentowanie obrazu lepszej jakości. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC

Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.7"
- Wysoka rozdzielczość do 1920x1080 (1080p)
- Kamera 4w1: HD-CVI, Analog, AHD, HD-TVI
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2DNR
- Funkcje AGC, BLC
- Menu ekranowe OSD
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm z wewnętrzną regulacją ostrości
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Cztery diody nowej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Wyjście serwisowe Wideo pod klapką
- Uchwyt 3D z przepustem kablowym

- Obudowa zewnętrzna IP66
- Zasilanie 12VDC +/- 10%

BCS-V-TQe5200IR3-B - wersja w białej obudowie

Specyfikacja:

System	PAL	
Przetwornik	1/2,7" CMOS	
Efektywna Ilość pikseli	1928x1088 (1080p)	
Wyjście Video	BNC	
Czułość	Color□0.1Lux@(F1.2□AGC ON)B&W□0.01Lux@(F1.2□AGC ON)	
Stosunek S/N	> 50dB (AGC OFF)	
Balans bieli (ATW)	automatyczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,8-12mm F1.2
	Kompensacja tła	BLC, DWDR
	Migawka	Auto, Ręczna (1/50-1/6000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Automatyczna
	Redukcja szumów (NR)	Automatyczna , ręczna
	Menu	OSD dostępne z poziomu joysticka
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg 50m – 4 Diody LED IR3
Zasilanie:	DC12V±10%	
Pobór mocy		