

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-dnr-866-1080pw-arl8-ar-p-6241.html>



Kamera DNR 866 1080Pw ARL8 AR

Cena brutto **460,02 zł**

Cena netto **374,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Kamera 4w1 DNR 866 1080Pw ARL8 AR

Kamera dzień/noc DNR 866 1080P ARL8 AR zbudowana jest w oparciu o wysokiej klasy przetwornik AR0237 APTINA o rozdzielczości 1920x1080P współpracujący z DSP NVP2441. Taka konfiguracja oferuje bardzo wysokiej jakości obraz video o rozdzielczości 2MP (Full HD), który w wielu przypadkach przekracza jakością obraz video z cyfrowych kamer megapixelowych IP. Kamera wyposażona jest w obiektyw 2.8-12mm i pracuje w 4 systemach AHD/TVI/CVI/TVBS. Kamera w trybie CVBS oferuje rozdzielczość 1200TVL i jest w pełni kompatybilna z analogowymi systemami CCTV starszej generacji. Pozwala to kamerze na pracę w istniejącym starszym systemie monitoringu bez konieczności zmiany urządzenia rejestrującego. Zastosowany oświetlacz IR pozwala na zamontowanie kamery w miejscach gdzie konieczna jest także nocna obserwacja a metalowa obudowa skutecznie chroni przed uszkodzeniami. Wiele wbudowanych funkcji dodatkowych podnoszących jakość obrazu video zapewnia doskonale odwzorowanie naturalnych barw co w konfiguracji z dobrej marki rejestratorem zdecydowanie wpływa na jakość zapisywanego materiału video, ta z kolei podnosi skuteczność systemu CCTV.

Charakterystyka

- **KAMERA AHD/CVI/TVI/TVBS**
- Kamera tubowa z oświetlaczem IR
- **Przetwornik:** CCD 1/3" 0237 Aptina
- **Rozdzielczość:** **AHD/CVI/TVI 1920x1080P**
- **CVBS 1200TVL**
- **Obiektyw:** **2.8 - 12 mm**
- **Czułość:** 0 lux (przy włączonych diodach)
- **Ilość diod:** 8 szt Array LED

- **Zasięg IR:** 40m
- **Zasilanie:** DC 12V, 1200mA
- **Temperatura pracy:** -20 ~ +50 C, (IP66)
- **Wymiary:** 270mm x 80mm

Specyfikacja:

Model	DNR 866 1080P ARL8 AR
Typ	Dzień/Noc
Filtr IRC	Tak
Przetwornik	1,3" AR0237 APTINA
DSP	NVP2441
Rozdzielczość AHD	2MP, 1920*1080P
Rozdzielczość CVBS	1200TVL
Obiektyw	2,8-12mm
Ilość LED	8szt Array LED
Długość fali	850nm
Maksymalny zasięg IR	40m
BLC	ON/OFF/HLC/HSBLC
AGC	Auto/Manual
Ostrość	Ustawienia wielopoziomowe On/Off
Balans bieli	ATW/AWB/Manual/Outdoor/Indoor/AWC-Set
Defog	Auto/Off/On
Odbicie lustrzane	Horyzont/Obrót/Lustro/Off
Cyfrowa funkcja WDR	Off/On/Auto
Cyfrowa redukcja szumów	2D+3D NR
Strefy prywatności	Off/On (4 strefy)
Detekcja ruchu	Off/On
Specjalny adres ID	Off/On
Funkcja dzień/noc	Kolor/cz-b/Auto
Ustawienia obrazu	Kontrast, Ostrość, Nasycenie
Czułość	0 lux/F1.2 przy LED ON
Korekcja gamma	Tak
Wyjście video	AHD/TVI/CVI/CVBS
Wymiary	270mm x 80mm
Waga	500g
Temperatura pracy	-20 ~ +50 C
Zasilanie	DC 12V, 1200mA

