

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-etrovision-ev8180f-p-3725.html>



Kamera Etrovision EV8180F

Cena brutto	2 733,06 zł
Cena netto	2 222,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera Etrovision EV8180F 5 Mpx

Kamera sieciowa EV-8180F pracuje w rozdzielczości HDTV 1080p, dzięki czemu oferuje nienaganne i doskonałe odwzorowanie kolorów oraz kodowanie H.264, MPEG-4 i M-JPEG przy 30 klatkach na sekundę. Ponadto obsługuje do 8 strumieni jednocześnie. Kamera działa w rozdzielczości 5 megapiksela, co w porównaniu z tradycyjnymi kamerami o rozdzielczości VGA (640 x 480 pikseli), daje rozdzielczość około 16,4 razy większą od tradycyjnej kamery. Kamera obsługuje funkcję IVS (rozpoznawanie twarzy), co czyni ją idealną do identyfikacji osób.

Charakterystyka:

- Rozdzielczość 5 megapikseli
- Kodowanie H.264 / MPEG-4 / M-JPEG
- Do 30 klatek na sekundę w rozdzielczości HD
- do 8 ROI (obszarów obserwacji) dla niezależnych strumieni
- Funkcja dzień/noc
- Obsługa dla PoE (Power over Ethernet)
- Ustawienie do 4 stref prywatności na obrazie

Kamery typu "box" wyglądem najbardziej są zbliżone do tradycyjnych kamer przemysłowych. Dodatkowo cechuje je uniwersalność ze względu na możliwości konfiguracji. Można używać je jako kamery wewnętrzne, a także używając specjalnej obudowy, jako kamery zewnętrzne. Największym atutem w tych wersjach jest wymienny obiektyw, który możemy dostosować do warunków w jakich będzie pracowało urządzenie (jasność, ogniskowa). Kamery typu box są najczęściej używane w

systemach monitoringu pełniąc dodatkową rolę prewencyjną, ze względu na swój charakterystyczny wygląd, skutecznie odstraszaający niepowołanych gości. Kamera do monitoringu, gdzie wymagana jest najwyższa jakość obrazu. Matryca posiada **rozdzielczość 1.3 Mpix**. Szybki procesor zapewnia transmisję do 30 klatek na sekundę w rozdzielczości 720p. Obsługiwane jest kodowanie H.264 / MPEG-4 / M-JPEG. Obsługa do 2 ROI (obszar obserwacji) przy niezależnych strumieniach danych. Funkcja dzień / noc zapewnia automatyczne przełączanie obrazu po zmroku. Obsługa dla PoE (zasilanie przez LAN)

Kamera sieciowa Etrivision EV-8180U oprócz inteligentnych funkcji, takich jak audio-video, detekcja ruchu i powiadomienie o alarmie, posiada również do 4 niezależnych transmisji strumieniowej ROI (Region-of-Interest), które znacznie zmniejszają obciążenia sieci. Kodowanie przy transmisji Full HD dostępne w formacie H.264 / MPEG-4 / M-JPEG.

Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF, co zapewnia jest poprawną współpracę z każdym rejestratorem zgodnym z tym popularnym standardem. Kodowanie M-JPEG, MPEG-4, H.264 w dwóch strumieniach jednocześnie zapewnia większą elastyczność. Użytkownicy mogą przypisywać różnym strumieniom - różne rozdzielczości, szybkości transmisji, jak również ilość klatek na sekundę - a wszystko to dla lepszego zaspokojenia różnych potrzeb klienta. Kamera sieciowa Etrivision EV-8781A-C oprócz inteligentnych funkcji, takich jak audio-video, detekcja ruchu i powiadomienie o alarmie, posiada również do 4 niezależnych transmisji strumieniowej ROI (Region-of-Interest), które znacznie zmniejszają obciążenia sieci

1. DC Iris adapter
2. I/O cable port
3. SD card slot
4. USB for External WiFi dongle
5. RJ-45 network port
6. Power port (8-25V or CD)
 7. Line on
 8. Line out

akcesoria

Specyfikacja:

Procesor i pamięć	ARM9 Base SoC, 256MB RAM, 16MB Flash
Rozdzielczość	1/2.5" 5.0 Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor
Minimalne oświetlenie	10 Lux przy F 1.8, B/W Mode
Migawka	1/5~1/5000 sec (50Hz), Fix : 1/60, 1/125, 1/240
Obiektyw	brak obiektywu w zestawie, mocowanie CS
Przystosowana	Automatyczna, DC
Rozdzielczość max.	2592H x 1944V, 5 Megapixel
Kodowanie	MPEG-4, H.264
Liczba klatek na sekundę	2592 x 1944 MJPEG/ 14fps, 1920 x 1080 / 30fps
Kompresja	M-JPEG, MPEG-4, H.264
Wejście / wyjście audio	1 wejście / 1 wyjście
Wejście / wyjście alarmowe	1 wejście / 1 wyjście
Wejście / wyjście cyfrowe	DI / DO / RS485
Karta SD	tak (zapis alarmowy oraz w wypadku braku sieci)
Detekcja ruchu	tak
Protokoły sieciowe	CP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA client
Powiadomienia	pliki przez FTP i e-mail, e-mail, nagranie na karcie SD
Wsparcie dla Wi-Fi	tak - poprzez moduł USB (dongle)
Wsparcie PoE	tak - 802.3af standard A/B compliant
Temperatura pracy	0°C ~ 50°C
Wilgotność	20% ~ 80% RH
Zasilanie	DC 12V / AC 24V, A1
Gwarancja	36 miesięcy
Wymiary	76 x 58 x 109 mm
Masa	~ 410 g
Zawartość	zasilacz, CD, kabel USB, kabel mini din

Etrovision to producent wysokiej jakości kamer cyfrowych przesyłających sygnał z wykorzystaniem technologii sieci IP. Oferowany jest szeroki zakres kamer przemysłowych obejmujący praktycznie wszelkie pola zastosowań: od pracy biurowej, poprzez zapylone hale fabryczne do gotowych kamer przystawianych do pracy w ciężkich warunkach zewnętrznych. Większość kamer pracuje z wydajnym kodowaniem H.264 i posiada matryce megapixelowe. **Kamery przemysłowe objęte są 3 letnią gwarancją producenta i dystrybutora.**

Systemy monitoringu Etrovision

Do budowania własnych, niezależnych i niezawodnych systemów monitoringu video polecamy wykorzystanie specjalizowanych rejestratorów video firmy QNAP (seria VioStor) oraz wybranych systemów pamięci masowych z opcją rejestracji danych z kamer firmy Synology. Produkty obu firm zapewniają jednoczesną obsługę (zapis, bieżący podgląd, alarmowanie itp) do 120 kamer sieciowych Etrivision. Systemy są w pełni niezawodne i autonomiczne, a zainstalowane na nich oprogramowanie wykorzystuje wszystkie najnowsze technologie dostępne w tego typu systemach.

36 miesięcy gwarancji

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)